THREELINE
SPAIN

DAKOTA
DKT15
Downlight 15W



ECO

2
GARANTÍA


www.threeline.es

THREELINE
SPAIN

FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	220 ~ 240 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	15 W
Factor Potencia	> 0,9
Nº de LEDs	1 chip LED
Potencia del LED	15 W
Clase protección IEC	Clase II
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	90 lm/W
CRI (Ra)	> 80
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	1725 lm · 1350 lm · 4000K · BN 1695 lm · 1282 lm · 2700K · BC
Intensidad luminosa	830 cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	100°
Temp. Trabajo	-20°C ~ +40°C
Nº conmutaciones	15.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	30.000h (L70B10)
Materiales y características físicas	
Cuerpo	Aleación de Aluminio
Difusor	Vidrio
Acabado	Blanco RAL 9016
Medidas en mm (diámetro x alto)	Ø170 X 50
Peso (g)	525
Características	
Grado IP	IP20/IP44
Grado IK	06
Opciones	
Posibilidad de regulación	Opcional (Ver tabla)
Posibilidad de control	Opcional (MDRF) Opcional (MDBT)
Posibilidad de Kit de Emergencia	Opcional (KEU603)
Posibilidad de Sensor de Movimiento	Opcional (SP20)
Posibilidad de Sensor crepuscular	Opcional (SL20)
Embalaje	
Medida packaging	375 X 375 X 350
Peso packaging (kg)	11,5
Unidades (unidades/caja exterior)	20 unidades

Medidas en mm



Instalación




Ø = 150 mm

Ópticas

Ángulo de apertura 100°

H (m)	Diámetro (m)	Emax (lx)
1	2.24	750
2	4.48	188
3	6.73	83
4	8.97	47



C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Referencias

		W				CCT	CRI
DKT15BN**	BL	15 W	1725 lm	1350 lm	100°	BN: 4000K	> 80
DKT15BC**	BL	15 W	1695 lm	1282 lm	100°	BC: 2700K	> 80

Opciones de regulación

	Tipo regulación
DM	Regulación 1-10V o pulsador
DA	Regulación DALI

Completar la referencia con el código en caso de elegir regulación



Rev 2009

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es