TRIDONIC

DALI Repeater

Interfaccia DALI



Descrizione del prodotto

_ Per rafforzamento del segnale DALI
_ Per prolungamento della lunghezza cavo DALI da 300 a 600 m
_ Possibilità di montaggio di una rete a stella con vari ripetitori DAL
_ Alimentazione via Bus DALI
_ Per montaggio su quadro elettrico ad armadio
_ 5 anni di garanzia

Nota

_ A causa del ritardo del segnale, non è ammessa la connessione di più DALI repeter in serie (a cascata)
_ Non vi è un incremento del numero massimo di untià DALI. In un circuito DALI, possono essere configurati fino ad un massimo di 64 indirizzi (linea principale del Bus e derivazioni incluse)
_ E' necessario l'utilizzo di un ulteriore unità di alimentazione DALI a valle di ogni DALI repeter, dato l'isolamento elettrico tra il Bus di ingresso ed il Bus di uscita

Website


http://www.tridonic.it/86458401

TRIDONIC

DALI Repeater

Interfaccia DALI

Per la scheda tecnica completa su questo prodotto andate nella sezione download.



Data dell'ordine

Tipo	Numero articolo	Confezione, cartone	Peso unitario
DALI Repeater	**86458401**	1 pezzo/pezzi	0,077 kg

Dati tecnici

Alimentazione tramite	Cavo DALI
Tensione di alimentazione ①	9,5 – 22,5 V
Assorbim. corrente del ciruito alimentazione (IN)	6 mA in DALI
Assorbimento di corrente del ciruito di controllo subordinato (OUT)	4 mA in DALI
Tempo di accensione	≤ 2 s
Entrata	DALI
Uscita	DALI
Temperatura di funzionamento	0 … +50 °C
Temperatura di stoccaggio ts	-20 … +70 °C
Materiale armatura	poliammide
Tipo di protezione	IP20
Classe di protezione	PC 2

Contrassegni di test

CE UKCA RoHS

Normative

EN 55015, EN 61547, EN 61347-2-11, EN 61347-1

① Uin conf. IEC 62386-101.