TRIDONIC

DALI MSensor 02

Multisensore per sistema DALI



Descrizione del prodotto

_ Componente del sistema comfortDIM (DALI-Stand-alone)
_ Con regolazione dipendente dalla presenza di luce nell'ambiente e rilevatore di presenza
_ Facile assegnazione dei gruppi con selettore rotativo
_ Possibilità di assegnare molteplici Msensor ad un gruppo
_ Regolabile con telecomando
_ Possibilità di disattivare la regolazione del flusso luminoso ed il rilevatore di presenza
_ Adattamento singolo dei parametri con software di configurazion
_ Idoneo a Multi-Master: possibilità di avere svariati moduli di regolazione in un sistema DALI
_ Alimentazione via Bus DALI
_ 5 anni di garanzia

Caratteristiche armatura

_ Copertura: policarbonato, bianco
_ Tipo di protezione IP20

Website


http://www.tridonic.it/28000895

TRIDONIC

DALI MSensor 02

Multisensore per sistema DALI

Per la scheda tecnica completa su questo prodotto andate nella sezione download.



Data dell'ordine

Tipo	Numero articolo	Figura	Confezione, cartone	Peso unitario
DALI-MSensor 02 5DPI 41rc Incasso nel soffitto	**28000895**	2	20 pezzo/pezzi	0,06 kg

Dati tecnici

Alimentazione tramite	Cavo DALI
Assorbimento di corrente	6 mA in DALI
Altezza di montaggio	5 m
Angolo di rilevamento (conico) per riconoscimento PIR	90°
Angolo di rilevamento per misurazione della luce	70°
Temperatura di funzionamento	0 … +50 °C
Temperatura di stoccaggio ts	-25 … +55 °C
Tipo di protezione	IP20

Contrassegni di test

RoHS

Normative

EN 61547, EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 55015

Dati tecnici specifici

	Rilevamento						
Tipo	Ø area di rilevamento, installato a 2,5 m di altezza	Ampliamento dell'area di rilevamento ①	Orientabile	Ampiezza di orientamento	Angolo di rilevamento	Misurazione luminosa sulla testa del sensore ②	Portata telecomando
DALI-MSensor 02 5DPI 41rc	5 m	2 m	Si	±15°	90°	10 – 650 lx	5 m

① Se installato a 2,5 m di altezza ed orientato entro i 15 °.

② Il valore misurato sulla testa del sensore corrisponde a circa 15 - 2.000 lux sulla superficie misurata.