THREELINE
SPAIN

TECTUM
TCT24H

Plafonnier hexagonal 18W IP65



HAUTE EFFICACITÉ
100 lm/W

PRO

2 GARANTIE

HQ HAUTE QUALITÉ

FLICKER FREE

www.threeline.es


THREELINE
SPAIN

FICHE TECHNIQUE · CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques électriques	
Entrée	220 ~ 240 Vac
Fréquence du réseau	50/60Hz
Puissance	24 W
Facteur de puissance	> 0,9
N° de LEDs	193
Puissance de LED	0,12 W
Classe de protection IEC	Classe II
Caractéristiques photométriques	
Efficacité lumineuse	100 lm/W
IRC (Ra)	> 80
Flux lumineux (Nominal / Réel) CCT	2760lm · 2400lm · 4000K · BN
SDCM Écart-type de concordance des couleurs	<3
Degré d'ouverture	120°
Température de travail	-20°C ~ +45°C
N° de commutations	15.000
Certifications	CE, RoHS
Efficacité energétique	A+
Durée de vie	30.000h (L70B10)
Matériaux et caractéristiques physiques	
Corps	PC
Diffuseur	PC
Finition	Blanc RAL 9016
Dimensions en mm (long x large x haut)	300 X 300 X 24
Poids (g)	1100
Caractéristiques	
Indice IP	IP65
Indice IK	IK07
Flicker	No
Options	
Possibilité de réglage	No
Possibilité de Kit d'urgence	No
Possibilité de capteur de mouvement	No
Emballage	
Mésure de l'emballage	550 X 320 X 320
Poids de l'emballage (kg)	11
Unités (unités/boîte)	10 unités par boîte


C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Dimensions en mm



Optique


Angle d'ouverture 120°




Références

		W				CCT	CRI
TCT24HBN	BL	24 W	2760 lm	2400 lm	120°	BN: 4000K	> 80


Installation




Retirez l'ancrage situé à l'arrière du plafond. Pour ce faire, tournez les deux vis latérales dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'ancre puisse être retirée.



Placez les bouchons dans le plafond et fixez l'ancrage au plafond à l'aide des vis du produit.



Connectez le luminaire à l'alimentation électrique et fixez le corps du luminaire à travers son ancrage dans le plafond.



Une fois en place, serrez les vis des deux côtés du plafond en tournant vers la gauche.

IP65 PRO 120° 1 seg 2 seg OFF ON X15.000 30.000h A 0.12 cos Ø >0.9 CRI >80

Rev 2103

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es