## FICHA DE SERIE

# Downlight / NEVADA



### Opciones de la serie

| | |
|---|---|
| Potencia consumida: | 9 W, 12 W, 18 W |
| Regulación: | 0-10V/Push, Casambi, Dali, Push |
| Grado protección IP: | IP20 |
| Ángulo de apertura: | 120 ° |
| Temperatura de color: | 3000 K, 4000 K, 5500 K |
| Índice de reproducción cromática: | 80 |

**Garantía: 3 años**

### Artículos de la serie

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND10RBFBL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500K, blanco | 120x20 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10RBFPL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500K, plata | 120x20 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10RBNBL | Downlight empotrable 9W redondo, 4000K, blanco | 120x20 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10RBNPL | Downlight empotrable 9W redondo, 4000K, plata | 120x20 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10RBCBL | Downlight empotrable 9W redondo, 3000K, blanco | 120x20 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16RBFBL | Downlight empotrable 12W redondo, 5500K, blanco | 178x20 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16RBFPL | Downlight empotrable 12W redondo, 5500K, plata | 178x20 | 12 | 5.500 | 675 |

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND16RBNBL | Downlight empotrable 12W redondo, 4000K, blanco | 178x20 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND16RBNPL | Downlight empotrable 12W redondo, 4000K, plata | 178x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16RBCBL | Downlight empotrable 12W redondo, 3000K, blanco | 178x20 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20RBFBL | Downlight empotrable 18W redondo, 5500K, blanco | 225x20 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20RBFPL | Downlight empotrable 18W redondo, 5500K, plata | 225x20 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20RBNBL | Downlight empotrable 18W redondo, 4000K, blanco | 225x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20RBNPL | Downlight empotrable 18W redondo, 4000K, plata | 225x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20RBCBL | Downlight empotrable 18W redondo, 3000K, blanco | 225x20 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND20RBCPL | Downlight empotrable 18W redondo, 3000K, plata | 225x20 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10CBFBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500K, blanco | 120x120x18 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10CBFPL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500K, plata | 120x120x18 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10CBNBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 4000K, blanco | 120x120x18 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10CBNPL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 4000K, plata | 120x120x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10CBCBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 3000K, blanco | 120x120x18 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16CBFBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 5500K, blanco | 174x174x18 | 12 | 5.500 | 675 |

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND16CBFPL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 5500K, plata | 174x174x18 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16CBNBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 4000K, blanco | 174x174x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND16CBNPL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 4000K, plata | 174x174x18 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16CBCBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 3000K, blanco | 174x174x18 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20CBFBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 5500K, blanco | 225x225x18 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20CBFPL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 5500K, plata | 225x225x18 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20CBNBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 4000K, blanco | 225x225x18 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20CBNPL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 4000K, plata | 225x225x18 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20CBCBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 3000K, blanco | 225x225x18 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND20CBCPL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 3000K, plata | 225x225x18 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10R-SBFBL | Downlight superficie 9W redondo, 5500K, blanco | 120x38 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10R-SBNBL | Downlight superficie 9W redondo, 4000K, blanco | 120x38 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10R-SBCBL | Downlight superficie 9W redondo, 3000K, blanco | 120x38 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16R-SBFBL | Downlight superficie 12W redondo, 5500K, blanco | 170x39 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16R-SBNBL | Downlight superficie 12W redondo, 4000K, blanco | 170x39 | 18 | 4.000 | 657 |



Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND16R-SBCBL | Downlight superficie 12W redondo, 3000K, blanco | 170x39 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20R-SBFBL | Downlight superficie 18W redondo, 5500K, blanco | 222x39 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20R-SBNBL | Downlight superficie 18W redondo, 4000K, blanco | 222x39 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND20R-SBCBL | Downlight superficie 18W redondo, 3000K, blanco | 222x39 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10C-SBFBL | Downlight superficie 9W cuadrado, 5500K, blanco | 120x120x38 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10C-SBNBL | Downlight superficie 9W cuadrado, 4000K, blanco | 120x120x38 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10C-SBCBL | Downlight superficie 9W cuadrado, 3000K, blanco | 120x120x38 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16C-SBFBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 5500K, blanco | 170x170x39 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16C-SBNBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 4000K, blanco | 170x170x39 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16C-SBCBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 3000K, blanco | 170x170x39 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20C-SBFBL | Downlight superficie 18W cuadrado, 5500K, blanco | 225x225x39 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20C-SBNBL | Downlight superficie 18W cuadrado, 4000K, blanco | 225x225x39 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND20C-SBCBL | Downlight superficie 18W cuadrado, 3000K, blanco | 225x225x39 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10RPBFBL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500K, reg.pulsador, blanco | 120x20 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10RPBFPL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500K, reg.pulsador, plata | 120x20 | 9 | 5.500 | 675 |



Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND10RPBNBL | Downlight empotrable 9W redondo, 4000K, reg.pulsador, blanco | 120x20 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10RPBNPL | Downlight empotrable 9W redondo, 4000K, reg.pulsador, plata | 120x20 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10RPBCBL | Downlight empotrable 9W redondo, 3000K, reg.pulsador, blanco | 120x20 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16RDMBFBL | Downlight empotrable 12W redondo, 5500K, reg.1-10V o pulsador, blanco | 178x20 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16RDMBFPL | Downlight empotrable 12W redondo, 5500K, reg.1-10V o pulsador, plata | 178x20 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16RDMBNBL | Downlight empotrable 12W redondo, 4000K, reg.1-10V o pulsador, blanco | 178x20 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND16RDMBNPL | Downlight empotrable 12W redondo, 4000K, reg.1-10V o pulsador, plata | 178x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16RDMBCBL | Downlight empotrable 12W redondo, 3000K, reg.1-10V o pulsador, blanco | 178x20 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20RDMBFBL | Downlight empotrable 18W redondo, 5500K, reg.1-10V o pulsador, blanco | 225x20 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20RDMBFPL | Downlight empotrable 18W redondo, 5500K, reg.1-10V o pulsador, plata | 225x20 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20RDMBNBL | Downlight empotrable 18W redondo, 4000K, reg.1-10V o pulsador, blanco | 225x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20RDMBNPL | Downlight empotrable 18W redondo, 4000K, reg.1-10V o pulsador, plata | 225x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20RDMBCBL | Downlight empotrable 18W redondo, 3000K, reg.1-10V o pulsador, blanco | 225x20 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND20RDMBCPL | Downlight empotrable 18W redondo, 3000K, reg.1-10V o pulsador, plata | 225x20 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10CPBFBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500K, reg.pulsador, blanco | 120x120x18 | 9 | 5.500 | 675 |



Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND10CPBFPL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500K, reg.pulsador, plata | 120x120x18 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10CPBNBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 4000K, reg.pulsador , blanco | 120x120x18 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10CPBNPL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 4000K, reg.pulsador, plata | 120x120x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10CPBCBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 3000K, reg.pulsador, blanco | 120x120x18 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16CDMBFBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 5500K, reg.1-10V o pulsador, blanco | 174x174x18 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16CDMBFPL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 5500K, reg.1-10V o pulsador, plata | 174x174x18 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16CDMBNBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 4000K, reg.1-10V o pulsador, blanco | 174x174x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND16CDMBNPL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 4000K, reg.1-10V o pulsador, plata | 174x174x18 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16CDMBCBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 3000K, reg.1-10V o pulsador, blanco | 174x174x18 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20CDMBFBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 5500K, reg.1-10V o pulsador, blanco | 225x225x18 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20CDMBFPL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 5500K, reg.1-10V o pulsador, plata | 225x225x18 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20CDMBNBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 4000K, reg.1-10V o pulsador, blanco | 225x225x18 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20CDMBNPL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 4000K, reg.1-10V o pulsador, plata | 225x225x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND20CDMBCBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 3000K, reg.1-10V o pulsador, blanco | 225x225x18 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16R-SPBFBL | Downlight superficie 12W redondo, 5500K, reg.pulsador, blanco | 170x39 | 12 | 5.500 | 675 |



Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND16R-SPBNBL | Downlight superficie 12W redondo, 4000K, reg.pulsador, blanco | 170x39 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16R-SPBCBL | Downlight superficie 12W redondo, 3000K, reg.pulsador, blanco | 170x39 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20R-SPBFBL | Downlight superficie 18W redondo, 5500K, reg.pulsador, blanco | 222x39 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20R-SPBNBL | Downlight superficie 18W redondo, 4000K, reg.pulsador, blanco | 222x39 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND20R-SPBCBL | Downlight superficie 18W redondo, 3000K, reg.pulsador, blanco | 222x39 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16C-SPBFBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 5500K, reg.pulsador, blanco | 170x170x39 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16C-SPBNBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 4000K, reg.pulsador, blanco | 170x170x39 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16C-SPBCBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 3000K, reg.pulsador, blanco | 170x170x39 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20C-SPBFBL | Downlight superficie 18W cuadrado, 5500K, reg.pulsador, blanco | 225x225x39 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20C-SPBNBL | Downlight superficie 18W cuadrado, 4000K, reg.pulsador, blanco | 225x225x39 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND20C-SPBCBL | Downlight superficie 18W cuadrado, 3000K, reg.pulsador, blanco | 225x225x39 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10RDABFBL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500K, reg.DALI blanco | 120x20 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10RDABFPL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500K, reg.DALI plata | 120x20 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10RDABNBL | Downlight empotrable 9W redondo, 4000K, reg.DALI blanco | 120x20 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10RDABNPL | Downlight empotrable 9W redondo, 4000K, reg.DALI plata | 120x20 | 12 | 4.000 | 657 |



Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND10RDABCBL | Downlight empotrable 9W redondo, 3000K, reg.DALI blanco | 120x20 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16RDABFBL | Downlight empotrable 12W redondo, 5500K, reg.DALI blanco | 178x20 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16RDABFPL | Downlight empotrable 12W redondo, 5500K, reg.DALI plata | 178x20 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16RDABNBL | Downlight empotrable 12W redondo, 4000K, reg.DALI blanco | 178x20 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND16RDABNPL | Downlight empotrable 12W redondo, 4000K, reg.DALI plata | 178x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16RDABCBL | Downlight empotrable 12W redondo, 3000K, reg.DALI blanco | 178x20 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20RDABFBL | Downlight empotrable 18W redondo, 5500K, reg.DALI blanco | 225x20 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20RDABFPL | Downlight empotrable 18W redondo, 5500K, reg.DALI plata | 225x20 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20RDABNBL | Downlight empotrable 18W redondo, 4000K, reg.DALI blanco | 225x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20RDABNPL | Downlight empotrable 18W redondo, 4000K, reg.DALI plata | 225x20 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND20RDABCBL | Downlight empotrable 18W redondo, 3000K, reg.DALI blanco | 225x20 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10CDABFBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500K, reg.DALI, blanco | 120x120x18 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10CDABFPL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500K, reg.DALI, plata | 120x120x18 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10CDABNBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 4000K, reg.DALI, blanco | 120x120x18 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10CDABNPL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 4000K, reg.DALI, plata | 120x120x18 | 12 | 4.000 | 657 |



Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND10CDABCBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 3000K, reg.DALI, blanco | 120x120x18 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16CDABFBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 5500K, reg.DALI, blanco | 174x174x18 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16CDABFPL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 5500K, reg.DALI, plata | 174x174x18 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16CDABNBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 4000K, reg.DALI, blanco | 174x174x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND16CDABNPL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 4000K, reg.DALI, plata | 174x174x18 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16CDABCBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 3000K, reg.DALI, blanco | 174x174x18 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20CDABFBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 5500K, reg.DALI, blanco | 225x225x18 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20CDABFPL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 5500K, reg.DALI, plata | 225x225x18 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20CDABNBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 4000K, reg.DALI, blanco | 225x225x18 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20CDABNPL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 4000K,reg.DALI, plata | 225x225x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND20CDABCBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 3000K,reg.DALI, blanco | 225x225x18 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16R-SDABFBL | Downlight superficie 12W redondo, 5500K, reg.DALI, blanco | 170x39 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16R-SDABNBL | Downlight superficie 12W redondo, 4000K, reg.DALI, blanco | 170x39 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16R-SDABCBL | Downlight superficie 12W redondo, 3000K, reg.DALI, blanco | 170x39 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20R-SDABFBL | Downlight superficie 18W redondo, 5500K, reg.DALI, blanco | 222x39 | 18 | 5.500 | 675 |



Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND20R-SDABNBL | Downlight superficie 18W redondo, 4000K, reg.DALI, blanco | 222x39 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND20R-SDABCBL | Downlight superficie 18W redondo, 3000K, reg.DALI, blanco | 222x39 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16C-SDABFBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 5500K, reg.DALI, blanco | 170x170x39 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16C-SDABNBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 4000K, reg.DALI, blanco | 170x170x39 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16C-SDABCBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 3000K, reg.DALI, blanco | 170x170x39 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20C-SDABFBL | Downlight superficie 18W cuadrado, 5500K, reg.DALI, blanco | 225x225x39 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND20C-SDABNBL | Downlight superficie 18W cuadrado, 4000K, reg.DALI, blanco | 225x225x39 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10RUEBFBL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500K, driver UE, blanco | 120x20 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10RUEBFPL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500K, driver UE, plata | 120x20 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10RUEBNBL | Downlight empotrable 9W redondo, 4000K, driver UE, blanco | 120x20 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10RUEBNPL | Downlight empotrable 9W redondo, 4000K, driver UE, plata | 120x20 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10RUEBCBL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500K, driver UE, plata | 120x20 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16RUEBFBL | Downlight empotrable 12W redondo, 5500K, driver UE, blanco | 178x20 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16RUEBFPL | Downlight empotrable 12W redondo, 5500K, driver UE, plata | 178x20 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16RUEBNBL | Downlight empotrable 12W redondo, 4000K, driver UE, blanco | 178x20 | 12 | 4.000 | 657 |

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND16RUEBNPL | Downlight empotrable 12W redondo, 4000K, driver UE, plata | 178x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16RUEBCBL | Downlight empotrable 12W redondo, 3000K, driver UE, blanco | 178x20 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20RUEBFBL | Downlight empotrable 18W redondo, 5500K, driver UE, blanco | 225x20 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20RUEBFPL | Downlight empotrable 18W redondo, 5500K, driver UE, plata | 225x20 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20RUEBNBL | Downlight empotrable 18W redondo, 4000K, driver UE, blanco | 225x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20RUEBNPL | Downlight empotrable 18W redondo, 4000K, driver UE, plata | 225x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20RUEBCBL | Downlight empotrable 18W redondo, 3000K, driver UE, blanco | 225x20 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND20RUEBCPL | Downlight empotrable 18W redondo, 3000K, driver UE, plata | 225x20 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10CUEBFBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500K, driver UE, blanco | 120x120x18 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10CUEBFPL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500K, driver UE, plata | 120x120x18 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10CUEBNBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 4000K, driver UE, blanco | 120x120x18 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10CUEBNPL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 4000K, driver UE, plata | 120x120x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10CUEBCBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500K, driver UE, plata | 120x120x18 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16CUEBFBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 5500K, driver UE, blanco | 174x174x18 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16CUEBFPL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 5500K, driver UE, plata | 174x174x18 | 12 | 5.500 | 675 |

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND16CUEBNBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 4000K, driver UE, blanco | 174x174x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND16CUEBNPL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 4000K, driver UE, plata | 174x174x18 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16CUEBCBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 3000K, driver UE, blanco | 174x174x18 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20CUEBFBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 5500K, driver UE, blanco | 225x225x18 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20CUEBFPL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 5500K, driver UE, plata | 225x225x18 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20CUEBNBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 4000K, driver UE, blanco | 225x225x18 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20CUEBNPL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 4000K, driver UE, plata | 225x225x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND20CUEBCBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 3000K, driver UE, blanco | 225x225x18 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16R-SUEBFBL | Downlight superficie 12W redondo, 5500K, driver UE, blanco | 170x39 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16R-SUEBNBL | Downlight superficie 12W redondo, 4000K, driver UE, blanco | 170x39 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16R-SUEBCBL | Downlight superficie 12W redondo, 3000K, driver UE, blanco | 170x39 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20R-SUEBFBL | Downlight superficie 18W redondo, 5500K, driver UE, blanco | 222x39 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20R-SUEBNBL | Downlight superficie 18W redondo, 4000K, driver UE, blanco | 222x39 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND20R-SUEBCBL | Downlight superficie 18W redondo, 3000K, driver UE, blanco | 222x39 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16C-SUEBFBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 5500K, driver UE, blanco | 170x170x39 | 12 | 5.500 | 675 |

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND16C-SUEBNBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 4000K, driver UE, blanco | 170x170x39 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16C-SUEBCBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 3000K, driver UE, blanco | 170x170x39 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20C-SUEBFBL | Downlight superficie 18W cuadrado, 5500K, driver UE, blanco | 225x225x39 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20C-SUEBNBL | Downlight superficie 18W cuadrado, 4000K, driver UE, blanco | 225x225x39 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND20C-SUEBCBL | Downlight superficie 18W cuadrado, 3000K, driver UE, blanco | 225x225x39 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10RCSBFBL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500K, reg.Casambi, blanco | 120x20 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10RCSBFPL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500k, reg.Casambi, plata | 120x20 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10RCSBNBL | Downlight empotrable 9W redondo, 4000K, reg.Casambi, blanco | 120x20 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10RCSBNPL | Downlight empotrable 9W redondo, 4000K, reg.Casambi, plata | 120x20 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10RCSBCBL | Downlight empotrable 9W redondo, 3000K, reg.Casambi, blanco | 120x20 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16RCSBFBL | Downlight empotrable 12W redondo, 5500K,reg.Casambi, blanco | 178x20 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16RCSBFPL | Downlight empotrable 12W redondo, 5000K,reg.Casambi, plata | 178x20 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16RCSBNBL | Downlight empotrable 12W redondo, 4000K, reg.Casambi, blanco | 178x20 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND16RCSBNPL | Downlight empotrable 12W redondo, 4000K, reg.Casambi, plata | 178x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND16RCSBCBL | Downlight empotrable 12W redondo, 3000K, reg.Casambi, blanco | 178x20 | 18 | 3.000 | 630 |



Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND20RCSBFBL | Downlight empotrable 18W redondo, 5500K, reg.Casambi, blanco | 225x20 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20RCSBFPL | Downlight empotrable 18W redondo, 5500K, reg.Casambi, plata | 225x20 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20RCSBNBL | Downlight empotrable 18W redondo, 4000K, reg.Casambi, blanco | 225x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20RCSBNPL | Downlight empotrable 18W redondo, 4000K, reg.Casambi, plata | 225x20 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20RCSBCBL | Downlight empotrable 18W redondo, 3000K, reg.Casambi, blanco | 225x20 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND20RCSBCPL | Downlight empotrable 18W redondo, 3000K, reg.Casambi, plata | 225x20 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10CCSBFBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500K, reg.Casambi, blanco | 120x120x18 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10CCSBFPL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500k, reg.Casambi, plata | 120x120x18 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10CCSBNBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 4000K, reg.Casambi, blanco | 120x120x18 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10CCSBNPL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 4000K, reg.Casambi, plata | 120x120x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10CCSBCBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 3000K, reg.Casambi, blanco | 120x120x18 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16CCSBFBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 5500K,reg.Casambi, blanco | 174x174x18 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16CCSBFPL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 5000K, reg.Casambi, plata | 174x174x18 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16CCSBNBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 4000K, reg.Casambi, blanco | 174x174x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND16CCSBNPL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 4000K, reg.Casambi, plata | 174x174x18 | 18 | 4.000 | 657 |

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND16CCSBCBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 3000K, reg.Casambi, blanco | 174x174x18 | 18 | 3.000 | 630 |
|  | ND20CCSBFBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 5500K, reg.Casambi, blanco | 225x225x18 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20CCSBFPL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 5500K, reg.Casambi, plata | 225x225x18 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20CCSBNBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 5500K, reg.Casambi, blanco | 225x225x18 | 18 | 5.500 | 675 |
|  | ND20CCSBNPL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 4000K, reg.Casambi, plata | 225x225x18 | 18 | 4.000 | 657 |
|  | ND20CCSBCBL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 4000K, reg.Casambi, blanco | 225x225x18 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND20CCSBCPL | Downlight empotrable 18W cuadrado, 3000K, reg.Casambi, plata | 225x225x18 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10R1224VBFBL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500K, a 12-24 Vdc, blanco | 120x20 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10R1224VBFPL | Downlight empotrable 9W redondo, 5500K, a 12-24 Vdc, plata | 120x20 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10R1224VBNBL | Downlight empotrable 9W redondo, 4000K, a 12-24 Vdc, blanco | 120x20 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10R1224VBNPL | Downlight empotrable 9W redondo, 4000K, a 12-24 Vdc, plata | 120x20 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10R1224VBCBL | Downlight empotrable 9W redondo, 3000K, a 12-24 Vdc, blanco | 120x20 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16R1224VBFBL | Downlight empotrable 12W redondo, 5500K, a 12-24 Vdc, blanco | 178x20 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16R1224VBFPL | Downlight empotrable 12W redondo, 5500K, a 12-24 Vdc, plata | 178x20 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16R1224VBNBL | Downlight empotrable 12W redondo, 4000K, a 12-24 Vdc, blanco | 178x20 | 12 | 4.000 | 657 |



Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND16R1224VBNPL | Downlight empotrable 12W redondo, 4000K, a 12-24 Vdc, plata | 178x20 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND16R1224VBCBL | Downlight empotrable 12W redondo, 3000K, a 12-24 Vdc, blanco | 178x20 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10C1224VBFBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500K, a 12-24 Vdc, blanco | 120x120x18 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10C1224VBFPL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 5500K, a 12-24 Vdc, plata | 120x120x18 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10C1224VBNBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 4000K, a 12-24 Vdc, blanco | 120x120x18 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10C1224VBNPL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 4000K, a 12-24 Vdc, plata | 120x120x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10C1224VBCBL | Downlight empotrable 9W cuadrado, 3000K, a 12-24 Vdc, blanco | 120x120x18 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16C1224VBFBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 5500K, a 12-24 Vdc, blanco | 174x174x18 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16C1224VBFPL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 5500K, a 12-24 Vdc, plata | 174x174x18 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16C1224VBNBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 4000K, a 12-24 Vdc, blanco | 174x174x18 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND16C1224VBNPL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 4000K, a 12-24 Vdc, plata | 174x174x18 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND16C1224VBCBL | Downlight empotrable 12W cuadrado, 3000K, a 12-24 Vdc, blanco | 174x174x18 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10R-S1224VBFBL | Downlight superficie 9W redondo, 5500K, a 12-24 Vdc, blanco | 120x38 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10R-S1224VBFPL | Downlight superficie 9W redondo, 5500K, a 12-24 Vdc, plata | 120x38 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10R-S1224VBNBL | Downlight superficie 9W redondo, 4000K, a 12-24 Vdc, blanco | 120x38 | 9 | 4.000 | 657 |

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND10R-S1224VBNPL | Downlight superficie 9W redondo, 4000K, a 12-24 Vdc, plata | 120x38 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10R-S1224VBCBL | Downlight superficie 9W redondo, 3000K, a 12-24 Vdc, blanco | 120x38 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16R-S1224VBFBL | Downlight superficie 12W redondo, 5500K, a 12-24 Vdc, blanco | 170x39 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16R-S1224VBFPL | Downlight superficie 12W redondo, 5500K, a 12-24 Vdc, plata | 170x39 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16R-S1224VBNBL | Downlight superficie 12W redondo, 4000K, a 12-24 Vdc, blanco | 170x39 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND16R-S1224VBNPL | Downlight superficie 12W redondo, 4000K, a 12-24 Vdc, plata | 170x39 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND16R-S1224VBCBL | Downlight superficie 12W redondo, 3000K, a 12-24 Vdc, blanco | 170x39 | 9 | 3.000 | 630 |
|  | ND10C-S1224VBFBL | Downlight superficie 9W cuadrado, 5500K, a 12-24 Vdc, blanco | 120x120x38 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10C-S1224VBFPL | Downlight superficie 9W cuadrado, 5500K, a 12-24 Vdc, plata | 120x120x38 | 9 | 5.500 | 675 |
|  | ND10C-S1224VBNBL | Downlight superficie 9W cuadrado, 4000K, a 12-24 Vdc, blanco | 120x120x38 | 9 | 4.000 | 657 |
|  | ND10C-S1224VBNPL | Downlight superficie 9W cuadrado, 4000K, a 12-24 Vdc, plata | 120x120x38 | 12 | 4.000 | 657 |
|  | ND10C-S1224VBCBL | Downlight superficie 9W cuadrado, 3000K, a 12-24 Vdc, blanco | 120x120x38 | 12 | 3.000 | 630 |
|  | ND16C-S1224VBFBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 5500K, a 12-24 Vdc, blanco | 170x170x39 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16C-S1224VBFPL | Downlight superficie 12W cuadrado, 5500K, a 12-24 Vdc, plata | 170x170x39 | 12 | 5.500 | 675 |
|  | ND16C-S1224VBNBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 4000K, a 12-24 Vdc, blanco | 170x170x39 | 12 | 4.000 | 657 |



Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

| | Referencia | Descripción | mm | W | ° K | lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ND16C-S1224VBNPL | Downlight superficie 12W cuadrado, 4000K, a 12-24 Vdc, plata | 170x170x39 | | 4.000 | 657 |
|  | ND16C-S1224VBCBL | Downlight superficie 12W cuadrado, 3000K, a 12-24 Vdc, blanco | 170x170x39 | | 3.000 | 630 |

## Accesorios

| | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
|  | SL20 | Sensor de luminosidad IP20 |
|  | SP20 | Sensor de movimiento IP20 |
|  | KEU603 | Kit de emergencia para luminarias 24-60V, 40W, 3 horas |



Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es