FOGLIO DI SERIE

Downlight / MONTANA



Opzioni di serie

Potenza consumata:	8 W, 12 W, 18 W, 25 W
Grado di protezione IP:	IP20
Angolo di apertura:	110 °
Temperatura di colore:	3000/6000 K
Indice di resa cromatica:	80

Garanzia: 3 anni

Articoli serie (clicca sul riferimento per scaricare l'articolo)

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore (°k)	Flusso (lm)
	DLM08RCCT	Downlight 8W Rotondo CCT Switch	113x38	8	3000/6000	640
	DLM12RCCT	Downlight 12W Rotondo CCT Switch	174x39	12	3000/6000	960
	DLM18RCCT	Downlight 18W Rotondo CCT Switch	244x39	18	3000/6000	1.440
	DLM25RCCT	Downlight 25W Rotondo CCT Switch	265x41	25	3000/6000	2.000
	DLM08CCCT	Downlight 8W Quadrato CCT Switch	120x120x38	8	3000/6000	640
	DLM12CCCT	Downlight 12W Quadrato CCT Switch	170x170x39	12	3000/6000	960

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore (°k)	Flusso (lm)
	DLM18CCCT	Downlight 18W Quadrato CCT Switch	220x220x46	18	3000/6000	1.440
	DLM25CCCT	Downlight 25W Quadrato CCT Switch	220x220x46	25	3000/6000	2.000

Le specifiche tecniche e di progettazione sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 08/03/2023

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es