FOGLIO DI SERIE

Proiettori / LYON



Opzioni di serie

Potenza consumata:	20 W, 30 W, 50 W, 80 W, 100 W, 150 W, 200 W, 240 W, 300 W, 400 W
Regolazione:	0-10V, Casambi, Dali, DMX, ZIGBEE
Grado di protezione IP:	IP66
Angolo di apertura:	15 °, 30 °, 60 °, 60x20 °, 90 °, 120 °, 156x71 °
Temperatura di colore:	3000 K, 4000 K, 5700 K
Indice di resa cromatica:	80

Garanzia: 5 anni

Articoli serie (clicca sul riferimento per scaricare l'articolo)

Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
PRL02057120	Proiettore LED 20W 5700K 120°	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
PRL02057120AC	Proiettore LED 20W 5700K 120° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
PRL02057120DC	Proiettore LED 20W 5700K 120° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
PRL02057120AV	Proiettore LED 20W 5700K 120°+ griglia	206x182x117	20	Simmetrico	5.700
PRL02057120S1	Proiettore LED 20W 5700K 120°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0205715	Proiettore LED 20W 5700K 15°	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205715AC	Proiettore LED 20W 5700K 15° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205715DC	Proiettore LED 20W 5700K 15° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205715AV	Proiettore LED 20W 5700K 15° + griglia	206x182x117	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205715S1	Proiettore LED 20W 5700K 15°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205730	Proiettore LED 20W 5700K 30°	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205730AC	Proiettore LED 20W 5700K 30° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205730DC	Proiettore LED 20W 5700K 30° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205730AV	Proiettore LED 20W 5700K 30° + griglia	206x182x117	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205730S1	Proiettore LED 20W 5700K 30°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205760	Proiettore LED 20W 5700K 60°	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205760AC	Proiettore LED 20W 5700K 60° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205760DC	Proiettore LED 20W 5700K 60° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205760AV	Proiettore LED 20W 5700K 60° + griglia	206x182x117	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205760S1	Proiettore LED 20W 5700K 60°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0205790	Proiettore LED 20W 5700K 90°	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205790AC	Proiettore LED 20W 5700K 90° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205790DC	Proiettore LED 20W 5700K 90° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205790AV	Proiettore LED 20W 5700K 90° + griglia	206x182x117	20	Simmetrico	5.700
	PRL0205790S1	Proiettore LED 20W 5700K 90°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	5.700
	PRL02057A10	Proiettore LED 20W 5700K 60X20°	206x182x85	20	Asimmetrico	5.700
	PRL02057A10AC	Proiettore LED 20W 5700K 60X20° 1224Vac	206x182x85	20	Asimmetrico	5.700
	PRL02057A10DC	Proiettore LED 20W 5700K 60X20° 1224Vdc	206x182x85	20	Asimmetrico	5.700
	PRL02057A10AV	Proiettore LED 20W 5700K 60X20° + griglia	206x182x117	20	Asimmetrico	5.700
	PRL02057A10S1	Proiettore LED 20W 5700K 60X20°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Asimmetrico	5.700
	PRL02057A11	Proiettore LED 20W 5700K 156X71°	206x182x85	20	Asimmetrico	5.700
	PRL02057A11AC	Proiettore LED 20W 5700K 156X71° 1224Vac	206x182x85	20	Asimmetrico	5.700
	PRL02057A11DC	Proiettore LED 20W 5700K 156X71° 1224Vdc	206x182x85	20	Asimmetrico	5.700
	PRL02057A11AV	Proiettore LED 20W 5700K 156X71° + griglia	206x182x117	20	Asimmetrico	5.700
	PRL02057A11S1	Proiettore LED 20W 5700K 156X71°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Asimmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL02040120	Proiettore LED 20W 4000K 120°	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL02040120AC	Proiettore LED 20W 4000K 120° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL02040120DC	Proiettore LED 20W 4000K 120° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL02040120AV	Proiettore LED 20W 4000K 120°+ griglia	206x182x117	20	Simmetrico	4.000
	PRL02040120S1	Proiettore LED 20W 4000K 120°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204015	Proiettore LED 20W 4000K 15°	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204015AC	Proiettore LED 20W 4000K 15° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204015DC	Proiettore LED 20W 4000K 15° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204015AV	Proiettore LED 20W 4000K 15° + griglia	206x182x117	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204015S1	Proiettore LED 20W 4000K 15°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204030	Proiettore LED 20W 4000K 30°	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204030AC	Proiettore LED 20W 4000K 30° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204030DC	Proiettore LED 20W 4000K 30° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204030AV	Proiettore LED 20W 4000K 30° + griglia	206x182x117	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204030S1	Proiettore LED 20W 4000K 30°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0204060	Proiettore LED 20W 4000K 60°	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204060AC	Proiettore LED 20W 4000K 60° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204060DC	Proiettore LED 20W 4000K 60° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204060AV	Proiettore LED 20W 4000K 60° + griglia	206x182x117	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204060S1	Proiettore LED 20W 4000K 60°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204090	Proiettore LED 20W 4000K 90°	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204090AC	Proiettore LED 20W 4000K 90° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204090DC	Proiettore LED 20W 4000K 90° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204090AV	Proiettore LED 20W 4000K 90° + griglia	206x182x117	20	Simmetrico	4.000
	PRL0204090S1	Proiettore LED 20W 4000K 90°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	4.000
	PRL02040A10	Proiettore LED 20W 4000K 60X20°	206x182x85	20	Asimmetrico	4.000
	PRL02040A10AC	Proiettore LED 20W 4000K 60X20° 1224Vac	206x182x85	20	Asimmetrico	4.000
	PRL02040A10DC	Proiettore LED 20W 4000K 60X20° 1224Vdc	206x182x85	20	Asimmetrico	4.000
	PRL02040A10AV	Proiettore LED 20W 4000K 60X20° + griglia	206x182x117	20	Asimmetrico	4.000
	PRL02040A10S1	Proiettore LED 20W 4000K 60X20°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Asimmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL02040A11	Proiettore LED 20W 4000K 156X71°	206x182x85	20	Asimmetrico	4.000
	PRL02040A11AC	Proiettore LED 20W 4000K 156X71° 1224Vac	206x182x85	20	Asimmetrico	4.000
	PRL02040A11DC	Proiettore LED 20W 4000K 156X71° 1224Vdc	206x182x85	20	Asimmetrico	4.000
	PRL02040A11AV	Proiettore LED 20W 4000K 156X71° + griglia	206x182x117	20	Asimmetrico	4.000
	PRL02040A11S1	Proiettore LED 20W 4000K 156X71°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Asimmetrico	4.000
	PRL02030120	Proiettore LED 20W 3000K 120°	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL02030120AC	Proiettore LED 20W 3000K 120° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL02030120DC	Proiettore LED 20W 3000K 120° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL02030120AV	Proiettore LED 20W 3000K 120°+ griglia	206x182x117	20	Simmetrico	3.000
	PRL02030120S1	Proiettore LED 20W 3000K 120°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203015	Proiettore LED 20W 3000K 15°	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203015AC	Proiettore LED 20W 3000K 15° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203015DC	Proiettore LED 20W 3000K 15° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203015AV	Proiettore LED 20W 3000K 15° + griglia	206x182x117	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203015S1	Proiettore LED 20W 3000K 15°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	3.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0203030	Proiettore LED 20W 3000K 30°	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203030AC	Proiettore LED 20W 3000K 30° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203030DC	Proiettore LED 20W 3000K 30° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203030AV	Proiettore LED 20W 3000K 30° + griglia	206x182x117	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203030S1	Proiettore LED 20W 3000K 30°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203060	Proiettore LED 20W 3000K 60°	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203060AC	Proiettore LED 20W 3000K 60° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203060DC	Proiettore LED 20W 3000K 60° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203060AV	Proiettore LED 20W 3000K 60° + griglia	206x182x117	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203060S1	Proiettore LED 20W 3000K 60°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203090	Proiettore LED 20W 3000K 90°	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203090AC	Proiettore LED 20W 3000K 90° 1224Vac	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203090DC	Proiettore LED 20W 3000K 90° 1224Vdc	206x182x85	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203090AV	Proiettore LED 20W 3000K 90° + griglia	206x182x117	20	Simmetrico	3.000
	PRL0203090S1	Proiettore LED 20W 3000K 90°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Simmetrico	3.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL02030A10	Proiettore LED 20W 3000K 60X20°	206x182x85	20	Asimmetrico	3.000
	PRL02030A10AC	Proiettore LED 20W 3000K 60X20° 1224Vac	206x182x85	20	Asimmetrico	3.000
	PRL02030A10DC	Proiettore LED 20W 3000K 60X20° 1224Vdc	206x182x85	20	Asimmetrico	3.000
	PRL02030A10AV	Proiettore LED 20W 3000K 60X20° + griglia	206x182x117	20	Asimmetrico	3.000
	PRL02030A10S1	Proiettore LED 20W 3000K 60X20°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Asimmetrico	3.000
	PRL02030A11	Proiettore LED 20W 3000K 156X71°	206x182x85	20	Asimmetrico	3.000
	PRL02030A11AC	Proiettore LED 20W 3000K 156X71° 1224Vac	206x182x85	20	Asimmetrico	3.000
	PRL02030A11DC	Proiettore LED 20W 3000K 156X71° 1224Vdc	206x182x85	20	Asimmetrico	3.000
	PRL02030A11AV	Proiettore LED 20W 3000K 156X71° + griglia	206x182x117	20	Asimmetrico	3.000
	PRL02030A11S1	Proiettore LED 20W 3000K 156X71°+ s. mov. IP65	256x182x85	20	Asimmetrico	3.000
	PRL03057120	Proiettore LED 30W 5700K 120°	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL03057120AC	Proiettore LED 30W 5700K 120° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL03057120DC	Proiettore LED 30W 5700K 120° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL03057120AV	Proiettore LED 30W 5700K 120°+ griglia	206x182x117	30	Simmetrico	5.700
	PRL03057120S1	Proiettore LED 30W 5700K 120°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0305715	Proiettore LED 30W 5700K 15°	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305715AC	Proiettore LED 30W 5700K 15° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305715DC	Proiettore LED 30W 5700K 15° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305715AV	Proiettore LED 30W 5700K 15° + griglia	206x182x117	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305715S1	Proiettore LED 30W 5700K 15°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305730	Proiettore LED 30W 5700K 30°	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305730AC	Proiettore LED 30W 5700K 30° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305730DC	Proiettore LED 30W 5700K 30° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305730AV	Proiettore LED 30W 5700K 30° + griglia	206x182x117	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305730S1	Proiettore LED 30W 5700K 30°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305760	Proiettore LED 30W 5700K 60°	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305760AC	Proiettore LED 30W 5700K 60° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305760DC	Proiettore LED 30W 5700K 60° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305760AV	Proiettore LED 30W 5700K 60° + griglia	206x182x117	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305760S1	Proiettore LED 30W 5700K 60°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0305790	Proiettore LED 30W 5700K 90°	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305790AC	Proiettore LED 30W 5700K 90° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305790DC	Proiettore LED 30W 5700K 90° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305790AV	Proiettore LED 30W 5700K 90° + griglia	206x182x117	30	Simmetrico	5.700
	PRL0305790S1	Proiettore LED 30W 5700K 90°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	5.700
	PRL03057A10	Proiettore LED 30W 5700K 60X20°	191x163x40	30	Asimmetrico	5.700
	PRL03057A10AC	Proiettore LED 30W 5700K 60X20° 1224Vac	191x163x40	30	Asimmetrico	5.700
	PRL03057A10DC	Proiettore LED 30W 5700K 60X20° 1224Vdc	191x163x40	30	Asimmetrico	5.700
	PRL03057A10AV	Proiettore LED 30W 5700K 60X20° + griglia	206x182x117	30	Asimmetrico	5.700
	PRL03057A10S1	Proiettore LED 30W 5700K 60X20°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Asimmetrico	5.700
	PRL03057A11	Proiettore LED 30W 5700K 156X71°	191x163x40	30	Asimmetrico	5.700
	PRL03057A11AC	Proiettore LED 30W 5700K 156X71° 1224Vac	191x163x40	30	Asimmetrico	5.700
	PRL03057A11DC	Proiettore LED 30W 5700K 156X71° 1224Vdc	191x163x40	30	Asimmetrico	5.700
	PRL03057A11AV	Proiettore LED 30W 5700K 156X71° + griglia	206x182x117	30	Asimmetrico	5.700
	PRL03057A11S1	Proiettore LED 30W 5700K 156X71°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Asimmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL03040120	Proiettore LED 30W 4000K 120°	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL03040120AC	Proiettore LED 30W 4000K 120° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL03040120DC	Proiettore LED 30W 4000K 120° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL03040120AV	Proiettore LED 30W 4000K 120°+ griglia	206x182x117	30	Simmetrico	4.000
	PRL03040120S1	Proiettore LED 30W 4000K 120°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304015	Proiettore LED 30W 4000K 15°	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304015AC	Proiettore LED 30W 4000K 15° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304015DC	Proiettore LED 30W 4000K 15° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304015AV	Proiettore LED 30W 4000K 15° + griglia	206x182x117	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304015S1	Proiettore LED 30W 4000K 15°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304030	Proiettore LED 30W 4000K 30°	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304030AC	Proiettore LED 30W 4000K 30° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304030DC	Proiettore LED 30W 4000K 30° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304030AV	Proiettore LED 30W 4000K 30° + griglia	206x182x117	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304030S1	Proiettore LED 30W 4000K 30°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0304060	Proiettore LED 30W 4000K 60°	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304060AC	Proiettore LED 30W 4000K 60° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304060DC	Proiettore LED 30W 4000K 60° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304060AV	Proiettore LED 30W 4000K 60° + griglia	206x182x117	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304060S1	Proiettore LED 30W 4000K 60°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304090	Proiettore LED 30W 4000K 90°	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304090AC	Proiettore LED 30W 4000K 90° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304090DC	Proiettore LED 30W 4000K 90° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304090AV	Proiettore LED 30W 4000K 90° + griglia	206x182x117	30	Simmetrico	4.000
	PRL0304090S1	Proiettore LED 30W 4000K 90°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	4.000
	PRL03040A10	Proiettore LED 30W 4000K 60X20°	191x163x40	30	Asimmetrico	4.000
	PRL03040A10AC	Proiettore LED 30W 4000K 60X20° 1224Vac	191x163x40	30	Asimmetrico	4.000
	PRL03040A10DC	Proiettore LED 30W 4000K 60X20° 1224Vdc	191x163x40	30	Asimmetrico	4.000
	PRL03040A10AV	Proiettore LED 30W 4000K 60X20° + griglia	206x182x117	30	Asimmetrico	4.000
	PRL03040A10S1	Proiettore LED 30W 4000K 60X20°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Asimmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL03040A11	Proiettore LED 30W 4000K 156X71°	191x163x40	30	Asimmetrico	4.000
	PRL03040A11AC	Proiettore LED 30W 4000K 156X71° 1224Vac	191x163x40	30	Asimmetrico	4.000
	PRL03040A11DC	Proiettore LED 30W 4000K 156X71° 1224Vdc	191x163x40	30	Asimmetrico	4.000
	PRL03040A11AV	Proiettore LED 30W 4000K 156X71° + griglia	206x182x117	30	Asimmetrico	4.000
	PRL03040A11S1	Proiettore LED 30W 4000K 156X71°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Asimmetrico	4.000
	PRL03030120	Proiettore LED 30W 3000K 120°	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL03030120AC	Proiettore LED 30W 3000K 120° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL03030120DC	Proiettore LED 30W 3000K 120° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL03030120AV	Proiettore LED 30W 3000K 120°+ griglia	206x182x117	30	Simmetrico	3.000
	PRL03030120S1	Proiettore LED 30W 3000K 120°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303015	Proiettore LED 30W 3000K 15°	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303015AC	Proiettore LED 30W 3000K 15° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303015DC	Proiettore LED 30W 3000K 15° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303015AV	Proiettore LED 30W 3000K 15° + griglia	206x182x117	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303015S1	Proiettore LED 30W 3000K 15°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	3.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0303030	Proiettore LED 30W 3000K 30°	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303030AC	Proiettore LED 30W 3000K 30° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303030DC	Proiettore LED 30W 3000K 30° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303030AV	Proiettore LED 30W 3000K 30° + griglia	206x182x117	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303030S1	Proiettore LED 30W 3000K 30°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303060	Proiettore LED 30W 3000K 60°	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303060AC	Proiettore LED 30W 3000K 60° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303060DC	Proiettore LED 30W 3000K 60° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303060AV	Proiettore LED 30W 3000K 60° + griglia	206x182x117	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303060S1	Proiettore LED 30W 3000K 60°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303090	Proiettore LED 30W 3000K 90°	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303090AC	Proiettore LED 30W 3000K 90° 1224Vac	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303090DC	Proiettore LED 30W 3000K 90° 1224Vdc	191x163x40	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303090AV	Proiettore LED 30W 3000K 90° + griglia	206x182x117	30	Simmetrico	3.000
	PRL0303090S1	Proiettore LED 30W 3000K 90°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Simmetrico	3.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL03030A10	Proiettore LED 30W 3000K 60X20°	191x163x40	30	Asimmetrico	3.000
	PRL03030A10AC	Proiettore LED 30W 3000K 60X20° 1224Vac	191x163x40	30	Asimmetrico	3.000
	PRL03030A10DC	Proiettore LED 30W 3000K 60X20° 1224Vdc	191x163x40	30	Asimmetrico	3.000
	PRL03030A10AV	Proiettore LED 30W 3000K 60X20° + griglia	206x182x117	30	Asimmetrico	3.000
	PRL03030A10S1	Proiettore LED 30W 3000K 60X20°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Asimmetrico	3.000
	PRL03030A11	Proiettore LED 30W 3000K 156X71°	191x163x40	30	Asimmetrico	3.000
	PRL03030A11AC	Proiettore LED 30W 3000K 156X71° 1224Vac	191x163x40	30	Asimmetrico	3.000
	PRL03030A11DC	Proiettore LED 30W 3000K 156X71° 1224Vdc	191x163x40	30	Asimmetrico	3.000
	PRL03030A11AV	Proiettore LED 30W 3000K 156X71° + griglia	206x182x117	30	Asimmetrico	3.000
	PRL03030A11S1	Proiettore LED 30W 3000K 156X71°+ s. mov. IP65	256x182x85	30	Asimmetrico	3.000
	PRL05057120	Proiettore LED 50W 5700K 120°	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL05057120AC	Proiettore LED 50W 5700K 120° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL05057120DC	Proiettore LED 50W 5700K 120° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL05057120AV	Proiettore LED 50W 5700K 120°+ griglia	284x236x143	50	Simmetrico	5.700
	PRL05057120S1	Proiettore LED 50W 5700K 120°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0505715	Proiettore LED 50W 5700K 15°	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505715AC	Proiettore LED 50W 5700K 15° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505715DC	Proiettore LED 50W 5700K 15° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505715AV	Proiettore LED 50W 5700K 15° + griglia	284x236x143	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505715S1	Proiettore LED 50W 5700K 15°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505730	Proiettore LED 50W 5700K 30°	332x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505730AC	Proiettore LED 50W 5700K 30° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505730DC	Proiettore LED 50W 5700K 30° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505730AV	Proiettore LED 50W 5700K 30° + griglia	284x236x143	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505730S1	Proiettore LED 50W 5700K 30°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505760	Proiettore LED 50W 5700K 60°	284x236x141	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505760AC	Proiettore LED 50W 5700K 60° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505760DC	Proiettore LED 50W 5700K 60° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505760AV	Proiettore LED 50W 5700K 60° + griglia	284x236x143	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505760S1	Proiettore LED 50W 5700K 60°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0505790	Proiettore LED 50W 5700K 90°	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505790AC	Proiettore LED 50W 5700K 90° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505790DC	Proiettore LED 50W 5700K 90° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505790AV	Proiettore LED 50W 5700K 90° + griglia	284x236x143	50	Simmetrico	5.700
	PRL0505790S1	Proiettore LED 50W 5700K 90°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	5.700
	PRL05057A10	Proiettore LED 50W 5700K 60X20°	284x236x111	50	Asimmetrico	5.700
	PRL05057A10AC	Proiettore LED 50W 5700K 60X20° 1224Vac	284x236x111	50	Asimmetrico	5.700
	PRL05057A10DC	Proiettore LED 50W 5700K 60X20° 1224Vdc	284x236x111	50	Asimmetrico	5.700
	PRL05057A10AV	Proiettore LED 50W 5700K 60X20° + griglia	284x236x143	50	Asimmetrico	5.700
	PRL05057A10S1	Proiettore LED 50W 5700K 60X20°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Asimmetrico	5.700
	PRL05057A11	Proiettore LED 50W 5700K 156X71°	284x236x111	50	Asimmetrico	5.700
	PRL05057A11AC	Proiettore LED 50W 5700K 156X71° 1224Vac	284x236x111	50	Asimmetrico	5.700
	PRL05057A11DC	Proiettore LED 50W 5700K 156X71° 1224Vdc	284x236x111	50	Asimmetrico	5.700
	PRL05057A11AV	Proiettore LED 50W 5700K 156X71° + griglia	284x236x143	50	Asimmetrico	5.700
	PRL05057A11S1	Proiettore LED 50W 5700K 156X71°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Asimmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL05040120	Proiettore LED 50W 4000K 120°	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL05040120AC	Proiettore LED 50W 4000K 120° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL05040120DC	Proiettore LED 50W 4000K 120° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL05040120AV	Proiettore LED 50W 4000K 120°+ griglia	284x236x143	50	Simmetrico	4.000
	PRL05040120S1	Proiettore LED 50W 4000K 120°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504015	Proiettore LED 50W 4000K 15°	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504015AC	Proiettore LED 50W 4000K 15° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504015DC	Proiettore LED 50W 4000K 15° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504015AV	Proiettore LED 50W 4000K 15° + griglia	284x236x143	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504015S1	Proiettore LED 50W 4000K 15°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504030	Proiettore LED 50W 4000K 30°	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504030AC	Proiettore LED 50W 4000K 30° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504030DC	Proiettore LED 50W 4000K 30° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504030AV	Proiettore LED 50W 4000K 30° + griglia	284x236x143	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504030S1	Proiettore LED 50W 4000K 30°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0504060	Proiettore LED 50W 4000K 60°	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504060AC	Proiettore LED 50W 4000K 60° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504060DC	Proiettore LED 50W 4000K 60° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504060AV	Proiettore LED 50W 4000K 60° + griglia	284x236x143	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504060S1	Proiettore LED 50W 4000K 60°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504090	Proiettore LED 50W 4000K 90°	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504090AC	Proiettore LED 50W 4000K 90° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504090DC	Proiettore LED 50W 4000K 90° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504090AV	Proiettore LED 50W 4000K 90° + griglia	284x236x143	50	Simmetrico	4.000
	PRL0504090S1	Proiettore LED 50W 4000K 90°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	4.000
	PRL05040A10	Proiettore LED 50W 4000K 60X20°	284x236x111	50	Asimmetrico	4.000
	PRL05040A10AC	Proiettore LED 50W 4000K 60X20° 1224Vac	284x236x111	50	Asimmetrico	4.000
	PRL05040A10DC	Proiettore LED 50W 4000K 60X20° 1224Vdc	284x236x111	50	Asimmetrico	4.000
	PRL05040A10AV	Proiettore LED 50W 4000K 60X20° + griglia	284x236x143	50	Asimmetrico	4.000
	PRL05040A10S1	Proiettore LED 50W 4000K 60X20°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Asimmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL05040A11	Proiettore LED 50W 4000K 156X71°	284x236x111	50	Asimmetrico	4.000
	PRL05040A11AC	Proiettore LED 50W 4000K 156X71° 1224Vac	284x236x111	50	Asimmetrico	4.000
	PRL05040A11DC	Proiettore LED 50W 4000K 156X71° 1224Vdc	284x236x111	50	Asimmetrico	4.000
	PRL05040A11AV	Proiettore LED 50W 4000K 156X71° + griglia	284x236x143	50	Asimmetrico	4.000
	PRL05040A11S1	Proiettore LED 50W 4000K 156X71°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Asimmetrico	4.000
	PRL05030120	Proiettore LED 50W 3000K 120°	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL05030120AC	Proiettore LED 50W 3000K 120° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL05030120DC	Proiettore LED 50W 3000K 120° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL05030120AV	Proiettore LED 50W 3000K 120°+ griglia	284x236x143	50	Simmetrico	3.000
	PRL05030120S1	Proiettore LED 50W 3000K 120°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503015	Proiettore LED 50W 3000K 15°	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503015AC	Proiettore LED 50W 3000K 15° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503015DC	Proiettore LED 50W 3000K 15° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503015AV	Proiettore LED 50W 3000K 15° + griglia	284x236x143	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503015S1	Proiettore LED 50W 3000K 15°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0503030	Proiettore LED 50W 3000K 30°	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503030AC	Proiettore LED 50W 3000K 30° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503030DC	Proiettore LED 50W 3000K 30° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503030AV	Proiettore LED 50W 3000K 30° + griglia	284x236x143	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503030S1	Proiettore LED 50W 3000K 30°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503060	Proiettore LED 50W 3000K 60°	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503060AC	Proiettore LED 50W 3000K 60° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503060DC	Proiettore LED 50W 3000K 60° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503060AV	Proiettore LED 50W 3000K 60° + griglia	284x236x143	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503060S1	Proiettore LED 50W 3000K 60°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503090	Proiettore LED 50W 3000K 90°	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503090AC	Proiettore LED 50W 3000K 90° 1224Vac	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503090DC	Proiettore LED 50W 3000K 90° 1224Vdc	284x236x111	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503090AV	Proiettore LED 50W 3000K 90° + griglia	284x236x143	50	Simmetrico	3.000
	PRL0503090S1	Proiettore LED 50W 3000K 90°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL05030A10	Proiettore LED 50W 3000K 60X20°	284x236x111	50	Asimmetrico	3.000
	PRL05030A10AC	Proiettore LED 50W 3000K 60X20° 1224Vac	284x236x111	50	Asimmetrico	3.000
	PRL05030A10DC	Proiettore LED 50W 3000K 60X20° 1224Vdc	284x236x111	50	Asimmetrico	3.000
	PRL05030A10AV	Proiettore LED 50W 3000K 60X20° + griglia	284x236x143	50	Asimmetrico	3.000
	PRL05030A10S1	Proiettore LED 50W 3000K 60X20°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Asimmetrico	3.000
	PRL05030A11	Proiettore LED 50W 3000K 156X71°	284x236x111	50	Asimmetrico	3.000
	PRL05030A11AC	Proiettore LED 50W 3000K 156X71° 1224Vac	284x236x111	50	Asimmetrico	3.000
	PRL05030A11DC	Proiettore LED 50W 3000K 156X71° 1224Vdc	284x236x111	50	Asimmetrico	3.000
	PRL05030A11AV	Proiettore LED 50W 3000K 156X71° + griglia	284x236x143	50	Asimmetrico	3.000
	PRL05030A11S1	Proiettore LED 50W 3000K 156X71°+ s. mov. IP65	332x236x111	50	Asimmetrico	3.000
	PRL08057120	Proiettore LED 80W 5700K 120°	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL08057120C2	Proiettore LED 80W 5700K 120° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL08057120C2D2	Proiettore LED 80W 5700K 120° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL08057120D1	Proiettore LED 80W 5700K 120° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL08057120D2	Proiettore LED 80W 5700K 120° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL08057120S1	Proiettore LED 80W 5700K 120 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	5.700
	PRL08057120AV	Proiettore LED 80W 5700K 120 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805715	Proiettore LED 80W 5700K 15°	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805715C2	Proiettore LED 80W 5700K 15° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805715C2D2	Proiettore LED 80W 5700K 15° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805715D1	Proiettore LED 80W 5700K 15° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805715D2	Proiettore LED 80W 5700K 15° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805715S1	Proiettore LED 80W 5700K 15 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805715AV	Proiettore LED 80W 5700K 15 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805730	Proiettore LED 80W 5700K 30°	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805730C2	Proiettore LED 80W 5700K 30° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805730C2D2	Proiettore LED 80W 5700K 30° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805730D1	Proiettore LED 80W 5700K 30° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805730D2	Proiettore LED 80W 5700K 30° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805730S1	Proiettore LED 80W 5700K 30 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0805730AV	Proiettore LED 80W 5700K 30 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805760	Proiettore LED 80W 5700K 60°	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805760C2	Proiettore LED 80W 5700K 60° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805760C2D2	Proiettore LED 80W 5700K 60° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805760D1	Proiettore LED 80W 5700K 60° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805760D2	Proiettore LED 80W 5700K 60° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805760S1	Proiettore LED 80W 5700K 60 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805760AV	Proiettore LED 80W 5700K 60 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805790	Proiettore LED 80W 5700K 90°	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805790C2	Proiettore LED 80W 5700K 90° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805790C2D2	Proiettore LED 80W 5700K 90° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805790D1	Proiettore LED 80W 5700K 90° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805790D2	Proiettore LED 80W 5700K 90° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805790S1	Proiettore LED 80W 5700K 90 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	5.700
	PRL0805790AV	Proiettore LED 80W 5700K 90 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL08057A10	Proiettore LED 80W 5700K 60x20°	262x236x51	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A10C2	Proiettore LED 80W 5700K 60x20° Classe II	262x236x51	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A10C2D2	Proiettore LED 80W 5700K 60x20 Classe II DALI	262x236x51	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A10D1	Proiettore LED 80W 5700K 60x20° 0-10V	262x236x51	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A10D2	Proiettore LED 80W 5700K 60x20° DALI	262x236x51	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A10S1	Proiettore LED 80W 5700K 60x20 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A10AV	Proiettore LED 80W 5700K 60x20 + griglia	284x236x143	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A11	Proiettore LED 80W 5700K 156x71°	262x236x51	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A11C2	Proiettore LED 80W 5700K 156x71° Classe II	262x236x51	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A11C2D2	Proiettore LED 80W 5700K 156x71 Classe II DALI	262x236x51	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A11D1	Proiettore LED 80W 5700K 156x71° 0-10V	262x236x51	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A11D2	Proiettore LED 80W 5700K 156x71° DALI	262x236x51	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A11S1	Proiettore LED 80W 5700K 156x71 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08057A11AV	Proiettore LED 80W 5700K 156x71 + griglia	284x236x143	80	Asimmetrico	5.700
	PRL08040120	Proiettore LED 80W 4000K 120°	262x236x51	80	Simmetrico	4.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL08040120C2	Proiettore LED 80W 4000K 120° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL08040120C2D2	Proiettore LED 80W 4000K 120° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL08040120D1	Proiettore LED 80W 4000K 120° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL08040120D2	Proiettore LED 80W 4000K 120° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL08040120S1	Proiettore LED 80W 4000K 120 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	4.000
	PRL08040120AV	Proiettore LED 80W 4000K 120 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804015	Proiettore LED 80W 4000K 15°	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804015C2	Proiettore LED 80W 4000K 15° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804015C2D2	Proiettore LED 80W 4000K 15° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804015D1	Proiettore LED 80W 4000K 15° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804015D2	Proiettore LED 80W 4000K 15° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804015S1	Proiettore LED 80W 4000K 15 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804015AV	Proiettore LED 80W 4000K 15 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804030	Proiettore LED 80W 4000K 30°	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804030C2	Proiettore LED 80W 4000K 30° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	4.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0804030C2D2	Proiettore LED 80W 4000K 30° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804030D1	Proiettore LED 80W 4000K 30° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804030D2	Proiettore LED 80W 4000K 30° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804030S1	Proiettore LED 80W 4000K 30 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804030AV	Proiettore LED 80W 4000K 30 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804060	Proiettore LED 80W 4000K 60°	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804060C2	Proiettore LED 80W 4000K 60° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804060C2D2	Proiettore LED 80W 4000K 60° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804060D1	Proiettore LED 80W 4000K 60° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804060D2	Proiettore LED 80W 4000K 60° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804060S1	Proiettore LED 80W 4000K 60 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804060AV	Proiettore LED 80W 4000K 60 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804090	Proiettore LED 80W 4000K 90°	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804090C2	Proiettore LED 80W 4000K 90° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804090C2D2	Proiettore LED 80W 4000K 90° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	4.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0804090D1	Proiettore LED 80W 4000K 90° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804090D2	Proiettore LED 80W 4000K 90° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804090S1	Proiettore LED 80W 4000K 90 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	4.000
	PRL0804090AV	Proiettore LED 80W 4000K 90 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	4.000
	PRL08040A10	Proiettore LED 80W 4000K 60x20°	262x236x51	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08040A10C2	Proiettore LED 80W 4000K 60x20° Classe II	262x236x51	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08040A10C2D2	Proiettore LED 80W 4000K 60x20 Classe II DALI	262x236x51	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08040A10D1	Proiettore LED 80W 4000K 60x20° 0-10V	262x236x51	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08040A10D2	Proiettore LED 80W 4000K 60x20° DALI	262x236x51	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08040A10S1	Proiettore LED 80W 4000K 60x20 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08040A10AV	Proiettore LED 80W 4000K 60x20 + griglia	284x236x143	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08040A11	Proiettore LED 80W 4000K 156x71°	262x236x51	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08040A11C2	Proiettore LED 80W 4000K 156x71° Classe II	262x236x51	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08040A11C2D2	Proiettore LED 80W 4000K 156x71 Classe II DALI	262x236x51	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08040A11D1	Proiettore LED 80W 4000K 156x71° 0-10V	262x236x51	80	Asimmetrico	4.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL08040A11D2	Proiettore LED 80W 4000K 156x71° DALI	262x236x51	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08040A11S1	Proiettore LED 80W 4000K 156x71 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08040A11AV	Proiettore LED 80W 4000K 156x71 + griglia	284x236x143	80	Asimmetrico	4.000
	PRL08030120	Proiettore LED 80W 3000K 120°	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL08030120C2	Proiettore LED 80W 3000K 120° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL08030120C2D2	Proiettore LED 80W 3000K 120° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL08030120D1	Proiettore LED 80W 3000K 120° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL08030120D2	Proiettore LED 80W 3000K 120° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL08030120S1	Proiettore LED 80W 3000K 120 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	3.000
	PRL08030120AV	Proiettore LED 80W 3000K 120 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803015	Proiettore LED 80W 3000K 15°	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803015C2	Proiettore LED 80W 3000K 15° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803015C2D2	Proiettore LED 80W 3000K 15° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803015D1	Proiettore LED 80W 3000K 15° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803015D2	Proiettore LED 80W 3000K 15° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0803015S1	Proiettore LED 80W 3000K 15 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803015AV	Proiettore LED 80W 3000K 15 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803030	Proiettore LED 80W 3000K 30°	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803030C2	Proiettore LED 80W 3000K 30° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803030C2D2	Proiettore LED 80W 3000K 30° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803030D1	Proiettore LED 80W 3000K 30° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803030D2	Proiettore LED 80W 3000K 30° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803030S1	Proiettore LED 80W 3000K 30 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803030AV	Proiettore LED 80W 3000K 30 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803060	Proiettore LED 80W 3000K 60°	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803060C2	Proiettore LED 80W 3000K 60° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803060C2D2	Proiettore LED 80W 3000K 60° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803060D1	Proiettore LED 80W 3000K 60° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803060D2	Proiettore LED 80W 3000K 60° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803060S1	Proiettore LED 80W 3000K 60 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL0803060AV	Proiettore LED 80W 3000K 60 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803090	Proiettore LED 80W 3000K 90°	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803090C2	Proiettore LED 80W 3000K 90° Classe II	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803090C2D2	Proiettore LED 80W 3000K 90° Classe II DALI	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803090D1	Proiettore LED 80W 3000K 90° 0-10V	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803090D2	Proiettore LED 80W 3000K 90° DALI	262x236x51	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803090S1	Proiettore LED 80W 3000K 90 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Simmetrico	3.000
	PRL0803090AV	Proiettore LED 80W 3000K 90 + griglia	284x236x143	80	Simmetrico	3.000
	PRL08030A10	Proiettore LED 80W 3000K 60x20°	262x236x51	80	Asimmetrico	3.000
	PRL08030A10C2	Proiettore LED 80W 3000K 60x20° Classe II	262x236x51	80	Asimmetrico	3.000
	PRL08030A10C2D2	Proiettore LED 80W 3000K 60x20 Classe II DALI	262x236x51	80	Asimmetrico	3.000
	PRL08030A10D1	Proiettore LED 80W 3000K 60x20° 0-10V	262x236x51	80	Asimmetrico	3.000
	PRL08030A10D2	Proiettore LED 80W 3000K 60x20° DALI	262x236x51	80	Asimmetrico	3.000
	PRL08030A10S1	Proiettore LED 80W 3000K 60x20 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Asimmetrico	3.000
	PRL08030A10AV	Proiettore LED 80W 3000K 60x20 + griglia	284x236x143	80	Asimmetrico	3.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL08030A11	Proiettore LED 80W 3000K 156x71°	262x236x51	80	Asimmetrico	3.000
	PRL08030A11C2	Proiettore LED 80W 3000K 156x71° Classe II	262x236x51	80	Asimmetrico	3.000
	PRL08030A11C2D2	Proiettore LED 80W 3000K 156x71 Classe II DALI	262x236x51	80	Asimmetrico	3.000
	PRL08030A11D1	Proiettore LED 80W 3000K 156x71° 0-10V	262x236x51	80	Asimmetrico	3.000
	PRL08030A11D2	Proiettore LED 80W 3000K 156x71° DALI	262x236x51	80	Asimmetrico	3.000
	PRL08030A11S1	Proiettore LED 80W 3000K 156x71 + s. mov. IP65	332x236x111	80	Asimmetrico	3.000
	PRL08030A11AV	Proiettore LED 80W 3000K 156x71 + griglia	284x236x143	80	Asimmetrico	3.000
	PRL10057120	Proiettore LED 100W 5700K 120°	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL10057120C2	Proiettore LED 100W 5700K 120° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL10057120C2D2	Proiettore LED 100W 5700K 120° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL10057120D1	Proiettore LED 100W 5700K 120° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL10057120D2	Proiettore LED 100W 5700K 120° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL10057120S1	Proiettore LED 100W 5700K 120 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL10057120AV	Proiettore LED 100W 5700K 120 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005715	Proiettore LED 100W 5700K 15°	388x284x63	100	Simmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL1005715C2	Proiettore LED 100W 5700K 15° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005715C2D2	Proiettore LED 100W 5700K 15° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005715D1	Proiettore LED 100W 5700K 15° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005715D2	Proiettore LED 100W 5700K 15° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005715S1	Proiettore LED 100W 5700K 15 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005715AV	Proiettore LED 100W 5700K 15 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005730	Proiettore LED 100W 5700K 30°	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005730C2	Proiettore LED 100W 5700K 30° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005730C2D2	Proiettore LED 100W 5700K 30° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005730D1	Proiettore LED 100W 5700K 30° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005730D2	Proiettore LED 100W 5700K 30° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005730S1	Proiettore LED 100W 5700K 30 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005730AV	Proiettore LED 100W 5700K 30 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005760	Proiettore LED 100W 5700K 60°	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005760C2	Proiettore LED 100W 5700K 60° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL1005760C2D2	Proiettore LED 100W 5700K 60° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005760D1	Proiettore LED 100W 5700K 60° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005760D2	Proiettore LED 100W 5700K 60° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005760S1	Proiettore LED 100W 5700K 60 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005760AV	Proiettore LED 100W 5700K 60 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005790	Proiettore LED 100W 5700K 90°	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005790C2	Proiettore LED 100W 5700K 90° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005790C2D2	Proiettore LED 100W 5700K 90° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005790D1	Proiettore LED 100W 5700K 90° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005790D2	Proiettore LED 100W 5700K 90° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005790S1	Proiettore LED 100W 5700K 90 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	5.700
	PRL1005790AV	Proiettore LED 100W 5700K 90 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	5.700
	PRL10057A10	Proiettore LED 100W 5700K 60x20°	388x284x63	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10057A10C2	Proiettore LED 100W 5700K 60x20° Classe II	388x284x63	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10057A10C2D2	Proiettore LED 100W 5700K 60x20 Classe II DALI	388x284x63	100	Asimmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL10057A10D1	Proiettore LED 100W 5700K 60x20° 0-10V	388x284x63	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10057A10D2	Proiettore LED 100W 5700K 60x20° DALI	388x284x63	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10057A10S1	Proiettore LED 100W 5700K 60x20 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10057A10AV	Proiettore LED 100W 5700K 60x20 + griglia	372x311x170	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10057A11	Proiettore LED 100W 5700K 156x71°	388x284x63	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10057A11C2	Proiettore LED 100W 5700K 156x71° Classe II	388x284x63	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10057A11C2D2	Proiettore LED 100W 5700K 156x71 Classe II DALI	388x284x63	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10057A11D1	Proiettore LED 100W 5700K 156x71° 0-10V	388x284x63	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10057A11D2	Proiettore LED 100W 5700K 156x71° DALI	388x284x63	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10057A11S1	Proiettore LED 100W 5700K 156x71 + s.mov. IP65	422x284x63	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10057A11AV	Proiettore LED 100W 5700K 156x71 + griglia	372x311x170	100	Asimmetrico	5.700
	PRL10040120	Proiettore LED 100W 4000K 120°	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL10040120C2	Proiettore LED 100W 4000K 120° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL10040120C2D2	Proiettore LED 100W 4000K 120° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL10040120D1	Proiettore LED 100W 4000K 120° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL10040120D2	Proiettore LED 100W 4000K 120° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL10040120S1	Proiettore LED 100W 4000K 120 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL10040120AV	Proiettore LED 100W 4000K 120 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004015	Proiettore LED 100W 4000K 15°	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004015C2	Proiettore LED 100W 4000K 15° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004015C2D2	Proiettore LED 100W 4000K 15° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004015D1	Proiettore LED 100W 4000K 15° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004015D2	Proiettore LED 100W 4000K 15° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004015S1	Proiettore LED 100W 4000K 15 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004015AV	Proiettore LED 100W 4000K 15 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004030	Proiettore LED 100W 4000K 30°	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004030C2	Proiettore LED 100W 4000K 30° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004030C2D2	Proiettore LED 100W 4000K 30° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004030D1	Proiettore LED 100W 4000K 30° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004030D2	Proiettore LED 100W 4000K 30° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL1004030S1	Proiettore LED 100W 4000K 30 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004030AV	Proiettore LED 100W 4000K 30 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004060	Proiettore LED 100W 4000K 60°	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004060C2	Proiettore LED 100W 4000K 60° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004060C2D2	Proiettore LED 100W 4000K 60° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004060D1	Proiettore LED 100W 4000K 60° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004060D2	Proiettore LED 100W 4000K 60° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004060S1	Proiettore LED 100W 4000K 60 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004060AV	Proiettore LED 100W 4000K 60 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004090	Proiettore LED 100W 4000K 90°	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004090C2	Proiettore LED 100W 4000K 90° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004090C2D2	Proiettore LED 100W 4000K 90° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004090D1	Proiettore LED 100W 4000K 90° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004090D2	Proiettore LED 100W 4000K 90° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	4.000
	PRL1004090S1	Proiettore LED 100W 4000K 90 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	4.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL1004090AV	Proiettore LED 100W 4000K 90 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	4.000
	PRL10040A10	Proiettore LED 100W 4000K 60x20°	388x284x63	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A10C2	Proiettore LED 100W 4000K 60x20° Classe II	388x284x63	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A10C2D2	Proiettore LED 100W 4000K 60x20 Classe II DALI	388x284x63	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A10D1	Proiettore LED 100W 4000K 60x20° 0-10V	388x284x63	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A10D2	Proiettore LED 100W 4000K 60x20° DALI	388x284x63	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A10S1	Proiettore LED 100W 4000K 60x20 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A10AV	Proiettore LED 100W 4000K 60x20 + griglia	372x311x170	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A11	Proiettore LED 100W 4000K 156x71°	388x284x63	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A11C2	Proiettore LED 100W 4000K 156x71° Classe II	388x284x63	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A11C2D2	Proiettore LED 100W 4000K 156x71 Classe II DALI	388x284x63	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A11D1	Proiettore LED 100W 4000K 156x71° 0-10V	388x284x63	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A11D2	Proiettore LED 100W 4000K 156x71° DALI	388x284x63	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A11S1	Proiettore LED 100W 4000K 156x71 + s.mov. IP65	422x284x63	100	Asimmetrico	4.000
	PRL10040A11AV	Proiettore LED 100W 4000K 156x71 + griglia	372x311x170	100	Asimmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL10030120	Proiettore LED 100W 3000K 120°	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL10030120C2	Proiettore LED 100W 3000K 120° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL10030120C2D2	Proiettore LED 100W 3000K 120° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL10030120D1	Proiettore LED 100W 3000K 120° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL10030120D2	Proiettore LED 100W 3000K 120° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL10030120S1	Proiettore LED 100W 3000K 120 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL10030120AV	Proiettore LED 100W 3000K 120 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003015	Proiettore LED 100W 3000K 15°	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003015C2	Proiettore LED 100W 3000K 15° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003015C2D2	Proiettore LED 100W 3000K 15° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003015D1	Proiettore LED 100W 3000K 15° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003015D2	Proiettore LED 100W 3000K 15° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003015S1	Proiettore LED 100W 3000K 15 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003015AV	Proiettore LED 100W 3000K 15 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003030	Proiettore LED 100W 3000K 30°	388x284x63	100	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL1003030C2	Proiettore LED 100W 3000K 30° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003030C2D2	Proiettore LED 100W 3000K 30° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003030D1	Proiettore LED 100W 3000K 30° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003030D2	Proiettore LED 100W 3000K 30° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003030S1	Proiettore LED 100W 3000K 30 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003030AV	Proiettore LED 100W 3000K 30 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003060	Proiettore LED 100W 3000K 60°	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003060C2	Proiettore LED 100W 3000K 60° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003060C2D2	Proiettore LED 100W 3000K 60° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003060D1	Proiettore LED 100W 3000K 60° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003060D2	Proiettore LED 100W 3000K 60° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003060S1	Proiettore LED 100W 3000K 60 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003060AV	Proiettore LED 100W 3000K 60 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003090	Proiettore LED 100W 3000K 90°	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003090C2	Proiettore LED 100W 3000K 90° Classe II	388x284x63	100	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL1003090C2D2	Proiettore LED 100W 3000K 90° Classe II DALI	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003090D1	Proiettore LED 100W 3000K 90° 0-10V	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003090D2	Proiettore LED 100W 3000K 90° DALI	388x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003090S1	Proiettore LED 100W 3000K 90 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Simmetrico	3.000
	PRL1003090AV	Proiettore LED 100W 3000K 90 + griglia	372x311x170	100	Simmetrico	3.000
	PRL10030A10	Proiettore LED 100W 3000K 60x20°	388x284x63	100	Asimmetrico	3.000
	PRL10030A10C2	Proiettore LED 100W 3000K 60x20° Classe II	388x284x63	100	Asimmetrico	3.000
	PRL10030A10C2D2	Proiettore LED 100W 3000K 60x20 Classe II DALI	388x284x63	100	Asimmetrico	3.000
	PRL10030A10D1	Proiettore LED 100W 3000K 60x20° 0-10V	388x284x63	100	Asimmetrico	3.000
	PRL10030A10D2	Proiettore LED 100W 3000K 60x20° DALI	388x284x63	100	Asimmetrico	3.000
	PRL10030A10S1	Proiettore LED 100W 3000K 60x20 + s. mov. IP65	422x284x63	100	Asimmetrico	3.000
	PRL10030A10AV	Proiettore LED 100W 3000K 60x20 + griglia	372x311x170	100	Asimmetrico	3.000
	PRL10030A11	Proiettore LED 100W 3000K 156x71°	388x284x63	100	Asimmetrico	3.000
	PRL10030A11C2	Proiettore LED 100W 3000K 156x71° Classe II	388x284x63	100	Asimmetrico	3.000
	PRL10030A11C2D2	Proiettore LED 100W 3000K 156x71 Classe II DALI	388x284x63	100	Asimmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL10030A11D1	Proiettore LED 100W 3000K 156x71° 0-10V	388x284x63	100	Asimmetrico	3.000
	PRL10030A11D2	Proiettore LED 100W 3000K 156x71° DALI	388x284x63	100	Asimmetrico	3.000
	PRL10030A11S1	Proiettore LED 100W 3000K 156x71 + s.mov. IP65	422x284x63	100	Asimmetrico	3.000
	PRL10030A11AV	Proiettore LED 100W 3000K 156x71 + griglia	372x311x170	100	Asimmetrico	3.000
	PRL15057120	Proiettore LED 150W 5700K 120°	372x311x137	150	Simmetrico	5.700
	PRL15057120C2	Proiettore LED 150W 5700K 120° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL15057120C2D2	Proiettore LED 150W 5700K 120° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL15057120D1	Proiettore LED 150W 5700K 120° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL15057120D2	Proiettore LED 150W 5700K 120° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL15057120S1	Proiettore LED 150W 5700K 120 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	5.700
	PRL15057120AV	Proiettore LED 150W 5700K 120 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505715	Proiettore LED 150W 5700K 15°	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505715C2	Proiettore LED 150W 5700K 15° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505715C2D2	Proiettore LED 150W 5700K 15° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505715D1	Proiettore LED 150W 5700K 15° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL1505715D2	Proiettore LED 150W 5700K 15° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505715S1	Proiettore LED 150W 5700K 15 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505715AV	Proiettore LED 150W 5700K 15 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505730	Proiettore LED 150W 5700K 30°	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505730C2	Proiettore LED 150W 5700K 30° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505730C2D2	Proiettore LED 150W 5700K 30° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505730D1	Proiettore LED 150W 5700K 30° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505730D2	Proiettore LED 150W 5700K 30° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505730S1	Proiettore LED 150W 5700K 30 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505730AV	Proiettore LED 150W 5700K 30 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505760	Proiettore LED 150W 5700K 60°	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505760C2	Proiettore LED 150W 5700K 60° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505760C2D2	Proiettore LED 150W 5700K 60° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505760D1	Proiettore LED 150W 5700K 60° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505760D2	Proiettore LED 150W 5700K 60° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL1505760S1	Proiettore LED 150W 5700K 60 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505760AV	Proiettore LED 150W 5700K 60 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505790	Proiettore LED 150W 5700K 90°	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505790C2	Proiettore LED 150W 5700K 90° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505790C2D2	Proiettore LED 150W 5700K 90° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505790D1	Proiettore LED 150W 5700K 90° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505790D2	Proiettore LED 150W 5700K 90° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505790S1	Proiettore LED 150W 5700K 90 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	5.700
	PRL1505790AV	Proiettore LED 150W 5700K 90 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	5.700
	PRL15057A10	Proiettore LED 150W 5700K 60x20°	388x284x63	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15057A10C2	Proiettore LED 150W 5700K 60x20° Classe II	388x284x63	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15057A10C2D2	Proiettore LED 150W 5700K 60x20 Classe II DALI	388x284x63	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15057A10D1	Proiettore LED 150W 5700K 60x20° 0-10V	388x284x63	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15057A10D2	Proiettore LED 150W 5700K 60x20° DALI	388x284x63	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15057A10S1	Proiettore LED 150W 5700K 60x20 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Asimmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL15057A10AV	Proiettore LED 150W 5700K 60x20 + griglia	372x311x170	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15057A11	Proiettore LED 150W 5700K 156x71°	388x284x63	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15057A11C2	Proiettore LED 150W 5700K 156x71° Classe II	388x284x63	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15057A11C2D2	Proiettore LED 150W 5700K 156x71 Classe II DALI	388x284x63	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15057A11D1	Proiettore LED 150W 5700K 156x71° 0-10V	388x284x63	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15057A11D2	Proiettore LED 150W 5700K 156x71° DALI	388x284x63	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15057A11S1	Proiettore LED 150W 5700K 156x71 + s.mov. IP65	422x311x137	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15057A11AV	Proiettore LED 150W 5700K 156x71 + griglia	372x311x170	150	Asimmetrico	5.700
	PRL15040120	Proiettore LED 150W 4000K 120°	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL15040120C2	Proiettore LED 150W 4000K 120° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL15040120C2D2	Proiettore LED 150W 4000K 120° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL15040120D1	Proiettore LED 150W 4000K 120° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL15040120D2	Proiettore LED 150W 4000K 120° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL15040120S1	Proiettore LED 150W 4000K 120 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	4.000
	PRL15040120AV	Proiettore LED 150W 4000K 120 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	4.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL1504015	Proiettore LED 150W 4000K 15°	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504015C2	Proiettore LED 150W 4000K 15° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504015C2D2	Proiettore LED 150W 4000K 15° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504015D1	Proiettore LED 150W 4000K 15° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504015D2	Proiettore LED 150W 4000K 15° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504015S1	Proiettore LED 150W 4000K 15 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504015AV	Proiettore LED 150W 4000K 15 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504030	Proiettore LED 150W 4000K 30°	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504030C2	Proiettore LED 150W 4000K 30° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504030C2D2	Proiettore LED 150W 4000K 30° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504030D1	Proiettore LED 150W 4000K 30° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504030D2	Proiettore LED 150W 4000K 30° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504030S1	Proiettore LED 150W 4000K 30 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504030AV	Proiettore LED 150W 4000K 30 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504060	Proiettore LED 150W 4000K 60°	388x284x63	150	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL1504060C2	Proiettore LED 150W 4000K 60° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504060C2D2	Proiettore LED 150W 4000K 60° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504060D1	Proiettore LED 150W 4000K 60° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504060D2	Proiettore LED 150W 4000K 60° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504060S1	Proiettore LED 150W 4000K 60 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504060AV	Proiettore LED 150W 4000K 60 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504090	Proiettore LED 150W 4000K 90°	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504090C2	Proiettore LED 150W 4000K 90° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504090C2D2	Proiettore LED 150W 4000K 90° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504090D1	Proiettore LED 150W 4000K 90° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504090D2	Proiettore LED 150W 4000K 90° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504090S1	Proiettore LED 150W 4000K 90 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	4.000
	PRL1504090AV	Proiettore LED 150W 4000K 90 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	4.000
	PRL15040A10	Proiettore LED 150W 4000K 60x20°	388x284x63	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15040A10C2	Proiettore LED 150W 4000K 60x20° Classe II	388x284x63	150	Asimmetrico	4.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL15040A10C2D2	Proiettore LED 150W 4000K 60x20 Classe II DALI	388x284x63	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15040A10D1	Proiettore LED 150W 4000K 60x20° 0-10V	388x284x63	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15040A10D2	Proiettore LED 150W 4000K 60x20° DALI	388x284x63	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15040A10S1	Proiettore LED 150W 4000K 60x20 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15040A10AV	Proiettore LED 150W 4000K 60x20 + griglia	372x311x170	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15040A11	Proiettore LED 150W 4000K 156x71°	388x284x63	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15040A11C2	Proiettore LED 150W 4000K 156x71° Classe II	388x284x63	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15040A11C2D2	Proiettore LED 150W 4000K 156x71 Classe II DALI	388x284x63	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15040A11D1	Proiettore LED 150W 4000K 156x71° 0-10V	388x284x63	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15040A11D2	Proiettore LED 150W 4000K 156x71° DALI	388x284x63	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15040A11S1	Proiettore LED 150W 4000K 156x71 + s.mov. IP65	422x311x137	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15040A11AV	Proiettore LED 150W 4000K 156x71 + griglia	372x311x170	150	Asimmetrico	4.000
	PRL15030120	Proiettore LED 150W 3000K 120°	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL15030120C2	Proiettore LED 150W 3000K 120° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL15030120C2D2	Proiettore LED 150W 3000K 120° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL15030120D1	Proiettore LED 150W 3000K 120° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL15030120D2	Proiettore LED 150W 3000K 120° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL15030120S1	Proiettore LED 150W 3000K 120 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	3.000
	PRL15030120AV	Proiettore LED 150W 3000K 120 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503015	Proiettore LED 150W 3000K 15°	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503015C2	Proiettore LED 150W 3000K 15° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503015C2D2	Proiettore LED 150W 3000K 15° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503015D1	Proiettore LED 150W 3000K 15° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503015D2	Proiettore LED 150W 3000K 15° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503015S1	Proiettore LED 150W 3000K 15 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503015AV	Proiettore LED 150W 3000K 15 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503030	Proiettore LED 150W 3000K 30°	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503030C2	Proiettore LED 150W 3000K 30° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503030C2D2	Proiettore LED 150W 3000K 30° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503030D1	Proiettore LED 150W 3000K 30° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	3.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL1503030D2	Proiettore LED 150W 3000K 30° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503030S1	Proiettore LED 150W 3000K 30 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503030AV	Proiettore LED 150W 3000K 30 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503060	Proiettore LED 150W 3000K 60°	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503060C2	Proiettore LED 150W 3000K 60° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503060C2D2	Proiettore LED 150W 3000K 60° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503060D1	Proiettore LED 150W 3000K 60° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503060D2	Proiettore LED 150W 3000K 60° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503060S1	Proiettore LED 150W 3000K 60 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503060AV	Proiettore LED 150W 3000K 60 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503090	Proiettore LED 150W 3000K 90°	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503090C2	Proiettore LED 150W 3000K 90° Classe II	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503090C2D2	Proiettore LED 150W 3000K 90° Classe II DALI	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503090D1	Proiettore LED 150W 3000K 90° 0-10V	388x284x63	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503090D2	Proiettore LED 150W 3000K 90° DALI	388x284x63	150	Simmetrico	3.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL1503090S1	Proiettore LED 150W 3000K 90 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Simmetrico	3.000
	PRL1503090AV	Proiettore LED 150W 3000K 90 + griglia	372x311x170	150	Simmetrico	3.000
	PRL15030A10	Proiettore LED 150W 3000K 60x20°	388x284x63	150	Asimmetrico	3.000
	PRL15030A10C2	Proiettore LED 150W 3000K 60x20° Classe II	388x284x63	150	Asimmetrico	3.000
	PRL15030A10C2D2	Proiettore LED 150W 3000K 60x20 Classe II DALI	388x284x63	150	Asimmetrico	3.000
	PRL15030A10D1	Proiettore LED 150W 3000K 60x20° 0-10V	388x284x63	150	Asimmetrico	3.000
	PRL15030A10D2	Proiettore LED 150W 3000K 60x20° DALI	388x284x63	150	Asimmetrico	3.000
	PRL15030A10S1	Proiettore LED 150W 3000K 60x20 + s. mov. IP65	422x311x137	150	Asimmetrico	3.000
	PRL15030A10AV	Proiettore LED 150W 3000K 60x20 + griglia	372x311x170	150	Asimmetrico	3.000
	PRL15030A11	Proiettore LED 150W 3000K 156x71°	388x284x63	150	Asimmetrico	3.000
	PRL15030A11C2	Proiettore LED 150W 3000K 156x71° Classe II	388x284x63	150	Asimmetrico	3.000
	PRL15030A11C2D2	Proiettore LED 150W 3000K 156x71 Classe II DALI	388x284x63	150	Asimmetrico	3.000
	PRL15030A11D1	Proiettore LED 150W 3000K 156x71° 0-10V	388x284x63	150	Asimmetrico	3.000
	PRL15030A11D2	Proiettore LED 150W 3000K 156x71° DALI	388x284x63	150	Asimmetrico	3.000
	PRL15030A11S1	Proiettore LED 150W 3000K 156x71 + s.mov. IP65	422x311x137	150	Asimmetrico	3.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL15030A11AV	Proiettore LED 150W 3000K 156x71 + griglia	372x311x170	150	Asimmetrico	3.000
	PRL20057120	Proiettore LED 200W 5700K 120°	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL20057120C2	Proiettore LED 200W 5700K 120° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL20057120C2D2	Proiettore LED 200W 5700K 120° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL20057120D1	Proiettore LED 200W 5700K 120° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL20057120D2	Proiettore LED 200W 5700K 120° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL20057120S1	Proiettore LED 200W 5700K 120 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	5.700
	PRL20057120AV	Proiettore LED 200W 5700K 120 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005715	Proiettore LED 200W 5700K 15°	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005715C2	Proiettore LED 200W 5700K 15° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005715C2D2	Proiettore LED 200W 5700K 15° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005715D1	Proiettore LED 200W 5700K 15° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005715D2	Proiettore LED 200W 5700K 15° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005715S1	Proiettore LED 200W 5700K 15 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005715AV	Proiettore LED 200W 5700K 15 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL2005730	Proiettore LED 200W 5700K 30°	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005730C2	Proiettore LED 200W 5700K 30° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005730C2D2	Proiettore LED 200W 5700K 30° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005730D1	Proiettore LED 200W 5700K 30° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005730D2	Proiettore LED 200W 5700K 30° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005730S1	Proiettore LED 200W 5700K 30 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005730AV	Proiettore LED 200W 5700K 30 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005760	Proiettore LED 200W 5700K 60°	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005760C2	Proiettore LED 200W 5700K 60° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005760C2D2	Proiettore LED 200W 5700K 60° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005760D1	Proiettore LED 200W 5700K 60° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005760D2	Proiettore LED 200W 5700K 60° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005760S1	Proiettore LED 200W 5700K 60 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005760AV	Proiettore LED 200W 5700K 60 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005790	Proiettore LED 200W 5700K 90°	400x336x63	200	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL2005790C2	Proiettore LED 200W 5700K 90° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005790C2D2	Proiettore LED 200W 5700K 90° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005790D1	Proiettore LED 200W 5700K 90° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005790D2	Proiettore LED 200W 5700K 90° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005790S1	Proiettore LED 200W 5700K 90 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	5.700
	PRL2005790AV	Proiettore LED 200W 5700K 90 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	5.700
	PRL20057A10	Proiettore LED 200W 5700K 60x20°	400x336x63	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20057A10C2	Proiettore LED 200W 5700K 60x20° Classe II	400x336x63	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20057A10C2D2	Proiettore LED 200W 5700K 60x20 Classe II DALI	400x336x63	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20057A10D1	Proiettore LED 200W 5700K 60x20° 0-10V	400x336x63	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20057A10D2	Proiettore LED 200W 5700K 60x20° DALI	400x336x63	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20057A10S1	Proiettore LED 200W 5700K 60x20 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20057A10AV	Proiettore LED 200W 5700K 60x20 + griglia	438x363x178	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20057A11	Proiettore LED 200W 5700K 156x71°	400x336x63	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20057A11C2	Proiettore LED 200W 5700K 156x71° Classe II	400x336x63	200	Asimmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL20057A11C2D2	Proiettore LED 200W 5700K 156x71 Classe II DALI	400x336x63	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20057A11D1	Proiettore LED 200W 5700K 156x71° 0-10V	400x336x63	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20057A11D2	Proiettore LED 200W 5700K 156x71° DALI	400x336x63	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20057A11S1	Proiettore LED 200W 5700K 156x71 + s.mov. IP65	488x363x146	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20057A11AV	Proiettore LED 200W 5700K 156x71 + griglia	438x363x178	200	Asimmetrico	5.700
	PRL20040120	Proiettore LED 200W 4000K 120°	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL20040120C2	Proiettore LED 200W 4000K 120° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL20040120C2D2	Proiettore LED 200W 4000K 120° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL20040120D1	Proiettore LED 200W 4000K 120° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL20040120D2	Proiettore LED 200W 4000K 120° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL20040120S1	Proiettore LED 200W 4000K 120 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	4.000
	PRL20040120AV	Proiettore LED 200W 4000K 120 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004015	Proiettore LED 200W 4000K 15°	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004015C2	Proiettore LED 200W 4000K 15° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004015C2D2	Proiettore LED 200W 4000K 15° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL2004015D1	Proiettore LED 200W 4000K 15° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004015D2	Proiettore LED 200W 4000K 15° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004015S1	Proiettore LED 200W 4000K 15 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004015AV	Proiettore LED 200W 4000K 15 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004030	Proiettore LED 200W 4000K 30°	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004030C2	Proiettore LED 200W 4000K 30° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004030C2D2	Proiettore LED 200W 4000K 30° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004030D1	Proiettore LED 200W 4000K 30° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004030D2	Proiettore LED 200W 4000K 30° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004030S1	Proiettore LED 200W 4000K 30 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004030AV	Proiettore LED 200W 4000K 30 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004060	Proiettore LED 200W 4000K 60°	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004060C2	Proiettore LED 200W 4000K 60° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004060C2D2	Proiettore LED 200W 4000K 60° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004060D1	Proiettore LED 200W 4000K 60° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	4.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL2004060D2	Proiettore LED 200W 4000K 60° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004060S1	Proiettore LED 200W 4000K 60 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004060AV	Proiettore LED 200W 4000K 60 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004090	Proiettore LED 200W 4000K 90°	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004090C2	Proiettore LED 200W 4000K 90° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004090C2D2	Proiettore LED 200W 4000K 90° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004090D1	Proiettore LED 200W 4000K 90° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004090D2	Proiettore LED 200W 4000K 90° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004090S1	Proiettore LED 200W 4000K 90 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	4.000
	PRL2004090AV	Proiettore LED 200W 4000K 90 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	4.000
	PRL20040A10	Proiettore LED 200W 4000K 60x20°	400x336x63	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20040A10C2	Proiettore LED 200W 4000K 60x20° Classe II	400x336x63	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20040A10C2D2	Proiettore LED 200W 4000K 60x20 Classe II DALI	400x336x63	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20040A10D1	Proiettore LED 200W 4000K 60x20° 0-10V	400x336x63	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20040A10D2	Proiettore LED 200W 4000K 60x20° DALI	400x336x63	200	Asimmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL20040A10S1	Proiettore LED 200W 4000K 60x20 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20040A10AV	Proiettore LED 200W 4000K 60x20 + griglia	438x363x178	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20040A11	Proiettore LED 200W 4000K 156x71°	400x336x63	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20040A11C2	Proiettore LED 200W 4000K 156x71° Classe II	400x336x63	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20040A11C2D2	Proiettore LED 200W 4000K 156x71 Classe II DALI	400x336x63	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20040A11D1	Proiettore LED 200W 4000K 156x71° 0-10V	400x336x63	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20040A11D2	Proiettore LED 200W 4000K 156x71° DALI	400x336x63	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20040A11S1	Proiettore LED 200W 4000K 156x71 + s.mov. IP65	488x363x146	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20040A11AV	Proiettore LED 200W 4000K 156x71 + griglia	438x363x178	200	Asimmetrico	4.000
	PRL20030120	Proiettore LED 200W 3000K 120°	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL20030120C2	Proiettore LED 200W 3000K 120° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL20030120C2D2	Proiettore LED 200W 3000K 120° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL20030120D1	Proiettore LED 200W 3000K 120° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL20030120D2	Proiettore LED 200W 3000K 120° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL20030120S1	Proiettore LED 200W 3000K 120 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL20030120AV	Proiettore LED 200W 3000K 120 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003015	Proiettore LED 200W 3000K 15°	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003015C2	Proiettore LED 200W 3000K 15° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003015C2D2	Proiettore LED 200W 3000K 15° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003015D1	Proiettore LED 200W 3000K 15° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003015D2	Proiettore LED 200W 3000K 15° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003015S1	Proiettore LED 200W 3000K 15 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003015AV	Proiettore LED 200W 3000K 15 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003030	Proiettore LED 200W 3000K 30°	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003030C2	Proiettore LED 200W 3000K 30° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003030C2D2	Proiettore LED 200W 3000K 30° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003030D1	Proiettore LED 200W 3000K 30° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003030D2	Proiettore LED 200W 3000K 30° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003030S1	Proiettore LED 200W 3000K 30 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003030AV	Proiettore LED 200W 3000K 30 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	3.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL2003060	Proiettore LED 200W 3000K 60°	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003060C2	Proiettore LED 200W 3000K 60° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003060C2D2	Proiettore LED 200W 3000K 60° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003060D1	Proiettore LED 200W 3000K 60° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003060D2	Proiettore LED 200W 3000K 60° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003060S1	Proiettore LED 200W 3000K 60 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003060AV	Proiettore LED 200W 3000K 60 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003090	Proiettore LED 200W 3000K 90°	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003090C2	Proiettore LED 200W 3000K 90° Classe II	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003090C2D2	Proiettore LED 200W 3000K 90° Classe II DALI	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003090D1	Proiettore LED 200W 3000K 90° 0-10V	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003090D2	Proiettore LED 200W 3000K 90° DALI	400x336x63	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003090S1	Proiettore LED 200W 3000K 90 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Simmetrico	3.000
	PRL2003090AV	Proiettore LED 200W 3000K 90 + griglia	438x363x178	200	Simmetrico	3.000
	PRL20030A10	Proiettore LED 200W 3000K 60x20°	400x336x63	200	Asimmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL20030A10C2	Proiettore LED 200W 3000K 60x20° Classe II	400x336x63	200	Asimmetrico	3.000
	PRL20030A10C2D2	Proiettore LED 200W 3000K 60x20 Classe II DALI	400x336x63	200	Asimmetrico	3.000
	PRL20030A10D1	Proiettore LED 200W 3000K 60x20° 0-10V	400x336x63	200	Asimmetrico	3.000
	PRL20030A10D2	Proiettore LED 200W 3000K 60x20° DALI	400x336x63	200	Asimmetrico	3.000
	PRL20030A10S1	Proiettore LED 200W 3000K 60x20 + s. mov. IP65	488x363x146	200	Asimmetrico	3.000
	PRL20030A10AV	Proiettore LED 200W 3000K 60x20 + griglia	438x363x178	200	Asimmetrico	3.000
	PRL20030A11	Proiettore LED 200W 3000K 156x71°	400x336x63	200	Asimmetrico	3.000
	PRL20030A11C2	Proiettore LED 200W 3000K 156x71° Classe II	400x336x63	200	Asimmetrico	3.000
	PRL20030A11C2D2	Proiettore LED 200W 3000K 156x71 Classe II DALI	400x336x63	200	Asimmetrico	3.000
	PRL20030A11D1	Proiettore LED 200W 3000K 156x71° 0-10V	400x336x63	200	Asimmetrico	3.000
	PRL20030A11D2	Proiettore LED 200W 3000K 156x71° DALI	400x336x63	200	Asimmetrico	3.000
	PRL20030A11S1	Proiettore LED 200W 3000K 156x71 + s.mov. IP65	488x363x146	200	Asimmetrico	3.000
	PRL20030A11AV	Proiettore LED 200W 3000K 156x71 + griglia	438x363x178	200	Asimmetrico	3.000
	PRL24057120	Proiettore LED 240W 5700K 120°	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL24057120C2	Proiettore LED 240W 5700K 120° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL24057120C2D2	Proiettore LED 240W 5700K 120° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL24057120D1	Proiettore LED 240W 5700K 120° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL24057120D2	Proiettore LED 240W 5700K 120° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL24057120S1	Proiettore LED 240W 5700K 120 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	5.700
	PRL24057120AV	Proiettore LED 240W 5700K 120 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405715	Proiettore LED 240W 5700K 15°	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405715C2	Proiettore LED 240W 5700K 15° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405715C2D2	Proiettore LED 240W 5700K 15° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405715D1	Proiettore LED 240W 5700K 15° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405715D2	Proiettore LED 240W 5700K 15° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405715S1	Proiettore LED 240W 5700K 15 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405715AV	Proiettore LED 240W 5700K 15 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405730	Proiettore LED 240W 5700K 30°	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405730C2	Proiettore LED 240W 5700K 30° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405730C2D2	Proiettore LED 240W 5700K 30° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL2405730D1	Proiettore LED 240W 5700K 30° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405730D2	Proiettore LED 240W 5700K 30° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405730S1	Proiettore LED 240W 5700K 30 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405730AV	Proiettore LED 240W 5700K 30 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405760	Proiettore LED 240W 5700K 60°	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405760C2	Proiettore LED 240W 5700K 60° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405760C2D2	Proiettore LED 240W 5700K 60° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405760D1	Proiettore LED 240W 5700K 60° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405760D2	Proiettore LED 240W 5700K 60° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405760S1	Proiettore LED 240W 5700K 60 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405760AV	Proiettore LED 240W 5700K 60 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405790	Proiettore LED 240W 5700K 90°	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405790C2	Proiettore LED 240W 5700K 90° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405790C2D2	Proiettore LED 240W 5700K 90° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405790D1	Proiettore LED 240W 5700K 90° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL2405790D2	Proiettore LED 240W 5700K 90° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405790S1	Proiettore LED 240W 5700K 90 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	5.700
	PRL2405790AV	Proiettore LED 240W 5700K 90 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	5.700
	PRL24057A10	Proiettore LED 240W 5700K 60x20°	400x336x63	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24057A10C2	Proiettore LED 240W 5700K 60x20° Classe II	400x336x63	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24057A10C2D2	Proiettore LED 240W 5700K 60x20 Classe II DALI	400x336x63	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24057A10D1	Proiettore LED 240W 5700K 60x20° 0-10V	400x336x63	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24057A10D2	Proiettore LED 240W 5700K 60x20° DALI	400x336x63	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24057A10S1	Proiettore LED 240W 5700K 60x20 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24057A10AV	Proiettore LED 240W 5700K 60x20 + griglia	438x363x178	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24057A11	Proiettore LED 240W 5700K 156x71°	400x336x63	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24057A11C2	Proiettore LED 240W 5700K 156x71° Classe II	400x336x63	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24057A11C2D2	Proiettore LED 240W 5700K 156x71 Classe II DALI	400x336x63	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24057A11D1	Proiettore LED 240W 5700K 156x71° 0-10V	400x336x63	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24057A11D2	Proiettore LED 240W 5700K 156x71° DALI	400x336x63	240	Asimmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL24057A11S1	Proiettore LED 240W 5700K 156x71 + s.mov. IP65	488x363x146	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24057A11AV	Proiettore LED 240W 5700K 156x71 + griglia	438x363x178	240	Asimmetrico	5.700
	PRL24040120	Proiettore LED 240W 4000K 120°	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL24040120C2	Proiettore LED 240W 4000K 120° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL24040120C2D2	Proiettore LED 240W 4000K 120° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL24040120D1	Proiettore LED 240W 4000K 120° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL24040120D2	Proiettore LED 240W 4000K 120° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL24040120S1	Proiettore LED 240W 4000K 120 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	4.000
	PRL24040120AV	Proiettore LED 240W 4000K 120 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404015	Proiettore LED 240W 4000K 15°	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404015C2	Proiettore LED 240W 4000K 15° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404015C2D2	Proiettore LED 240W 4000K 15° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404015D1	Proiettore LED 240W 4000K 15° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404015D2	Proiettore LED 240W 4000K 15° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404015S1	Proiettore LED 240W 4000K 15 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL2404015AV	Proiettore LED 240W 4000K 15 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404030	Proiettore LED 240W 4000K 30°	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404030C2	Proiettore LED 240W 4000K 30° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404030C2D2	Proiettore LED 240W 4000K 30° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404030D1	Proiettore LED 240W 4000K 30° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404030D2	Proiettore LED 240W 4000K 30° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404030S1	Proiettore LED 240W 4000K 30 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404030AV	Proiettore LED 240W 4000K 30 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404060	Proiettore LED 240W 4000K 60°	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404060C2	Proiettore LED 240W 4000K 60° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404060C2D2	Proiettore LED 240W 4000K 60° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404060D1	Proiettore LED 240W 4000K 60° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404060D2	Proiettore LED 240W 4000K 60° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404060S1	Proiettore LED 240W 4000K 60 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404060AV	Proiettore LED 240W 4000K 60 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL2404090	Proiettore LED 240W 4000K 90°	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404090C2	Proiettore LED 240W 4000K 90° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404090C2D2	Proiettore LED 240W 4000K 90° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404090D1	Proiettore LED 240W 4000K 90° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404090D2	Proiettore LED 240W 4000K 90° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404090S1	Proiettore LED 240W 4000K 90 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	4.000
	PRL2404090AV	Proiettore LED 240W 4000K 90 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	4.000
	PRL24040A10	Proiettore LED 240W 4000K 60x20°	400x336x63	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24040A10C2	Proiettore LED 240W 4000K 60x20° Classe II	400x336x63	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24040A10C2D2	Proiettore LED 240W 4000K 60x20 Classe II DALI	400x336x63	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24040A10D1	Proiettore LED 240W 4000K 60x20° 0-10V	400x336x63	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24040A10D2	Proiettore LED 240W 4000K 60x20° DALI	400x336x63	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24040A10S1	Proiettore LED 240W 4000K 60x20 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24040A10AV	Proiettore LED 240W 4000K 60x20 + griglia	438x363x178	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24040A11	Proiettore LED 240W 4000K 156x71°	400x336x63	240	Asimmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL24040A11C2	Proiettore LED 240W 4000K 156x71° Classe II	400x336x63	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24040A11C2D2	Proiettore LED 240W 4000K 156x71 Classe II DALI	400x336x63	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24040A11D1	Proiettore LED 240W 4000K 156x71° 0-10V	400x336x63	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24040A11D2	Proiettore LED 240W 4000K 156x71° DALI	400x336x63	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24040A11S1	Proiettore LED 240W 4000K 156x71 + s.mov. IP65	488x363x146	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24040A11AV	Proiettore LED 240W 4000K 156x71 + griglia	438x363x178	240	Asimmetrico	4.000
	PRL24030120	Proiettore LED 240W 3000K 120°	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL24030120C2	Proiettore LED 240W 3000K 120° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL24030120C2D2	Proiettore LED 240W 3000K 120° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL24030120D1	Proiettore LED 240W 3000K 120° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL24030120D2	Proiettore LED 240W 3000K 120° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL24030120S1	Proiettore LED 240W 3000K 120 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	3.000
	PRL24030120AV	Proiettore LED 240W 3000K 120 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403015	Proiettore LED 240W 3000K 15°	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403015C2	Proiettore LED 240W 3000K 15° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL2403015C2D2	Proiettore LED 240W 3000K 15° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403015D1	Proiettore LED 240W 3000K 15° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403015D2	Proiettore LED 240W 3000K 15° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403015S1	Proiettore LED 240W 3000K 15 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403015AV	Proiettore LED 240W 3000K 15 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403030	Proiettore LED 240W 3000K 30°	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403030C2	Proiettore LED 240W 3000K 30° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403030C2D2	Proiettore LED 240W 3000K 30° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403030D1	Proiettore LED 240W 3000K 30° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403030D2	Proiettore LED 240W 3000K 30° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403030S1	Proiettore LED 240W 3000K 30 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403030AV	Proiettore LED 240W 3000K 30 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403060	Proiettore LED 240W 3000K 60°	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403060C2	Proiettore LED 240W 3000K 60° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403060C2D2	Proiettore LED 240W 3000K 60° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL2403060D1	Proiettore LED 240W 3000K 60° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403060D2	Proiettore LED 240W 3000K 60° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403060S1	Proiettore LED 240W 3000K 60 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403060AV	Proiettore LED 240W 3000K 60 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403090	Proiettore LED 240W 3000K 90°	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403090C2	Proiettore LED 240W 3000K 90° Classe II	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403090C2D2	Proiettore LED 240W 3000K 90° Classe II DALI	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403090D1	Proiettore LED 240W 3000K 90° 0-10V	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403090D2	Proiettore LED 240W 3000K 90° DALI	400x336x63	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403090S1	Proiettore LED 240W 3000K 90 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Simmetrico	3.000
	PRL2403090AV	Proiettore LED 240W 3000K 90 + griglia	438x363x178	240	Simmetrico	3.000
	PRL24030A10	Proiettore LED 240W 3000K 60x20°	400x336x63	240	Asimmetrico	3.000
	PRL24030A10C2	Proiettore LED 240W 3000K 60x20° Classe II	400x336x63	240	Asimmetrico	3.000
	PRL24030A10C2D2	Proiettore LED 240W 3000K 60x20 Classe II DALI	400x336x63	240	Asimmetrico	3.000
	PRL24030A10D1	Proiettore LED 240W 3000K 60x20° 0-10V	400x336x63	240	Asimmetrico	3.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL24030A10D2	Proiettore LED 240W 3000K 60x20° DALI	400x336x63	240	Asimmetrico	3.000
	PRL24030A10S1	Proiettore LED 240W 3000K 60x20 + s. mov. IP65	488x363x146	240	Asimmetrico	3.000
	PRL24030A10AV	Proiettore LED 240W 3000K 60x20 + griglia	438x363x178	240	Asimmetrico	3.000
	PRL24030A11	Proiettore LED 240W 3000K 156x71°	400x336x63	240	Asimmetrico	3.000
	PRL24030A11C2	Proiettore LED 240W 3000K 156x71° Classe II	400x336x63	240	Asimmetrico	3.000
	PRL24030A11C2D2	Proiettore LED 240W 3000K 156x71 Classe II DALI	400x336x63	240	Asimmetrico	3.000
	PRL24030A11D1	Proiettore LED 240W 3000K 156x71° 0-10V	400x336x63	240	Asimmetrico	3.000
	PRL24030A11D2	Proiettore LED 240W 3000K 156x71° DALI	400x336x63	240	Asimmetrico	3.000
	PRL24030A11S1	Proiettore LED 240W 3000K 156x71 + s.mov. IP65	488x363x146	240	Asimmetrico	3.000
	PRL24030A11AV	Proiettore LED 240W 3000K 156x71 + griglia	438x363x178	240	Asimmetrico	3.000
	PRL30057120	Proiettore LED 300W 5700K 120°	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL30057120C2	Proiettore LED 300W 5700K 120° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL30057120C2D2	Proiettore LED 300W 5700K 120° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL30057120D1	Proiettore LED 300W 5700K 120° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL30057120D2	Proiettore LED 300W 5700K 120° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL30057120S1	Proiettore LED 300W 5700K 120 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL30057120AV	Proiettore LED 300W 5700K 120 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005715	Proiettore LED 300W 5700K 15°	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005715C2	Proiettore LED 300W 5700K 15° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005715C2D2	Proiettore LED 300W 5700K 15° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005715D1	Proiettore LED 300W 5700K 15° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005715D2	Proiettore LED 300W 5700K 15° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005715S1	Proiettore LED 300W 5700K 15 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005715AV	Proiettore LED 300W 5700K 15 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005730	Proiettore LED 300W 5700K 30°	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005730C2	Proiettore LED 300W 5700K 30° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005730C2D2	Proiettore LED 300W 5700K 30° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005730D1	Proiettore LED 300W 5700K 30° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005730D2	Proiettore LED 300W 5700K 30° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005730S1	Proiettore LED 300W 5700K 30 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL3005730AV	Proiettore LED 300W 5700K 30 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005760	Proiettore LED 300W 5700K 60°	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005760C2	Proiettore LED 300W 5700K 60° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005760C2D2	Proiettore LED 300W 5700K 60° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005760D1	Proiettore LED 300W 5700K 60° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005760D2	Proiettore LED 300W 5700K 60° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005760S1	Proiettore LED 300W 5700K 60 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005760AV	Proiettore LED 300W 5700K 60 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005790	Proiettore LED 300W 5700K 90°	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005790C2	Proiettore LED 300W 5700K 90° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005790C2D2	Proiettore LED 300W 5700K 90° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005790D1	Proiettore LED 300W 5700K 90° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005790D2	Proiettore LED 300W 5700K 90° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005790S1	Proiettore LED 300W 5700K 90 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	5.700
	PRL3005790AV	Proiettore LED 300W 5700K 90 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL30057A10	Proiettore LED 300W 5700K 60x20°	608x457x182	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A10C2	Proiettore LED 300W 5700K 60x20° Classe II	608x457x182	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A10C2D2	Proiettore LED 300W 5700K 60x20 Classe II DALI	608x457x182	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A10D1	Proiettore LED 300W 5700K 60x20° 0-10V	608x457x182	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A10D2	Proiettore LED 300W 5700K 60x20° DALI	608x457x182	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A10S1	Proiettore LED 300W 5700K 60x20 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A10AV	Proiettore LED 300W 5700K 60x20 + griglia	608x457x215	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A11	Proiettore LED 300W 5700K 156x71°	608x457x182	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A11C2	Proiettore LED 300W 5700K 156x71° Classe II	608x457x182	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A11C2D2	Proiettore LED 300W 5700K 156x71 Classe II DALI	608x457x182	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A11D1	Proiettore LED 300W 5700K 156x71° 0-10V	608x457x182	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A11D2	Proiettore LED 300W 5700K 156x71° DALI	608x457x182	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A11S1	Proiettore LED 300W 5700K 156x71 + s.mov. IP65	658x457x182	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30057A11AV	Proiettore LED 300W 5700K 156x71 + griglia	608x457x215	300	Asimmetrico	5.700
	PRL30040120	Proiettore LED 300W 4000K 120°	608x457x182	300	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL30040120C2	Proiettore LED 300W 4000K 120° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL30040120C2D2	Proiettore LED 300W 4000K 120° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL30040120D1	Proiettore LED 300W 4000K 120° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL30040120D2	Proiettore LED 300W 4000K 120° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL30040120S1	Proiettore LED 300W 4000K 120 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL30040120AV	Proiettore LED 300W 4000K 120 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004015	Proiettore LED 300W 4000K 15°	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004015C2	Proiettore LED 300W 4000K 15° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004015C2D2	Proiettore LED 300W 4000K 15° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004015D1	Proiettore LED 300W 4000K 15° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004015D2	Proiettore LED 300W 4000K 15° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004015S1	Proiettore LED 300W 4000K 15 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004015AV	Proiettore LED 300W 4000K 15 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004030	Proiettore LED 300W 4000K 30°	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004030C2	Proiettore LED 300W 4000K 30° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL3004030C2D2	Proiettore LED 300W 4000K 30° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004030D1	Proiettore LED 300W 4000K 30° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004030D2	Proiettore LED 300W 4000K 30° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004030S1	Proiettore LED 300W 4000K 30 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004030AV	Proiettore LED 300W 4000K 30 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004060	Proiettore LED 300W 4000K 60°	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004060C2	Proiettore LED 300W 4000K 60° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004060C2D2	Proiettore LED 300W 4000K 60° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004060D1	Proiettore LED 300W 4000K 60° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004060D2	Proiettore LED 300W 4000K 60° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004060S1	Proiettore LED 300W 4000K 60 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004060AV	Proiettore LED 300W 4000K 60 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004090	Proiettore LED 300W 4000K 90°	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004090C2	Proiettore LED 300W 4000K 90° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004090C2D2	Proiettore LED 300W 4000K 90° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL3004090D1	Proiettore LED 300W 4000K 90° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004090D2	Proiettore LED 300W 4000K 90° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004090S1	Proiettore LED 300W 4000K 90 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	4.000
	PRL3004090AV	Proiettore LED 300W 4000K 90 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	4.000
	PRL30040A10	Proiettore LED 300W 4000K 60x20°	608x457x182	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30040A10C2	Proiettore LED 300W 4000K 60x20° Classe II	608x457x182	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30040A10C2D2	Proiettore LED 300W 4000K 60x20 Classe II DALI	608x457x182	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30040A10D1	Proiettore LED 300W 4000K 60x20° 0-10V	608x457x182	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30040A10D2	Proiettore LED 300W 4000K 60x20° DALI	608x457x182	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30040A10S1	Proiettore LED 300W 4000K 60x20 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30040A10AV	Proiettore LED 300W 4000K 60x20 + griglia	608x457x215	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30040A11	Proiettore LED 300W 4000K 156x71°	608x457x182	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30040A11C2	Proiettore LED 300W 4000K 156x71° Classe II	608x457x182	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30040A11C2D2	Proiettore LED 300W 4000K 156x71 Classe II DALI	608x457x182	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30040A11D1	Proiettore LED 300W 4000K 156x71° 0-10V	608x457x182	300	Asimmetrico	4.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL30040A11D2	Proiettore LED 300W 4000K 156x71° DALI	608x457x182	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30040A11S1	Proiettore LED 300W 4000K 156x71 + s.mov. IP65	658x457x182	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30040A11AV	Proiettore LED 300W 4000K 156x71 + griglia	608x457x215	300	Asimmetrico	4.000
	PRL30030120	Proiettore LED 300W 3000K 120°	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL30030120C2	Proiettore LED 300W 3000K 120° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL30030120C2D2	Proiettore LED 300W 3000K 120° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL30030120D1	Proiettore LED 300W 3000K 120° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL30030120D2	Proiettore LED 300W 3000K 120° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL30030120S1	Proiettore LED 300W 3000K 120 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL30030120AV	Proiettore LED 300W 3000K 120 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003015	Proiettore LED 300W 3000K 15°	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003015C2	Proiettore LED 300W 3000K 15° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003015C2D2	Proiettore LED 300W 3000K 15° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003015D1	Proiettore LED 300W 3000K 15° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003015D2	Proiettore LED 300W 3000K 15° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL3003015S1	Proiettore LED 300W 3000K 15 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003015AV	Proiettore LED 300W 3000K 15 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003030	Proiettore LED 300W 3000K 30°	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003030C2	Proiettore LED 300W 3000K 30° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003030C2D2	Proiettore LED 300W 3000K 30° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003030D1	Proiettore LED 300W 3000K 30° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003030D2	Proiettore LED 300W 3000K 30° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003030S1	Proiettore LED 300W 3000K 30 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003030AV	Proiettore LED 300W 3000K 30 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003060	Proiettore LED 300W 3000K 60°	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003060C2	Proiettore LED 300W 3000K 60° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003060C2D2	Proiettore LED 300W 3000K 60° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003060D1	Proiettore LED 300W 3000K 60° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003060D2	Proiettore LED 300W 3000K 60° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003060S1	Proiettore LED 300W 3000K 60 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	3.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL3003060AV	Proiettore LED 300W 3000K 60 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003090	Proiettore LED 300W 3000K 90°	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003090C2	Proiettore LED 300W 3000K 90° Classe II	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003090C2D2	Proiettore LED 300W 3000K 90° Classe II DALI	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003090D1	Proiettore LED 300W 3000K 90° 0-10V	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003090D2	Proiettore LED 300W 3000K 90° DALI	608x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003090S1	Proiettore LED 300W 3000K 90 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Simmetrico	3.000
	PRL3003090AV	Proiettore LED 300W 3000K 90 + griglia	608x457x215	300	Simmetrico	3.000
	PRL30030A10	Proiettore LED 300W 3000K 60x20°	608x457x182	300	Asimmetrico	3.000
	PRL30030A10C2	Proiettore LED 300W 3000K 60x20° Classe II	608x457x182	300	Asimmetrico	3.000
	PRL30030A10C2D2	Proiettore LED 300W 3000K 60x20 Classe II DALI	608x457x182	300	Asimmetrico	3.000
	PRL30030A10D1	Proiettore LED 300W 3000K 60x20° 0-10V	608x457x182	300	Asimmetrico	3.000
	PRL30030A10D2	Proiettore LED 300W 3000K 60x20° DALI	608x457x182	300	Asimmetrico	3.000
	PRL30030A10S1	Proiettore LED 300W 3000K 60x20 + s. mov. IP65	658x457x182	300	Asimmetrico	3.000
	PRL30030A10AV	Proiettore LED 300W 3000K 60x20 + griglia	608x457x215	300	Asimmetrico	3.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL30030A11	Proiettore LED 300W 3000K 156x71°	608x457x182	300	Asimmetrico	3.000
	PRL30030A11C2	Proiettore LED 300W 3000K 156x71° Classe II	608x457x182	300	Asimmetrico	3.000
	PRL30030A11C2D2	Proiettore LED 300W 3000K 156x71 Classe II DALI	608x457x182	300	Asimmetrico	3.000
	PRL30030A11D1	Proiettore LED 300W 3000K 156x71° 0-10V	608x457x182	300	Asimmetrico	3.000
	PRL30030A11D2	Proiettore LED 300W 3000K 156x71° DALI	608x457x182	300	Asimmetrico	3.000
	PRL30030A11S1	Proiettore LED 300W 3000K 156x71 + s.mov. IP65	658x457x182	300	Asimmetrico	3.000
	PRL30030A11AV	Proiettore LED 300W 3000K 156x71 + griglia	608x457x215	300	Asimmetrico	3.000
	PRL40057120	Proiettore LED 400W 5700K 120°	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL40057120C2	Proiettore LED 400W 5700K 120° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL40057120C2D2	Proiettore LED 400W 5700K 120° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL40057120D1	Proiettore LED 400W 5700K 120° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL40057120D2	Proiettore LED 400W 5700K 120° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL40057120S1	Proiettore LED 400W 5700K 120 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	5.700
	PRL40057120AV	Proiettore LED 400W 5700K 120 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005715	Proiettore LED 400W 5700K 15°	570x427x78	400	Simmetrico	5.700

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL4005715C2	Proiettore LED 400W 5700K 15° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005715C2D2	Proiettore LED 400W 5700K 15° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005715D1	Proiettore LED 400W 5700K 15° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005715D2	Proiettore LED 400W 5700K 15° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005715S1	Proiettore LED 400W 5700K 15 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005715AV	Proiettore LED 400W 5700K 15 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005730	Proiettore LED 400W 5700K 30°	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005730C2	Proiettore LED 400W 5700K 30° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005730C2D2	Proiettore LED 400W 5700K 30° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005730D1	Proiettore LED 400W 5700K 30° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005730D2	Proiettore LED 400W 5700K 30° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005730S1	Proiettore LED 400W 5700K 30 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005730AV	Proiettore LED 400W 5700K 30 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005760	Proiettore LED 400W 5700K 60°	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005760C2	Proiettore LED 400W 5700K 60° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL4005760C2D2	Proiettore LED 400W 5700K 60° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005760D1	Proiettore LED 400W 5700K 60° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005760D2	Proiettore LED 400W 5700K 60° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005760S1	Proiettore LED 400W 5700K 60 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005760AV	Proiettore LED 400W 5700K 60 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005790	Proiettore LED 400W 5700K 90°	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005790C2	Proiettore LED 400W 5700K 90° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005790C2D2	Proiettore LED 400W 5700K 90° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005790D1	Proiettore LED 400W 5700K 90° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005790D2	Proiettore LED 400W 5700K 90° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005790S1	Proiettore LED 400W 5700K 90 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	5.700
	PRL4005790AV	Proiettore LED 400W 5700K 90 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	5.700
	PRL40057A10	Proiettore LED 400W 5700K 60x20°	570x427x78	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40057A10C2	Proiettore LED 400W 5700K 60x20° Classe II	570x427x78	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40057A10C2D2	Proiettore LED 400W 5700K 60x20 Classe II DALI	570x427x78	400	Asimmetrico	5.700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL40057A10D1	Proiettore LED 400W 5700K 60x20° 0-10V	570x427x78	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40057A10D2	Proiettore LED 400W 5700K 60x20° DALI	570x427x78	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40057A10S1	Proiettore LED 400W 5700K 60x20 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40057A10AV	Proiettore LED 400W 5700K 60x20 + griglia	608x457x215	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40057A11	Proiettore LED 400W 5700K 156x71°	570x427x78	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40057A11C2	Proiettore LED 400W 5700K 156x71° Classe II	570x427x78	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40057A11C2D2	Proiettore LED 400W 5700K 156x71 Classe II DALI	570x427x78	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40057A11D1	Proiettore LED 400W 5700K 156x71° 0-10V	570x427x78	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40057A11D2	Proiettore LED 400W 5700K 156x71° DALI	570x427x78	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40057A11S1	Proiettore LED 400W 5700K 156x71 + s.mov. IP65	658x457x182	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40057A11AV	Proiettore LED 400W 5700K 156x71 + griglia	608x457x215	400	Asimmetrico	5.700
	PRL40040120	Proiettore LED 400W 4000K 120°	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL40040120C2	Proiettore LED 400W 4000K 120° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL40040120C2D2	Proiettore LED 400W 4000K 120° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL40040120D1	Proiettore LED 400W 4000K 120° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	4.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL40040120D2	Proiettore LED 400W 4000K 120° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL40040120S1	Proiettore LED 400W 4000K 120 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	4.000
	PRL40040120AV	Proiettore LED 400W 4000K 120 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004015	Proiettore LED 400W 4000K 15°	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004015C2	Proiettore LED 400W 4000K 15° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004015C2D2	Proiettore LED 400W 4000K 15° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004015D1	Proiettore LED 400W 4000K 15° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004015D2	Proiettore LED 400W 4000K 15° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004015S1	Proiettore LED 400W 4000K 15 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004015AV	Proiettore LED 400W 4000K 15 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004030	Proiettore LED 400W 4000K 30°	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004030C2	Proiettore LED 400W 4000K 30° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004030C2D2	Proiettore LED 400W 4000K 30° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004030D1	Proiettore LED 400W 4000K 30° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004030D2	Proiettore LED 400W 4000K 30° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	4.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL4004030S1	Proiettore LED 400W 4000K 30 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004030AV	Proiettore LED 400W 4000K 30 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004060	Proiettore LED 400W 4000K 60°	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004060C2	Proiettore LED 400W 4000K 60° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004060C2D2	Proiettore LED 400W 4000K 60° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004060D1	Proiettore LED 400W 4000K 60° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004060D2	Proiettore LED 400W 4000K 60° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004060S1	Proiettore LED 400W 4000K 60 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004060AV	Proiettore LED 400W 4000K 60 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004090	Proiettore LED 400W 4000K 90°	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004090C2	Proiettore LED 400W 4000K 90° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004090C2D2	Proiettore LED 400W 4000K 90° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004090D1	Proiettore LED 400W 4000K 90° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004090D2	Proiettore LED 400W 4000K 90° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	4.000
	PRL4004090S1	Proiettore LED 400W 4000K 90 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	4.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL4004090AV	Proiettore LED 400W 4000K 90 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	4.000
	PRL40040A10	Proiettore LED 400W 4000K 60x20°	570x427x78	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A10C2	Proiettore LED 400W 4000K 60x20° Classe II	570x427x78	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A10C2D2	Proiettore LED 400W 4000K 60x20 Classe II DALI	570x427x78	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A10D1	Proiettore LED 400W 4000K 60x20° 0-10V	570x427x78	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A10D2	Proiettore LED 400W 4000K 60x20° DALI	570x427x78	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A10S1	Proiettore LED 400W 4000K 60x20 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A10AV	Proiettore LED 400W 4000K 60x20 + griglia	608x457x215	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A11	Proiettore LED 400W 4000K 156x71°	570x427x78	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A11C2	Proiettore LED 400W 4000K 156x71° Classe II	570x427x78	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A11C2D2	Proiettore LED 400W 4000K 156x71 Classe II DALI	570x427x78	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A11D1	Proiettore LED 400W 4000K 156x71° 0-10V	570x427x78	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A11D2	Proiettore LED 400W 4000K 156x71° DALI	570x427x78	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A11S1	Proiettore LED 400W 4000K 156x71 + s.mov. IP65	658x457x182	400	Asimmetrico	4.000
	PRL40040A11AV	Proiettore LED 400W 4000K 156x71 + griglia	608x457x215	400	Asimmetrico	4.000

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL40030120	Proiettore LED 400W 3000K 120°	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL40030120C2	Proiettore LED 400W 3000K 120° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL40030120C2D2	Proiettore LED 400W 3000K 120° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL40030120D1	Proiettore LED 400W 3000K 120° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL40030120D2	Proiettore LED 400W 3000K 120° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL40030120S1	Proiettore LED 400W 3000K 120 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	3.000
	PRL40030120AV	Proiettore LED 400W 3000K 120 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003015	Proiettore LED 400W 3000K 15°	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003015C2	Proiettore LED 400W 3000K 15° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003015C2D2	Proiettore LED 400W 3000K 15° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003015D1	Proiettore LED 400W 3000K 15° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003015D2	Proiettore LED 400W 3000K 15° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003015S1	Proiettore LED 400W 3000K 15 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003015AV	Proiettore LED 400W 3000K 15 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003030	Proiettore LED 400W 3000K 30°	570x427x78	400	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL4003030C2	Proiettore LED 400W 3000K 30° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003030C2D2	Proiettore LED 400W 3000K 30° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003030D1	Proiettore LED 400W 3000K 30° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003030D2	Proiettore LED 400W 3000K 30° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003030S1	Proiettore LED 400W 3000K 30 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003030AV	Proiettore LED 400W 3000K 30 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003060	Proiettore LED 400W 3000K 60°	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003060C2	Proiettore LED 400W 3000K 60° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003060C2D2	Proiettore LED 400W 3000K 60° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003060D1	Proiettore LED 400W 3000K 60° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003060D2	Proiettore LED 400W 3000K 60° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003060S1	Proiettore LED 400W 3000K 60 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003060AV	Proiettore LED 400W 3000K 60 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003090	Proiettore LED 400W 3000K 90°	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003090C2	Proiettore LED 400W 3000K 90° Classe II	570x427x78	400	Simmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL4003090C2D2	Proiettore LED 400W 3000K 90° Classe II DALI	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003090D1	Proiettore LED 400W 3000K 90° 0-10V	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003090D2	Proiettore LED 400W 3000K 90° DALI	570x427x78	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003090S1	Proiettore LED 400W 3000K 90 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Simmetrico	3.000
	PRL4003090AV	Proiettore LED 400W 3000K 90 + griglia	608x457x215	400	Simmetrico	3.000
	PRL40030A10	Proiettore LED 400W 3000K 60x20°	570x427x78	400	Asimmetrico	3.000
	PRL40030A10C2	Proiettore LED 400W 3000K 60x20° Classe II	570x427x78	400	Asimmetrico	3.000
	PRL40030A10C2D2	Proiettore LED 400W 3000K 60x20 Classe II DALI	570x427x78	400	Asimmetrico	3.000
	PRL40030A10D1	Proiettore LED 400W 3000K 60x20° 0-10V	570x427x78	400	Asimmetrico	3.000
	PRL40030A10D2	Proiettore LED 400W 3000K 60x20° DALI	570x427x78	400	Asimmetrico	3.000
	PRL40030A10S1	Proiettore LED 400W 3000K 60x20 + s. mov. IP65	658x457x182	400	Asimmetrico	3.000
	PRL40030A10AV	Proiettore LED 400W 3000K 60x20 + griglia	608x457x215	400	Asimmetrico	3.000
	PRL40030A11	Proiettore LED 400W 3000K 156x71°	570x427x78	400	Asimmetrico	3.000
	PRL40030A11C2	Proiettore LED 400W 3000K 156x71° Classe II	570x427x78	400	Asimmetrico	3.000
	PRL40030A11C2D2	Proiettore LED 400W 3000K 156x71 Classe II DALI	570x427x78	400	Asimmetrico	3.000

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Ottica	Temp.colore (°k)
	PRL40030A11D1	Proiettore LED 400W 3000K 156x71° 0-10V	570x427x78	400	Asimmetrico	3.000
	PRL40030A11D2	Proiettore LED 400W 3000K 156x71° DALI	570x427x78	400	Asimmetrico	3.000
	PRL40030A11S1	Proiettore LED 400W 3000K 156x71 + s.mov. IP65	658x457x182	400	Asimmetrico	3.000
	PRL40030A11AV	Proiettore LED 400W 3000K 156x71 + griglia	608x457x215	400	Asimmetrico	3.000

ACCESSORI

	Codice	Descrizione
	SP65V2	Sensore di movimento IP65 V2
	CSB110DA	Controller Casambi lampade reg. DALI/1-10V
	ZIGBEE-010V	Gateway ZIGBEE – 0-10V
	DMX-010V	Gateway DMX – 0-10V