FICHA DE SERIE

Downlight / MONTANA



3 AÑOS DE GARANTÍA · ECO · CCT SWITCH · CE · RoHS

Descargas

Opciones de la serie

Potencia consumida:	8 W, 12 W, 18 W, 25 W
Grado protección IP:	IP20
Ángulo de apertura:	110 °
Temperatura de color:	3000/4000/6000K
Índice de reproducción cromática:	80

Artículos de la serie (click en referencia para descargar artículo)

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp.color (ºK)	Flujo (lm)
	DLM08RCCT	Downlight redondo 8W CCT Switch	113x38	8	3000/4000/6000	640
	DLM12RCCT	Downlight redondo 12W CCT Switch	174x39	12	3000/4000/6000	960
	DLM18RCCT	Downlight redondo 18W CCT Switch	244x39	18	3000/4000/6000	1440
	DLM25RCCT	Downlight redondo 25W CCT Switch	265x41	25	3000/4000/6000	2000
	DLM08CCCT	Downlight cuadrado 8W CCT Switch	120x120x38	8	3000/4000/6000	640
	DLM12CCCT	Downlight cuadrado 12W CCT Switch	170x170x39	12	3000/4000/6000	960
	DLM18CCCT	Downlight cuadrado 18W CCT Switch	220x220x46	18	3000/4000/6000	1440

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp.color (ºK)	Flujo (lm)
	DLM25CCCT	Downlight cuadrado 25W CCT Switch	220x220x46	25	3000/4000/6000	2000

Accesorios

	Referencia	Descripción
	AE	Aro empotrable para Downlight
	ANE	Aro no Empotrable para Downlight