FOLHA DE SÉRIE

Downlight / MONTANA



3 ANOS DE GARANTIA · ECO · CCT SWITCH · CE · RoHS

Baixar

Opções de série

Potência consumida:	8 W, 12 W, 18 W, 25 W
Grau de proteção IP:	IP20
Ângulo de abertura:	110 °
Temperatura de cor:	3000/4000/6000K
Índice de reprodução cromática:	80

Itens de série (clique na referência para baixar o artigo)

	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (ºk)	Fluxo (lm)
	DLM08RCCT	Downlight 8W Redondo CCT Switch	113x38	8	3000/4000/6000	640
	DLM12RCCT	Downlight 12W Redondo CCT Switch	174x39	12	3000/4000/6000	960
	DLM18RCCT	Downlight 18W Rotondo CCT Switch	244x39	18	3000/4000/6000	1440
	DLM25RCCT	Downlight 25W Redondo CCT Switch	265x41	25	3000/4000/6000	2000
	DLM08CCCT	Downlight 8W Quadrado CCT Switch	120x120x38	8	3000/4000/6000	640
	DLM12CCCT	Downlight 12W Quadrado CCT Switch	170x170x39	12	3000/4000/6000	960
	DLM18CCCT	Downlight 18W Quadrado CCT Switch	220x220x46	18	3000/4000/6000	1440

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (ºk)	Fluxo (lm)
	DLM25CCCT	Downlight 25W Quadrado CCT Switch	220x220x46	25	3000/4000/6000	2000

ACESSÓRIOS

	Referência	Descrição
	AE	Aro encastrável para Downlight
	ANE	Aro não encastrável para Downlight

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es