FICHA DE SERIE

Downlight / OREGON+



PRO · 0-10V / PUSH · CASAMBI · DALI · FLICKER FREE · CCT SWITCH · CE · RoHS

Descargas

Opciones de la serie

Potencia consumida:	38 W, 60 W
Regulación:	0-10V/Push, Casambi, Dali
Grado protección IP:	IP20
Ángulo de apertura:	60 °, 100 °
Temperatura de color:	3000/4000/5700K
Índice de reproducción cromática:	90

Artículos de la serie (click en referencia para descargar artículo)

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp.color (ºK)	Flujo (lm)
	DLO40CC9CCT	Downlight orientable cuadrado 38W CRI90 CCT Switch	240x145x96	38	3000/4000/5700	3293
	DLO40RC9CCT	Downlight orientable redondo 38W CRI90 CCT Switch	195x132	38	3000/4000/5700	3785
	DLO60CC9CCT	Downlight orientable cuadrado 60W CRI90 CCT Switch	240x145x96	60	3000/4000/5700	5631
	DLO60RC9CCT	Downlight orientable redondo 60W CRI90 CCT Switch	250x145	60	3000/4000/5700	5260
	DLO40CC9CCTD1	Downlight orientable cuadrado 38W CRI90 CCT Switch reg. 0-10V/Push	240x145x96	38	3000/4000/5700	3293
	DLO40RC9CCTD1	Downlight orientable redondo 38W CRI90 CCT Switch reg. 0-10V/Push	195x132	38	3000/4000/5700	3785

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp.color (ºK)	Flujo (lm)
	DLO60CC9CCTD1	Downlight orientable cuadrado 60W CRI90 CCT Switch reg. 0-10V/Push	240x145x96	60	3000/4000/5700	5631
	DLO60RC9CCTD1	Downlight orientable redondo 60W CRI90 CCT Switch reg. 0-10V/Push	250x145	60	3000/4000/5700	5260
	DLO40CC9CCTD2	Downlight orientable cuadrado 38W CRI90 CCT Switch reg. DALI/Push	240x145x96	38	3000/4000/5700	3293
	DLO40RC9CCTD2	Downlight orientable redondo 38W CRI90 CCT Switch reg. DALI/Push	195x132	38	3000/4000/5700	3785
	DLO60CC9CCTD2	Downlight orientable cuadrado 60W CRI90 CCT Switch reg. DALI	240x145x96	60	3000/4000/5700	5631
	DLO60RC9CCTD2	Downlight orientable redondo 60W CRI90 CCT Switch reg. DALI	250x145	60	3000/4000/5700	5260
	DLO40CC9CCTD5	Downlight orientable cuadrado 38W CRI90 CCT Switch reg. CASAMBI	240x145x96	38	3000/4000/5700	3293
	DLO40RC9CCTD5	Downlight orientable redondo 38W CRI90 CCT Switch reg. CASAMBI	195x132	38	3000/4000/5700	3785
	DLO40CC9CCTE	Downlight orientable cuadrado 38W CRI90 CCT Switch Kit emergencia	240x145x96	38	3000/4000/5700	3293
	DLO40RC9CCTE	Downlight orientable redondo 38W CRI90 CCT Switch Kit emergencia	195x132	38	3000/4000/5700	3785
	DLO60CC9CCTE	Downlight orientable cuadrado 60W CRI90 CCT Switch Kit emergencia	240x145x96	60	3000/4000/5700	5631
	DLO60RC9CCTE	Downlight orientable redondo 60W CRI90 CCT Switch Kit emergencia	250x145	60	3000/4000/5700	5260
	DLO40CC9CCTS1	Downlight orientable cuadrado 38W CRI90 CCT Switch sensor movimiento	240x145x96	38	3000/4000/5700	3293
	DLO40RC9CCTS1	Downlight orientable redondo 38W CRI90 CCT Switch sensor movimiento	195x132	38	3000/4000/5700	3785
	DLO60CC9CCTS1	Downlight orientable cuadrado 60W CRI90 CCT Switch sensor movimiento	240x145x96	60	3000/4000/5700	5631

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp.color (ºK)	Flujo (lm)
	DLO60RC9CCTS1	Downlight orientable redondo 60W CRI90 CCT Switch sensor movimiento	250x145	60	3000/4000/5700	5260
	DLO40CC9CCTS2	Downlight orientable cuadrado 38W CRI90 CCT Switch sensor luminosidad	240x145x96	38	3000/4000/5700	3293
	DLO40RC9CCTS2	Downlight orientable redondo 38W CRI90 CCT Switch sensor luminosidad	195x132	38	3000/4000/5700	3785
	DLO60CC9CCTS2	Downlight orientable cuadrado 60W CRI90 CCT Switch sensor luminosidad	240x145x96	60	3000/4000/5700	5631
	DLO60RC9CCTS2	Downlight orientable redondo 60W CRI90 CCT Switch sensor luminosidad	250x145	60	3000/4000/5700	5260
	DLO40CC9CCTUE	Downlight orientable cuadrado 38W CRI90 CCT Switch Driver Europeo	240x145x96	38	3000/4000/5700	3293
	DLO40RC9CCTUE	Downlight orientable redondo 38W CRI90 CCT Switch Driver Europeo	195x132	38	3000/4000/5700	3785
	DLO60CC9CCTUE	Downlight orientable cuadrado 60W CRI90 CCT Switch Driver Europeo	240x145x96	60	3000/4000/5700	5631
	DLO60RC9CCTUE	Downlight orientable redondo 60W CRI90 CCT Switch Driver Europeo	250x145	60	3000/4000/5700	5260

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

Accesorios

	Referencia	Descripción
	SP20	Sensor de movimiento IP20
	AE	Aro empotrable para Downlight
	SL20	Sensor de luminosidad IP20
	KEU2403V2	Kit de emergencia para luminarias 6-30W con 3 horas de autonomía
	ANE	Aro no Empotrable para Downlight
	CSB110DA	Pasarela DALI-0/1-10V a Casambi

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es