FOLHA DE SÉRIE

Downlight / BOSTON



5 ANOS DE GARANTIA · PRO · 0-10V / PUSH / DALI · CASAMBI · FLICKER FREE · CE · RoHS

Baixar

Opções de série

Potência consumida:	10 W, 20 W, 28 W, 35 W, 45 W
Regulação:	0-10V/Push/Dali, Casambi
Grau de proteção IP:	IP20
Ângulo de abertura:	60 °
Temperatura de cor:	3000K, 3000/4000/5700K, 4000K, 5700K
Índice de reprodução cromática:	90

Itens de série (clique na referência para baixar o artigo)

	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (ºk)	Fluxo (lm)
	DLB10C957	Downlight 10W CRI90 5700K	114x66	10	5700	900
	DLB10C957DT	Downlight LED 10W CRI90 5700K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	114x66	10	5700	900
	DLB10C957D5	Downlight LED 10W CRI90 5700K Reg. CASAMBI	114x66	10	5700	900
	DLB10C957UE	Downlight LED 10W CRI90 5700K driver europeu	114x66	10	5700	900
	DLB10C957E	Downlight 10W CRI90 5700K, kit de emergencia	114x66	10	5700	900

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	DLB10C957S1	Downlight 10W CRI90 5700K, sensor movimiento	114x66	10	5700	900
	DLB10C957S2	Downlight 10W CRI90 5700K, sensor luminosidad	114x66	10	5700	900
	DLB20C957	Downlight 20W CRI90 5700K	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957DT	Downlight LED 20W CRI90 5700K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957D5	Downlight LED 20W CRI90 5700K Reg. CASAMBI	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957UE	Downlight LED 20W CRI90 5700K driver europeu	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957E	Downlight 20W CRI90 5700K, kit de emergencia	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957S1	Downlight 20W CRI90 5700K, sensor movimiento	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957S2	Downlight 20W CRI90 5700K, sensor luminosidad	174x87	20	5700	1800
	DLB28C957	Downlight 28W CRI90 5700K	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957DT	Downlight LED 28W CRI90 5700K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957D5	Downlight LED 28W CRI90 5700K Reg. CASAMBI	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957UE	Downlight LED 28W CRI90 5700K driver europeu	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957E	Downlight 28W CRI90 5700K, kit de emergencia	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957S1	Downlight 28W CRI90 5700K, sensor movimiento	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957S2	Downlight 28W CRI90 5700K, sensor luminosidad	232x110	28	5700	2520

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (ºk)	Fluxo (lm)
	DLB35C957	Downlight 35W CRI90 5700K	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957DT	Downlight LED 35W CRI90 5700K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957D5	Downlight LED 35W CRI90 5700K Reg. CASAMBI	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957UE	Downlight LED 35W CRI90 5700K driver europeu	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957E	Downlight 35W CRI90 5700K, kit de emergencia	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957S1	Downlight 35W CRI90 5700K, sensor movimiento	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957S2	Downlight 35W CRI90 5700K, sensor luminosidad	232x110	35	5700	3150
	DLB45C957	Downlight 45W CRI90 5700K	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957DT	Downlight LED 45W CRI90 5700K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957D5	Downlight LED 45W CRI90 5700K Reg. CASAMBI	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957UE	Downlight LED 45W CRI90 5700K driver europeu	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957E	Downlight 45W CRI90 5700K, kit de emergencia	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957S1	Downlight 45W CRI90 5700K, sensor movimiento	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957S2	Downlight 45W CRI90 5700K, sensor luminosidad	232x110	45	5700	4050
	DLB10C940	Downlight 10W CRI90 4000K	114x66	10	4000	900

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (ºk)	Fluxo (lm)
	DLB10C940DT	Downlight LED 10W CRI90 4000K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	114x66	10	4000	900
	DLB10C940D5	Downlight LED 10W CRI90 4000K Reg. CASAMBI	114x66	10	4000	900
	DLB10C940UE	Downlight LED 10W CRI90 4000K driver europeu	114x66	10	4000	900
	DLB10C940E	Downlight 10W CRI90 4000K, kit de emergencia	114x66	10	4000	900
	DLB10C940S1	Downlight 10W CRI90 4000K, sensor movimiento	114x66	10	4000	900
	DLB10C940S2	Downlight 10W CRI90 4000K, sensor luminosidad	114x66	10	4000	900
	DLB20C940	Downlight 20W CRI90 4000K	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940DT	Downlight LED 20W CRI90 4000K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940D5	Downlight LED 20W CRI90 4000K Reg. CASAMBI	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940UE	Downlight LED 20W CRI90 4000K driver europeu	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940E	Downlight 20W CRI90 4000K, kit de emergencia	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940S1	Downlight 20W CRI90 4000K, sensor movimiento	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940S2	Downlight 20W CRI90 4000K, sensor luminosidad	174x87	20	4000	1800
	DLB28C940	Downlight 28W CRI90 4000K	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940DT	Downlight LED 28W CRI90 4000K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	232x110	28	4000	2520

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (ºk)	Fluxo (lm)
	DLB28C940D5	Downlight LED 28W CRI90 4000K Reg. CASAMBI	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940UE	Downlight LED 28W CRI90 4000K driver europeu	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940E	Downlight 28W CRI90 4000K, kit de emergencia	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940S1	Downlight 28W CRI90 4000K, sensor movimiento	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940S2	Downlight 28W CRI90 4000K, sensor luminosidad	232x110	28	4000	2520
	DLB35C940	Downlight 35W CRI90 4000K	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940DT	Downlight LED 35W CRI90 4000K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940D5	Downlight LED 35W CRI90 4000K Reg. CASAMBI	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940UE	Downlight LED 35W CRI90 4000K driver europeu	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940E	Downlight 35W CRI90 4000K, kit de emergencia	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940S1	Downlight 35W CRI90 4000K, sensor movimiento	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940S2	Downlight 35W CRI90 4000K, sensor luminosidad	232x110	35	4000	3150
	DLB45C940	Downlight 45W CRI90 4000K	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940DT	Downlight LED 45W CRI90 4000K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940D5	Downlight LED 45W CRI90 4000K Reg. CASAMBI	232x110	45	4000	4050

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (ºk)	Fluxo (lm)
	DLB45C940UE	Downlight LED 45W CRI90 4000K driver europeu	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940E	Downlight 45W CRI90 4000K, kit de emergencia	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940S1	Downlight 45W CRI90 4000K, sensor movimiento	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940S2	Downlight 45W CRI90 4000K, sensor luminosidad	232x110	45	4000	4050
	DLB10C930	Downlight 10W CRI90 3000K	114x66	10	3000	850
	DLB10C930DT	Downlight LED 10W CRI90 3000K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	114x66	10	3000	850
	DLB10C930D5	Downlight LED 10W CRI90 3000K Reg. CASAMBI	114x66	10	3000	850
	DLB10C930UE	Downlight LED 10W CRI90 3000K driver europeu	114x66	10	3000	850
	DLB10C930E	Downlight 10W CRI90 3000K, kit de emergencia	114x66	10	3000	850
	DLB10C930S1	Downlight 10W CRI90 3000K, sensor movimiento	114x66	10	3000	850
	DLB10C930S2	Downlight 10W CRI90 3000K, sensor luminosidad	114x66	10	3000	850
	DLB20C930	Downlight 20W CRI90 3000K	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930DT	Downlight LED 20W CRI90 3000K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930D5	Downlight LED 20W CRI90 3000K Reg. CASAMBI	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930UE	Downlight LED 20W CRI90 3000K driver europeu	174x87	20	3000	1700

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es




	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (ºk)	Fluxo (lm)
	DLB20C930E	Downlight 20W CRI90 3000K, kit de emergencia	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930S1	Downlight 20W CRI90 3000K, sensor movimiento	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930S2	Downlight 20W CRI90 3000K, sensor luminosidad	174x87	20	3000	1700
	DLB28C930	Downlight 28W CRI90 3000K	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930DT	Downlight LED 28W CRI90 3000K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930D5	Downlight LED 28W CRI90 3000K Reg. CASAMBI	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930UE	Downlight LED 28W CRI90 3000K driver europeu	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930E	Downlight 28W CRI90 3000K, kit de emergencia	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930S1	Downlight 28W CRI90 3000K, sensor movimiento	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930S2	Downlight 28W CRI90 3000K, sensor luminosidad	232x110	28	3000	2380
	DLB35C930	Downlight 35W CRI90 3000K	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930DT	Downlight LED 35W CRI90 3000K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930D5	Downlight LED 35W CRI90 3000K Reg. CASAMBI	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930UE	Downlight LED 35W CRI90 3000K driver europeu	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930E	Downlight 35W CRI90 3000K, kit de emergencia	232x110	35	3000	2975

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referência	Descrição	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp. cor (ºk)	Fluxo (lm)
	DLB35C930S1	Downlight 35W CRI90 3000K, sensor movimiento	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930S2	Downlight 35W CRI90 3000K, sensor luminosidad	232x110	35	3000	2975
	DLB45C930	Downlight 45W CRI90 3000K	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930DT	Downlight LED 45W CRI90 3000K Reg. DALI, 1-10V ou PUSH	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930D5	Downlight LED 45W CRI90 3000K Reg. CASAMBI	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930UE	Downlight LED 45W CRI90 3000K driver europeu	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930E	Downlight 45W CRI90 3000K, kit de emergencia	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930S1	Downlight 45W CRI90 3000K, sensor de movimiento	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930S2	Downlight 45W CRI90 3000K, sensor de luminosidad	232x110	45	3000	3825
	DLB10C9SMT	Downlight 10W CRI90 SMART	114x66	10	3000/4000/5700	850
	DLB20C9SMT	Downlight 20W CRI90 SMART	174x87	20	3000/4000/5700	1700
	DLB28C9SMT	Downlight 28W CRI90 SMART	232x110	28	3000/4000/5700	2380
	DLB35C9SMT	Downlight 35W CRI90 SMART	232x110	35	3000/4000/5700	2975
	DLB45C9SMT	Downlight 45W CRI90 SMART	232x110	45	3000/4000/5700	3825

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

ACESSÓRIOS

	Referência	Descrição
	AC0-DLB205	Aro PC quadrado branco para DLB28W,35W e 45W
	AC0-DLB150	Aro PC quadrado branco DLB15W
	AC0-DLB100	Aro PC quadrado branco para DLB10W
	AR2-DLB205	Aro PC Redondo PRETO para DLB28, 35 e 45
	AR2-DLB150	Aro PC redondo preto para DLB15W
	AR2-DLB100	Aro PC redondo preto para DLB10W
	AC2-DLB100	Aro PC quadrado preto para DLB10W
	AC2-DLB205	Aro PC Quadrado PRETO para DLB28, 35 e 45
	AC2-DLB150	Aro PC quadrado preto para DLB20W
	ASR0-DLB150	Acessório superfície redondo de alumínio preto para DLB28W, 35W y 45W
	AE	Aro encastrável para Downlight
	ASR0-DLB205	Acessório alumínio superfície Redondo branco para DLB28, 35 e 45
	ASR2-DLB205	Acessório alumínio superfície Redondo PRETO para DLB28, 35 e 45
	ASR2-DLB150	Acessório alumínio superfície Redondo PRETO para DLB20
	ANE	Aro não encastrável para Downlight

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	KEU2403V2	Kit de energência até 200W, 3h autonomia
	SP20	Sensor de movimento IP20
	SL20	Sensor de luminosidade IP20
	KEU603	Kit de emergência universal para luminárias com driver externo entre 24 a 60

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es