FICHA DE SERIE

Downlight / BOSTON



5 AÑOS DE GARANTÍA · PRO · 0-10V / PUSH / DALI · CASAMBI · FLICKER FREE · CE · RoHS

Descargas

Opciones de la serie

Potencia consumida:	10 W, 20 W, 28 W, 35 W, 45 W
Regulación:	0-10V/Push/Dali, Casambi
Grado protección IP:	IP20
Ángulo de apertura:	60 °
Temperatura de color:	3000K, 3000/4000/5700K, 4000K, 5700K
Índice de reproducción cromática:	90

Artículos de la serie (click en referencia para descargar artículo)

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp.color (ºK)	Flujo (lm)
	DLB10C957	Downlight 10W CRI90 5700K	114x66	10	5700	900
	DLB10C957DT	Downlight 10W CRI90 5700K reg.0-10V/Push/DALI	114x66	10	5700	900
	DLB10C957D5	Downlight 10W CRI90 5700K reg.Casambi	114x66	10	5700	900
	DLB10C957UE	Downlight 10W CRI90 5700K driver europeo	114x66	10	5700	900
	DLB10C957E	Downlight 10W CRI90 5700K, kit de emergencia	114x66	10	5700	900

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	DLB10C957S1	Downlight 10W CRI90 5700K, sensor movimiento	114x66	10	5700	900
	DLB10C957S2	Downlight 10W CRI90 5700K, sensor luminosidad	114x66	10	5700	900
	DLB20C957	Downlight 20W CRI90 5700K	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957DT	Downlight 20W CRI90 5700K reg.0-10V/Push/DALI	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957D5	Downlight 20W CRI90 5700K reg.Casambi	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957UE	Downlight 20W CRI90 5700K driver europeo	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957E	Downlight 20W CRI90 5700K, kit de emergencia	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957S1	Downlight 20W CRI90 5700K, sensor movimiento	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957S2	Downlight 20W CRI90 5700K, sensor luminosidad	174x87	20	5700	1800
	DLB28C957	Downlight 28W CRI90 5700K	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957DT	Downlight 28W CRI90 5700K reg.0-10V/Push/DALI	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957D5	Downlight 28W CRI90 5700K reg.Casambi	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957UE	Downlight 28W CRI90 5700K driver europeo	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957E	Downlight 28W CRI90 5700K, kit de emergencia	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957S1	Downlight 28W CRI90 5700K, sensor movimiento	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957S2	Downlight 28W CRI90 5700K, sensor luminosidad	232x110	28	5700	2520

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp.color (ºK)	Flujo (lm)
	DLB35C957	Downlight 35W CRI90 5700K	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957DT	Downlight 35W CRI90 5700K reg.0-10V/Push/DALI	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957D5	Downlight 35W CRI90 5700K reg.Casambi	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957UE	Downlight 35W CRI90 5700K driver europeo	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957E	Downlight 35W CRI90 5700K, kit de emergencia	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957S1	Downlight 35W CRI90 5700K, sensor movimiento	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957S2	Downlight 35W CRI90 5700K, sensor luminosidad	232x110	35	5700	3150
	DLB45C957	Downlight 45W CRI90 5700K	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957DT	Downlight 45W CRI90 5700K reg.0-10V/Push/DALI	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957D5	Downlight 45W CRI90 5700K reg.Casambi	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957UE	Downlight 45W CRI90 5700K driver europeo	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957E	Downlight 45W CRI90 5700K, kit de emergencia	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957S1	Downlight 45W CRI90 5700K, sensor movimiento	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957S2	Downlight 45W CRI90 5700K, sensor luminosidad	232x110	45	5700	4050
	DLB10C940	Downlight 10W CRI90 4000K	114x66	10	4000	900

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp.color (ºK)	Flujo (lm)
	DLB10C940DT	Downlight 10W CRI90 4000K reg.0-10V/Push/DALI	114x66	10	4000	900
	DLB10C940D5	Downlight 10W CRI90 4000K reg.Casambi	114x66	10	4000	900
	DLB10C940UE	Downlight 10W CRI90 4000K driver europeo	114x66	10	4000	900
	DLB10C940E	Downlight 10W CRI90 4000K, kit de emergencia	114x66	10	4000	900
	DLB10C940S1	Downlight 10W CRI90 4000K, sensor movimiento	114x66	10	4000	900
	DLB10C940S2	Downlight 10W CRI90 4000K, sensor luminosidad	114x66	10	4000	900
	DLB20C940	Downlight 20W CRI90 4000K	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940DT	Downlight 20W CRI90 4000K reg.0-10V/Push/DALI	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940D5	Downlight 20W CRI90 4000K reg.Casambi	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940UE	Downlight 20W CRI90 4000K driver europeo	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940E	Downlight 20W CRI90 4000K, kit de emergencia	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940S1	Downlight 20W CRI90 4000K, sensor movimiento	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940S2	Downlight 20W CRI90 4000K, sensor luminosidad	174x87	20	4000	1800
	DLB28C940	Downlight 28W CRI90 4000K	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940DT	Downlight 28W CRI90 4000K reg.0-10V/Push/DALI	232x110	28	4000	2520

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp.color (ºK)	Flujo (lm)
	DLB28C940D5	Downlight 28W CRI90 4000K reg.Casambi	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940UE	Downlight 28W CRI90 4000K driver europeo	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940E	Downlight 28W CRI90 4000K, kit de emergencia	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940S1	Downlight 28W CRI90 4000K, sensor movimiento	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940S2	Downlight 28W CRI90 4000K, sensor luminosidad	232x110	28	4000	2520
	DLB35C940	Downlight 35W CRI90 4000K	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940DT	Downlight 35W CRI90 4000K reg.0-10V/Push/DALI	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940D5	Downlight 35W CRI90 4000K reg.Casambi	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940UE	Downlight 35W CRI90 4000K driver europeo	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940E	Downlight 35W CRI90 4000K, kit de emergencia	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940S1	Downlight 35W CRI90 4000K, sensor movimiento	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940S2	Downlight 35W CRI90 4000K, sensor luminosidad	232x110	35	4000	3150
	DLB45C940	Downlight 45W CRI90 4000K	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940DT	Downlight 45W CRI90 4000K reg.0-10V/Push/DALI	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940D5	Downlight 45W CRI90 4000K reg.Casambi	232x110	45	4000	4050

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp.color (ºK)	Flujo (lm)
	DLB45C940UE	Downlight 45W CRI90 4000K driver europeo	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940E	Downlight 45W CRI90 4000K, kit de emergencia	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940S1	Downlight 45W CRI90 4000K, sensor movimiento	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940S2	Downlight 45W CRI90 4000K, sensor luminosidad	232x110	45	4000	4050
	DLB10C930	Downlight 10W CRI90 3000K	114x66	10	3000	850
	DLB10C930DT	Downlight 10W CRI90 3000K reg.0-10V/Push/DALI	114x66	10	3000	850
	DLB10C930D5	Downlight 10W CRI90 3000K reg.Casambi	114x66	10	3000	850
	DLB10C930UE	Downlight 10W CRI90 3000K driver europeo	114x66	10	3000	850
	DLB10C930E	Downlight 10W CRI90 3000K, kit de emergencia	114x66	10	3000	850
	DLB10C930S1	Downlight 10W CRI90 3000K, sensor movimiento	114x66	10	3000	850
	DLB10C930S2	Downlight 10W CRI90 3000K, sensor luminosidad	114x66	10	3000	850
	DLB20C930	Downlight 20W CRI90 3000K	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930DT	Downlight 20W CRI90 3000K reg.0-10V/Push/DALI	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930D5	Downlight 20W CRI90 3000K reg.Casambi	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930UE	Downlight 20W CRI90 3000K driver europeo	174x87	20	3000	1700




	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp.color (ºK)	Flujo (lm)
	DLB20C930E	Downlight 20W CRI90 3000K, kit de emergencia	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930S1	Downlight 20W CRI90 3000K, sensor movimiento	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930S2	Downlight 20W CRI90 3000K, sensor luminosidad	174x87	20	3000	1700
	DLB28C930	Downlight 28W CRI90 3000K	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930DT	Downlight 28W CRI90 3000K reg.0-10V/Push/DALI	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930D5	Downlight 28W CRI90 3000K reg.Casambi	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930UE	Downlight 28W CRI90 3000K driver europeo	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930E	Downlight 28W CRI90 3000K, kit de emergencia	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930S1	Downlight 28W CRI90 3000K, sensor movimiento	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930S2	Downlight 28W CRI90 3000K, sensor luminosidad	232x110	28	3000	2380
	DLB35C930	Downlight 35W CRI90 3000K	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930DT	Downlight 35W CRI90 3000K reg.0-10V/Push/DALI	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930D5	Downlight 35W CRI90 3000K reg.Casambi	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930UE	Downlight 35W CRI90 3000K driver europeo	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930E	Downlight 35W CRI90 3000K, kit de emergencia	232x110	35	3000	2975

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Temp.color (ºK)	Flujo (lm)
	DLB35C930S1	Downlight 35W CRI90 3000K, sensor movimiento	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930S2	Downlight 35W CRI90 3000K, sensor luminosidad	232x110	35	3000	2975
	DLB45C930	Downlight 45W CRI90 3000K	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930DT	Downlight 45W CRI90 3000K reg.0-10V/Push/DALI	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930D5	Downlight 45W CRI90 3000K reg.Casambi	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930UE	Downlight 45W CRI90 3000K driver europeo	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930E	Downlight 45W CRI90 3000K, kit de emergencia	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930S1	Downlight 45W CRI90 3000K, sensor de movimiento	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930S2	Downlight 45W CRI90 3000K, sensor de luminosidad	232x110	45	3000	3825
	DLB10C9SMT	Downlight 10W CRI90 SMART	114x66	10	3000/4000/5700	850
	DLB20C9SMT	Downlight 20W CRI90 SMART	174x87	20	3000/4000/5700	1700
	DLB28C9SMT	Downlight 28W CRI90 SMART	232x110	28	3000/4000/5700	2380
	DLB35C9SMT	Downlight 35W CRI90 SMART	232x110	35	3000/4000/5700	2975
	DLB45C9SMT	Downlight 45W CRI90 SMART	232x110	45	3000/4000/5700	3825

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

Accesorios

	Referencia	Descripción
	AC0-DLB100	Aro PC cuadrado blanco para DLB10W
	AC0-DLB205	Aro PC cuadrado blanco para DLB28W,35W y 45W
	AC0-DLB150	Aro PC cuadrado blanco para DLB20W
	AR2-DLB150	Aro PC redondo negro para DLB20W
	AR2-DLB205	Aro PC redondo negro para DLB28W,35W y 45W
	AR2-DLB100	Aro PC redondo negro para DLB10W
	AC2-DLB205	Aro PC cuadrado negro para DLB28W,35W y 45W
	AC2-DLB150	Aro PC cuadrado negro para DLB20W
	AC2-DLB100	Aro PC cuadrado negro para DLB10W
	ASR0-DLB150	Accesorio superficie redondo de aluminio blanco para DLB20W
	AE	Aro empotrable para Downlight
	ASR0-DLB205	Accesorio superficie redondo de aluminio blanco para DLB28W, 35W y 45W
	ANE	Aro no Empotrable para Downlight
	ASR2-DLB205	Accesorio superficie redondo de aluminio negro para DLB28W, 35W y 45W
	ASR2-DLB150	Accesorio superficie redondo de aluminio negro para DLB20W

	KEU2403V2	Kit de emergencia para luminarias 6-30W con 3 horas de autonomía
	SL20	Sensor de luminosidad IP20
	SP20	Sensor de movimiento IP20
	KEU603	Kit de emergencia para luminarias, Potencia salida 4,5W, 3 horas autonomía

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es