FOGLIO DI SERIE

Downlight / BOSTON



5 ANNIO DI GARANTIA · PRO · 0-10V / PUSH / DALI · CASAMBI · FLICKER FREE · CE · RoHS

Download

Opzioni di serie

Potenza consumata:	10 W, 20 W, 28 W, 35 W, 45 W
Regolazione:	0-10V/Push/Dali, Casambi
Grado di protezione IP:	IP20
Angolo di apertura:	60 °
Temperatura di colore:	3000K, 3000/4000/5700K, 4000K, 5700K
Indice di resa cromatica:	90

Articoli serie (clicca sul riferimento per scaricare l'articolo)

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore (°k)	Flusso (lm)
	DLB10C957	Downlight 10W CRI90 5700K	114x66	10	5700	900
	DLB10C957DT	Downlight 10W CRI90 5700K reg.0-10V/Push/DALI	114x66	10	5700	900
	DLB10C957D5	Downlight 10W CRI90 5700K reg.Casambi	114x66	10	5700	900
	DLB10C957UE	Downlight 10W CRI90 5700K driver EU	114x66	10	5700	900
	DLB10C957E	Downlight 10W CRI90 5700K, kit de emergencia	114x66	10	5700	900

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	DLB10C957S1	Downlight 10W CRI90 5700K, sensor movimiento	114x66	10	5700	900
	DLB10C957S2	Downlight 10W CRI90 5700K, sensor luminosidad	114x66	10	5700	900
	DLB20C957	Downlight 20W CRI90 5700K	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957DT	Downlight 20W CRI90 5700K reg.0-10V/Push/DALI	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957D5	Downlight 20W CRI90 5700K reg.Casambi	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957UE	Downlight 20W CRI90 5700K driver EU	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957E	Downlight 20W CRI90 5700K, kit de emergencia	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957S1	Downlight 20W CRI90 5700K, sensor movimiento	174x87	20	5700	1800
	DLB20C957S2	Downlight 20W CRI90 5700K, sensor luminosidad	174x87	20	5700	1800
	DLB28C957	Downlight 28W CRI90 5700K	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957DT	Downlight 28W CRI90 5700K reg.0-10V/Push/DALI	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957D5	Downlight 28W CRI90 5700K reg.Casambi	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957UE	Downlight 28W CRI90 5700K driver EU	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957E	Downlight 28W CRI90 5700K, kit de emergencia	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957S1	Downlight 28W CRI90 5700K, sensor movimiento	232x110	28	5700	2520
	DLB28C957S2	Downlight 28W CRI90 5700K, sensor luminosidad	232x110	28	5700	2520

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore (°k)	Flusso (lm)
	DLB35C957	Downlight 35W CRI90 5700K	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957DT	Downlight 35W CRI90 5700K reg.0-10V/Push/DALI	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957D5	Downlight 35W CRI90 5700K reg.Casambi	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957UE	Downlight 35W CRI90 5700K driver EU	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957E	Downlight 35W CRI90 5700K, kit de emergencia	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957S1	Downlight 35W CRI90 5700K, sensor movimiento	232x110	35	5700	3150
	DLB35C957S2	Downlight 35W CRI90 5700K, sensor luminosidad	232x110	35	5700	3150
	DLB45C957	Downlight LED 45W CRI90 5700K	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957DT	Downlight LED 45W 5700K DALI/1-10V/push	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957D5	Downlight LED 45W CRI90 5700K CASAMBI	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957UE	Downlight LED 45W CRI90 5700K driver EU	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957E	Downlight 45W CRI90 5700K, kit de emergencia	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957S1	Downlight 45W CRI90 5700K, sensor movimiento	232x110	45	5700	4050
	DLB45C957S2	Downlight 45W CRI90 5700K, sensor luminosidad	232x110	45	5700	4050
	DLB10C940	Downlight LED 10W CRI90 4000K	114x66	10	4000	900

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore (°k)	Flusso (lm)
	DLB10C940DT	Downlight LED 10W 4000K DALI/1-10V/push	114x66	10	4000	900
	DLB10C940D5	Downlight LED 10W CRI90 4000K CASAMBI	114x66	10	4000	900
	DLB10C940UE	Downlight LED 10W CRI90 4000K driver EU	114x66	10	4000	900
	DLB10C940E	Downlight 10W CRI90 4000K, kit de emergencia	114x66	10	4000	900
	DLB10C940S1	Downlight 10W CRI90 4000K, sensor movimiento	114x66	10	4000	900
	DLB10C940S2	Downlight 10W CRI90 4000K, sensor luminosidad	114x66	10	4000	900
	DLB20C940	Downlight LED 20W CRI90 4000K	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940DT	Downlight LED 20W 4000K DALI/1-10V/push	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940D5	Downlight LED 20W CRI90 4000K CASAMBI	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940UE	Downlight LED 20W CRI90 4000K driver EU	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940E	Downlight 20W CRI90 4000K, kit de emergencia	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940S1	Downlight 20W CRI90 4000K, sensor movimiento	174x87	20	4000	1800
	DLB20C940S2	Downlight 20W CRI90 4000K, sensor luminosidad	174x87	20	4000	1800
	DLB28C940	Downlight LED 28W CRI90 4000K	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940DT	Downlight LED 28W 4000K DALI/1-10V/push	232x110	28	4000	2520

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore (°k)	Flusso (lm)
	DLB28C940D5	Downlight LED 28W CRI90 4000K CASAMBI	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940UE	Downlight LED 28W CRI90 4000K driver EU	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940E	Downlight 28W CRI90 4000K, kit de emergencia	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940S1	Downlight 28W CRI90 4000K, sensor movimiento	232x110	28	4000	2520
	DLB28C940S2	Downlight 28W CRI90 4000K, sensor luminosidad	232x110	28	4000	2520
	DLB35C940	Downlight LED 35W CRI90 4000K	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940DT	Downlight LED 35W 4000K DALI/1-10V/push	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940D5	Downlight LED 35W CRI90 4000K CASAMBI	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940UE	Downlight LED 35W CRI90 4000K driver EU	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940E	Downlight 35W CRI90 4000K, kit de emergencia	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940S1	Downlight 35W CRI90 4000K, sensor movimiento	232x110	35	4000	3150
	DLB35C940S2	Downlight 35W CRI90 4000K, sensor luminosidad	232x110	35	4000	3150
	DLB45C940	Downlight LED 45W CRI90 4000K	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940DT	Downlight LED 45W 4000K DALI/1-10V/push	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940D5	Downlight LED 45W CRI90 4000K CASAMBI	232x110	45	4000	4050

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore (°k)	Flusso (lm)
	DLB45C940UE	Downlight LED 45W CRI90 4000K driver EU	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940E	Downlight 45W CRI90 4000K, kit de emergencia	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940S1	Downlight 45W CRI90 4000K, sensor movimiento	232x110	45	4000	4050
	DLB45C940S2	Downlight 45W CRI90 4000K, sensor luminosidad	232x110	45	4000	4050
	DLB10C930	Downlight LED 10W CRI90 3000K	114x66	10	3000	850
	DLB10C930DT	Downlight LED 10W 3000K DALI/1-10V/push	114x66	10	3000	850
	DLB10C930D5	Downlight LED 10W CRI90 3000K CASAMBI	114x66	10	3000	850
	DLB10C930UE	Downlight LED 10W CRI90 3000K driver EU	114x66	10	3000	850
	DLB10C930E	Downlight 10W CRI90 3000K, kit de emergencia	114x66	10	3000	850
	DLB10C930S1	Downlight 10W CRI90 3000K, sensor movimiento	114x66	10	3000	850
	DLB10C930S2	Downlight 10W CRI90 3000K, sensor luminosidad	114x66	10	3000	850
	DLB20C930	Downlight LED 20W CRI90 3000K	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930DT	Downlight LED 20W 3000K DALI/1-10V/push	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930D5	Downlight LED 20W CRI90 3000K CASAMBI	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930UE	Downlight LED 20W CRI90 3000K driver EU	174x87	20	3000	1700




	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore (°k)	Flusso (lm)
	DLB20C930E	Downlight 20W CRI90 3000K, kit de emergencia	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930S1	Downlight 20W CRI90 3000K, sensor movimiento	174x87	20	3000	1700
	DLB20C930S2	Downlight 20W CRI90 3000K, sensor luminosidad	174x87	20	3000	1700
	DLB28C930	Downlight LED 28W CRI90 3000K	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930DT	Downlight LED 28W 3000K DALI/1-10V/push	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930D5	Downlight LED 28W CRI90 3000K CASAMBI	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930UE	Downlight LED 28W CRI90 3000K driver EU	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930E	Downlight 28W CRI90 3000K, kit de emergencia	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930S1	Downlight 28W CRI90 3000K, sensor movimiento	232x110	28	3000	2380
	DLB28C930S2	Downlight 28W CRI90 3000K, sensor luminosidad	232x110	28	3000	2380
	DLB35C930	Downlight LED 35W CRI90 3000K	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930DT	Downlight LED 35W 3000K DALI/1-10V/push	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930D5	Downlight LED 35W CRI90 3000K CASAMBI	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930UE	Downlight LED 35W CRI90 3000K driver EU	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930E	Downlight 35W CRI90 3000K, kit de emergencia	232x110	35	3000	2975

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	Codice	Descrizione	Misurare (mm)	Consumo (w)	Temp.colore (°k)	Flusso (lm)
	DLB35C930S1	Downlight 35W CRI90 3000K, sensor movimiento	232x110	35	3000	2975
	DLB35C930S2	Downlight 35W CRI90 3000K, sensor luminosidad	232x110	35	3000	2975
	DLB45C930	Downlight LED 45W CRI90 3000K	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930DT	Downlight LED 45W 3000K DALI/1-10V/push	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930D5	Downlight LED 45W CRI90 3000K CASAMBI	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930UE	Downlight LED 45W CRI90 3000K driver EU	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930E	Downlight 45W CRI90 3000K, kit de emergencia	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930S1	Downlight 45W CRI90 3000K, sensor de movimiento	232x110	45	3000	3825
	DLB45C930S2	Downlight 45W CRI90 3000K, sensor de luminosidad	232x110	45	3000	3825
	DLB10C9SMT	Downlight LED 10W CRI90 SMART	114x66	10	3000/4000/5700	850
	DLB20C9SMT	Downlight LED 20W CRI90 SMART	174x87	20	3000/4000/5700	1700
	DLB28C9SMT	Downlight LED 28W CRI90 SMART	232x110	28	3000/4000/5700	2380
	DLB35C9SMT	Downlight LED 35W CRI90 SMART	232x110	35	3000/4000/5700	2975
	DLB45C9SMT	Downlight LED 45W CRI90 SMART	232x110	45	3000/4000/5700	3825

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

ACCESSORI

	Codice	Descrizione
	AC0-DLB205	Cornice quadrata bianca PC per DLB28-35-40
	AC0-DLB150	Cornice quadrata bianca in PC per DLB20
	AC0-DLB100	Cornice quadrata bianca in PC per DLB10
	AR2-DLB205	Anello rotondo nero in PC per DLB28-35-45
	AR2-DLB150	Anello rotondo nero in PC per DLB20
	AR2-DLB100	Anello rotondo nero in PC per DLB10
	AC2-DLB100	Cornice quadrata nera in PC per DLB10
	AC2-DLB205	Cornice quadrata nera PC per DLB28-35-40
	AC2-DLB150	Cornice quadrata nera in PC per DLB20
	ASR0-DLB150	Acc. superf. rotondo bianco alluminio DLB20
	AE	Anello adattatore da incasso
	ASR0-DLB205	Acc. superf. rot. bianco allum. DLB28-35-40
	ASR2-DLB205	Acc. superf. rotondo nero allum DLB28-35-40
	ASR2-DLB150	Acc. superf. rotondo nero alluminio DLB20
	ANE	Anello adattatore non da incasso

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es

	KEU2403V2	Kit emergenza fino 200W, 3h autonomia
	SP20	Sensore di movimento IP20
	SL20	Sensore di luminosità IP20
	KEU603	Kit emergenza fino 40W, 24-60V, 3h autonom.

Pol. El Mugrón · C/ Pulimentadores, 1
02640 Almansa (Albacete) SPAIN
T. 967 318 293
tl@threeline.es