THREELINE
SPAIN

LUVI
LV27W

Lámpara de vial LED de 27W

ALTA EFICIENCIA
153 lm/W

PRO

5 GARANTÍA

HQ HIGH QUALITY

LG

www.threeline.es

THREELINE
SPAIN

FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	110 ~ 240 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	27 W
Factor Potencia	> 0,95
Nº de LEDs	153
Potencia del LED	0,18 W
Clase protección IEC	Clase II
Conector	E27 / E40
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	153 lm/W
CRI (Ra)	> 80
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	4590 lm · 4125 lm · 6500K · BF 4536lm · 4048lm · 4000K · BN
Intensidad luminosa	403 cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	360°
Temp. Trabajo	-30°C ~ +60°C
Nº conmutaciones	30.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A++
Vida útil	50.000 h (L80B10)
Materiales y características físicas	
Cuerpo	PC
Difusor	PC
Medidas en mm (largo x diámetro)	205,7 X Ø93,2 (E40)
Peso (g)	750
Características	
Grado IP	IP64
Grado IK	05
Opciones	
Posibilidad de regulación	No
Posibilidad de Kit de Emergencia	No
Posibilidad de Sensor de Movimiento	No
Embalaje	
Medida packaging	510 X 380 X 500
Peso packaging (kg)	18,9
Unidades (unidades/caja exterior)	24 unidades

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Medidas en mm

Conector E27



Conector E40



Ópticas

Ángulo de apertura 360°

H (m)	Diámetro (m)	Emax (lx)
1	0.2	201
2	0.4	50
3	0.6	22
4	0.8	13



C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

THREELINE
SPAIN

Referencias

		W				CCT	CRI
LV27WE27BF	E27	27 W	4590 lm	4125 lm	360°	BF: 6500K	> 80
LV27WE27BN	E27	27 W	4536 lm	4048 lm	360°	BN: 4000K	> 80
LV27WE40BF	E40	27 W	4590 lm	4125 lm	360°	BF: 6500K	> 80
LV27WE40BN	E40	27 W	4536 lm	4048 lm	360°	BN: 4000K	> 80

Rev 1903

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es