THREELINE
SPAIN

OLYMPIC
OLP1000W

Proyector de alta potencia de 1000W OLYMPIC

ALTA EFICIENCIA
150 lm/W

PRE-MIUM

5 GARANTÍA

HQ HIGH QUALITY

FLICKER FREE

LUMILEDS

MEAN WELL

www.threeline.es

THREELINE
SPAIN

FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	110 - 240Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	1000W
Nº Módulos	4
Factor Potencia	> 0,95
Nº de LEDs	560
Potencia del LED	1,79W
Clase protección IEC	Clase I
Protección sobretensiones	10kV
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	150 lm/W
CRI (Ra)	>80
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	170000lm · 150000lm · 5700K · BF 170000lm · 150000lm · 4000K · BN
Intensidad luminosa	945366 cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	15°/30°/60x100°
Temp. Trabajo	-40°C ~ +50°C
Nº conmutaciones	30.000
Certificaciones	CE, RoHS, CB
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	50.000h (L80:B10)
Materiales y características físicas	
Cuerpo	Aleación de aluminio
Lente	PMMA
Cierre	Cristal
Soporte	Aleación de aluminio
Acabado	Negro RAL 8022
Medidas en mm (largo x ancho x alto)	773 X 326,3 X 669,8
Peso (kg)	44
Características	
Grado IP	IP66
Grado IK	IK09
Flujo hemisférico superior	0%
Láser de posicionamiento	Opcional (LOLP)
Opciones	
Posibilidad de regulación	0/1-10V (Opcional) DALI (Opcional) CASAMBI (Opcional CSB110DA)
Embalaje	
Medida packaging	950 X 710 X 400
Peso packaging (kg)	47,9
Unidades (unidades/caja exterior)	1 unidades

Medidas en mm



Ópticas

Ángulo de apertura 15°

H (m)	Diámetro (m)	Emax (lx)
2	0,53	236342
4	1,07	59085
6	1,60	26260
8	2,13	14771
10	2,66	9454



Ángulo de apertura 30°

H (m)	Diámetro (m)	Emax (lx)
2	1,07	108063
4	2,13	27016
6	3,20	12007
8	4,27	6754
10	5,33	4323



C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Ángulo de apertura 60x100°

H (m)	Diámetro (m)	Emax (lx)
2	0,23	24986
4	0,47	6246
6	0,70	2776
8	0,94	1562
10	1,17	1000



Referencias

		W				CCT	CRI
OLP1000WBF15	RAL 8022	1000W	170000 lm	150000 lm	15°	BF: 5700K	> 80
OLP1000WBN15	RAL 8022	1000W	170000 lm	150000 lm	15°	BN: 4000K	> 80
OLP1000WBF30	RAL 8022	1000W	170000 lm	150000 lm	30°	BF: 5700K	> 80
OLP1000WBN30	RAL 8022	1000W	170000 lm	150000 lm	30°	BN: 4000K	> 80
OLP1000WBF60100	RAL 8022	1000W	170000 lm	150000 lm	60x100°	BF: 5700K	> 80
OLP1000WBN60100	RAL 8022	1000W	170000 lm	150000 lm	60x100°	BN: 4000K	> 80

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Opciones de regulación

OPL1000W*

	Tipo regulación
D110	Regulación 1-10V
DA	Regulación DALI

Sustituir el asterísco con el código de la regulación elegida para completar la referencia.

Ejemplo: OLP1000W*BF15 / OLP1000WD110BF15

Instalación









C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

THREELINE
SPAIN

5



6



7



8



9



10



11



12



C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Láser posicionamiento

Sistema de visualización, mediante puntero láser, del punto de enfoque del proyector.

IP66 PRÉMIUM 15° 30° 60x100° OPCIONAL 1 seg 2 seg X30.000 50.000h A 4.81 cos ϕ >0.95 CRI >80

Rev 2002

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es