THREELINE
SPAIN

KATIA
PE258

Pantalla estanca para 2 tubos
de 1500mm




PRO

FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Materiales y características físicas	
Cuerpo	PC
Difusor	PC
Pinzas y sujección	Acero inoxidable
Materiales	Autoextinguible e ignífugo
Temperatura de trabajo	-20°C +50°C
Acabado	Gris RAL 7047
Medidas en mm (largo x ancho x alto)	1566 X 102 X 72
Peso (g)	2000
Luminaria	
Lámpara	Tubo T8 (No incluido)
Conector a la red	Conector G13
Equipos	Ninguno (Cableado y conectores incluidos)
Características	
Grado IP	IP65
Grado IK	IK10
Certificaciones	CE, RoHS

Medidas en mm



Características

- Con el cableado especial y exclusivo de Threeline, las pantallas estancas están preparadas para la instalación de nuestra gama de tubos T8 en ambos sentidos, independientemente del lado donde esté ubicada la entrada de alimentación.
- Difusor especial en Policarbonato transparente de gran flexibilidad.
- Materiales inastillables, idóneo para industria alimentaria.
- No amarillea con el tiempo.
- Pinzas y chapa de sujección de acero inoxidable.

IP65

Rev 2102

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es