THREELINE
ITALIA

RUA
CV50S
Armatura stradale 50W

ALTA EFFICIENZA
135 lm/W

PRO

5 GARANZIA

HQ HIGH QUALITY

FLICKER FREE

NICHIA

TRIDONIC

www.threelineitalia.it

THREELINE ITALIA

SCHEDA TECNICA · DATI DEL PRODOTTO

Dati elettrici	
Ingresso	220 ~ 240 Vac
Frequenza di rete	50/60Hz
Corrente	900mA
Potenza	50 W
Fattore Potenza	> 0,95
LED	3030 Nichia
N° di LED	48 LEDs
Potenza del LED	1,04 W
Classe di protezione IEC	Classe II
Protettore sovratensioni	10kV / 10kA
Temp. Funzionamento	-20°C ~ +45°C
Dati fotometrici	
Efficienza luminosa Nominale / Reale	155 / 135 lm/W
CRI (Ra)	> 70*
Flusso luminoso (Nominale / Reale) CCT	7767 lm · 6731 lm · 5000K · BF 7396 lm · 6410 lm · 4000K · BN 6804 lm · 5897 lm · 2700 K · BC
N° commutazioni	60.000
Efficienza energetica	A++
Vita utile	100.000h (L80B10)
Materiali e caratteristiche fisiche	
Corpo	Lega di alluminio
Diffusore	Vetro temperato
Lente	PMMA
Chiusura a leva	Acciaio inossidabile
Guarnizione di tenuta	Neoprene
Supporto	Lega di alluminio
Finitura	Argento RAL 9006
Caratteristiche	
Grado IP	IP66
Grado IK	08
UH	0%
Flicker	No
Opzioni	
Possibilità di regolazione	Optional (vedi tabella di regolazione)
Imballi	
Misure dell'imballo	650 X 262 X 145
Peso dell'imballo (g)	4800
Unità (pezzi/scatola)	1 pezzi per scatola
Certificazioni	

CE ENAC CERTIFICADO POR ENTIDAD ACREDITADA RoHS COMPLIANT SASO

* CRI > 80 su richiesta

Viale dei Primati Sportivi, 21 · 00144 Roma (RM) Italia · T. +39 06 40410165/6
info@threelineitalia.it · **www.threelineitalia.it**

Misure in mm



Caratteristiche fisiche	
Misure in mm (lunghezza x larghezza x altezza)	613 x 222 x 159
Superficie esposta al vento	5830 cm^2
Peso (g)	3800
Diametro del pentagramma in mm	60

Posizioni di fissaggio / montaggio



È possibile regolare l'angolo di inclinazione delle teste rispetto alla loro posizione orizzontale: 15 gradi sopra e 15 gradi sotto.

Opzioni di inclinazione: -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°.

Sistema di fissaggio

È disponibile un'ampia gamma di adattatori per l'accoppiamento della testa a diversi diametri di colonne e bracci. Inoltre, vi è la possibilità di un accessorio speciale per il fissaggio diretto a parete.

L'apparecchio viene fornito di default con il sistema di fissaggio da 60mm (rif. ACV60).

REF: ACV34

Diametro: 34mm

REF: ACV42

Diametro: 42mm

REF: ACV60

Diametro: 60mm

REF: ACV76

Diametro: 76mm

Viale dei Primati Sportivi, 21 · 00144 Roma (RM) Italia · T. +39 06 40410165/6
info@threelineitalia.it · www.threelineitalia.it

Ottica

A1





A2





Codici

		W	N° LED			CCT	CRI	
CVS010.A1.**	S	50W	48 LED	6731 lm	10kV	5000K	>80	A1
CVS011.A1.**	S	50W	48 LED	6410 lm	10kV	4000K	>80	A1
CVS012.A1.**	S	50W	48 LED	5897 lm	10kV	2700K	>80	A1
CVS0010.A2.**	S	50W	48 LED	6731 lm	10kV	5000K	>80	A2
CVS011.A2.**	S	50W	48 LED	6410 lm	10kV	4000K	>80	A2
CVS012.A2.**	S	50W	48 LED	5897 lm	10kV	2700K	>80	A2

**Opzioni di regolazione

	Tipo regolazione
SR	Senza regolazione
DN2-	Regolazione a doppio livello senza linea di comando
DN2+	Regolazione a doppio livello con linea di comando
D110	Regolazione 1-10V
DA	Regolazione DALI
DPR	Regolazione programmabile
DRC	Regolazione nella testa

Rev 2001