THREELINE
SPAIN

EXOPOLIS
PXE6060

Panel backlight LED 60x60 de 40W



ELEVADA EFECIÊNCIA
102 lm/W

ECO

2 GARANTÍA

HQ HIGH QUALITY


FLICKER FREE

THREELINE
SPAIN

FICHA TÉCNICA · DADOS DO PRODUTO

Datos eléctricos	
Entrada	220 ~ 240Vac
Frequência da rede	50/60Hz
Potência	40W
Factor potência	> 0,9
Nº de LEDs	42 chips
Potencia do LED	0.95W
Classe de proteção IEC	Classe II
Dados fotométricos	
Eficiência luminosa	102 lm/W
CRI (Ra)	>80
Fluxo luminoso (Nominal / Real) CCT	4680 lm · 4080 lm · 6000K · BF 4608 lm · 4080 lm · 4000K · BN
Intensidade luminosa	1511 cd
SDCM Desvio padrão do ajuste de color	<3
Grau de abertura	120°
Temp. em funcionamento	-20°C ~ +40°C
Nº comutações	25.000
Certificações	CE, RoHS
Eficiência Energética	A+
Vida útil	50.000 h (L70B50)
Materiais e características físicas	
Aro	Liga de alumínio
Difusor	Poliestireno
Acabamento	Branco RAL 9003
Medidas em mm (largura x comprimento x altura)	595 X 595 X 33
Peso (g)	2200
Características	
Grau IP	IP40
Grau IK	IK06
Flicker	No
Opções	
Possibilidade de regulação	Opcional (ver tabla opciones regulación)
Possibilidade de control	RF Opcional (MDRF) BT Opcional (MDBT)
Possibilidade de Kit de Emergência	Opcional (KEU603) Opcional (KEU2403)
Possibilidade de sensor de movimento	Opcional (SL20)
Embalagem	
Dimensões	675 X 295 X 680
Massa (kg)	11,7
Unidades (unidades/caixa exterior)	6 unidades


Medidas em mm



Ópticas

Ângulo de abertura 120°

H (m)	Diâmetro (m)	Emax (lx)
1	3,05	1511
2	6,10	378
3	9,15	168
4	12,20	94



C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Referências

		W				CCT	CRI
PXE6060BF	RAL 9003	40 W	4880 lm	4080 lm	120°	BF: 6000K	> 80
PXE6060BN	RAL 9003	40 W	4880 lm	4080 lm	120°	BN: 4000K	> 80

Opções de regulação

PXE6060*BF o PXE6060*BN


	Regulação
D110	Regulação 0/1-10V
DA	Regulação DALI o regulação por pulsador
CS	Control Casambi
UE	Driver europeo

Sustituir el * de la referencia con el código de regulación.

Acessórios

Opciones instalación en suspensión


AS60X60V3




C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Opciones instalación empotrar

AEM60X60




AEP60X60V3



Opciones instalación en superficie


ASM60X60V3




C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es


THREELINE
SPAIN


ASM60X60V3U





ASM60X60V3 + ASM60X60V3U







































C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

THREELINE
SPAIN

ASE60X60V3



IP40 ECO 120° OPCIONAL 1 seg 2 seg OFF ON X25.000 50.000h A 0.18 cos Ø >0.9 CRI >80

Rev 2106

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es