THREELINE
SPAIN

OLYMPIC
OLP500W

Projetor alta potência 500W



ELEVADA EFECIÊNCIA
150 lm/W

PRE-MIUM

5 GARANTÍA

HQ HIGH QUALITY

FLICKER FREE

LUMILEDS

MEAN WELL

www.threeline.es


THREELINE
SPAIN

FICHA TÉCNICA · DADOS DO PRODUTO

Datos eléctricos	
Entrada	110 ~ 240 Vac
Frequência da rede	50/60Hz
Potência	500W
Nº modulos	2
Factor potência	> 0,95
Nº de LEDs	280
Potencia do LED	1,79W
Classe de proteção IEC	Classe I
Proteção de sobretensão	10kV
Dados fotométricos	
Eficiência luminosa	150 lm/W
CRI (Ra)	>80
Fluxo luminoso (Nominal / Real) CCT	85000lm · 75000lm · 5700K · BF 85000lm · 75000lm · 4000K · BN
Intensidade luminosa	477680 cd
SDCM Desvio padrão do ajuste de color	<3
Grau de abertura	15°/30°/60x100°
Temp. em funcionamento	-40°C ~ +50°C
Nº comutações	50.000
Certificações	CE, RoHS, CB
Eficiência Energética	A+
Vida útil	100.000h (L70:B10)
Materiais e características físicas	
Corpo	Extrusão de alumínio
Lente	PMMA
Fechadura	Cristal
Suporte	Extrusão de alumínio
Acabamento	Preto
Medidas em mm (largura x comprimento x altura)	403 X 326,3 X 669,8
Peso (g)	25
Características	
Grau IP	IP65
Grau IK	IK10
UH	0%
Láser de posição	Opcional (LOLP)
Opções	
Possibilidade de regulação	0/1-10V (Opcional) DALI (Opcional) CASAMBI (Opcional CSB110DA)
Embalagem	
Dimensões	715 X 400 X 525
Massa (kg)	26,7
Unidades (unidades/caixa exterior)	1 unidades

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es


Medidas em mm



Ópticas


Ângulo de abertura 15°

H (m)	Diámetro (m)	Emax (lx)
2	0,53	119365
4	1,07	29841
6	1,60	13263
8	2,13	7460
10	2,66	4775



Ângulo de abertura 30°


H (m)	Diámetro (m)	Emax (lx)
2	1,07	53942
4	2,13	13486
6	3,20	5994
8	4,27	3371
10	5,33	2158



C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Ângulo de abertura 60x100°

H (m)	Diámetro (m)	Emax (lx)
2	2,34	12493
4	4,68	3123
6	7,02	1388
8	9,36	781
10	11,70	500



Referências

		W				CCT	CRI
OLP500WBF15	RAL 8022	500 W	85000 lm	75000 lm	15°	BF: 6000K	> 80
OLP500WBN15	RAL 8022	500 W	85000 lm	75000 lm	15°	BN: 4000K	> 80
OLP500WBF30	RAL 8022	500 W	85000 lm	75000 lm	30°	BF: 6000K	> 80
OLP500WBN30	RAL 8022	500 W	85000 lm	75000 lm	30°	BN: 4000K	> 80
OLP500WBF60100	RAL 8022	500 W	85000 lm	75000 lm	60x100°	BF: 6000K	> 80
OLP500WBN60100	RAL 8022	500 W	85000 lm	75000 lm	60x100°	BN: 4000K	> 80

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Opções de regulação


OPL500W*


	Tipo regulación
D110	Regulación 1-10V
DA	Regulación DALI


Sustituir el asterísco con el código de la regulación elegida para completar la referencia.


Ejemplo: OLP500W*BF15 / OLP500WD110BF15

Instalação











C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es






Láser posicionamiento



Sistema de visualización, mediante puntero láser, del punto de enfoque del proyector.



Rev 2104