THREELINE
SPAIN

PRESTON
PRG30WRGB

Projector LED 30W RGB



PRO

2 GARANTÍA

HQ HIGH QUALITY

www.threeline.es


THREELINE
SPAIN

FICHA TÉCNICA · DADOS DO PRODUTO

Datos eléctricos	
Entrada	110 ~ 250 Vac
Frequência da rede	50/60Hz
Potência	30W
Factor potência	>0.9
Nº de LEDs	1 chip COB
Potencia do LED	30W
Classe de proteção IEC	Classe I
Dados fotométricos	
Grau de abertura	120º
Temp. em funcionamento	-10ºC +40ºC
Nº comutações	60.000
Certificações	CE, RoHS
Eficiência Energética	A+
Vida útil	40.000h (L70B10)
Materiais e características físicas	
Corpo	Fundição de aluminio
Difusor	Vidro temperado
Refletor	Aluminio
Suporte	Fundição de aluminio
Acabamento	Negro RAL 8022
Medidas em mm (largura x comprimento x altura)	267,7 X 62,1 X 211,7
Peso (g)	1600
Características	
Grau IP	IP65
Grau IK	IK08
Opções	
Possibilidade de regulação	No
Possibilidade de Kit de Emergência	No
Possibilidade de sensor de movimento	Si (Cor do sensor preto)
Embalagem	
Unidades (unidades/caixa exterior)	8 unidades


C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Medidas em mm



Ópticas

Ângulo de abertura 120°



C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es

Referências

		W		CCT
PRG30WRGB	RAL8022	30 W	120°	RGB

Modos funcionamiento mando a distancia



IP65 PRO 120° 1 seg 2 seg OFF ON X60.000 40.000h A 0.15 cos Ø >0.9

Rev 2103

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es