THREELINE
SPAIN

RUA
CV50S
Head lighting Frasco 50W



ELEVADA EFECIÊNCIA
135 lm/W

PRO

5 GARANTIA

HQ QUALIDADE SUPERIOR

FLICKER FREE

NICHIA

TRIDONIC

www.threeline.es

THREELINE
SPAIN

FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO


Datos eléctricos	
Entrada	220 ~ 240 Vac
Frequência da rede	50/60Hz
Corrente	900mA
Potência	50 W
Factor potência	> 0,95
LED	3030 Nichia
Nº de LEDs	48 LEDs
Potencia do LED	1,04 W
Classe de proteção IEC	Classe II
Proteção de sobretensão	10kV / 10kA
Temp. Trabalho	-20°C ~ +45°C
Dados fotométricos	
Eficiência luminosa	155 / 135 lm/W
CRI (Ra)	> 70*
Fluxo luminoso (Nominal / Real) CCT	7767 lm · 6731 lm · 5000K · BF 7396 lm · 6410 lm · 4000K · BN 6804 lm · 5897 lm · 2700 K · BC
Nº comutações	60.000
Eficiência Energética	A++
Vida útil	100.000h (L80B10)
Materiais e características físicas	
Corpo	Fundição de alumínio
Difusor	Vidro temperado
Lente	PMMA
Alavanca de trancamento	Aço inoxidável
Junta de vedação	Neoprene
Suporte	Fundição de alumínio
Acabamento	Prata RAL 9006
Características	
Grado IP	IP66
Grado IK	IK08
UH	0%
Flicker	No
Opções	
Possibilidade de regulação	Opcional (ver tabela)
Embalagem	
Dimensões	650 X 262 X 145
Massa (kg)	4800
Unidades (unidades/caixa exterior)	1 unidades
Certificações	


CE ENAC CERTIFICADO POR ENTIDADE ACREDITADA RoHS COMPLIANT SASO

* CRI > 80 sob pedido

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es


Medidas em mm







Características físicas	
Medidas em mm (comprimento x largura x altura)	613 x 222 x 159
Superfície exposta ao vento (cm²)	5830
Peso (g)	3800
Diâmetro do braço em mm	60

Posições de fixação / Montagem







O ângulo de inclinação das cabeças pode ser ajustado em relação à sua posição horizontal: 15 graus acima e 15 graus abaixo.

Opções de inclinação: -15 °, -10 °, -5 °, 0 °, 5 °, 10 °, 15 °.

Sistema de fixação

Está disponível uma vasta gama de adaptadores para acoplar a cabeça a diferentes diâmetros de colunas e braços. Além disso, existe um acessório especial para fixação direta na parede.

O dispositivo padrão é fornecido com o sistema de fixação de 60 mm (ref. ACV60).

REF: ACV34



Diâmetro: 34mm

REF: ACV42



Diâmetro: 42mm

REF: ACV60



Diâmetro: 60mm

REF: ACV76





Diâmetro: 76mm

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es


Óptico


A1





A2





Referências

		W	N° LED			CCT	CRI	
CVS010.A1.**	S	50W	48 LED	6731 lm	10kV	5000K	>80	A1
CVS011.A1.**	S	50W	48 LED	6410 lm	10kV	4000K	>80	A1
CVS012.A1.**	S	50W	48 LED	5897 lm	10kV	2700K	>80	A1
CVS0010.A2.**	S	50W	48 LED	6731 lm	10kV	5000K	>80	A2
CVS011.A2.**	S	50W	48 LED	6410 lm	10kV	4000K	>80	A2
CVS012.A2.**	S	50W	48 LED	5897 lm	10kV	2700K	>80	A2

**Opções de liquidação

	Tipo regulação
SR	Sem regulação
DN2-	Regulação de nível dupla sem linha de comando
DN2+	Regulação de nível dupla com linha de comando
D110	Regulação 1-10V
DA	Regulação DALI
DPR	Ajuste programável
DRC	Ajuste na cabeça

Rev 2001

C/Pulimentadores,1 · 02640 Almansa (Albacete) · T. 967 318 293 · F. 96 340 002
tl@threeline.es · www.threeline.es